



**ABE: 51514**

**Design:  
C 23**

**Radnummer:  
C23 757 40 91SE**

**Daten:  
7.5x17" H2 ET40 LK5/112/R66.5  
CMS 1036/13**



## **CMS Automotive Trading GmbH**

SAP Allee 2 - D-68789 St. Leon-Rot - Tel.: +49 (0) 6227 35838-0 - Fax : +49 (0) 6227 35838-33 - Mailto: [info@cms-wheels.de](mailto:info@cms-wheels.de)

### **Verbraucherinformation:**

1. Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihrer neuen CMS-Leichtmetallräder. Sie haben damit ein hochwertiges Produkt erworben. Bitte lesen und beachten Sie daher nachstehende Informationen.
2. Ihr Fachhändler händigt Ihnen dieses Dokument aus, das gleichzeitig eine Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE), oder ein TÜV-Teilegutachten, nach StVZO § 19/3, beinhaltet. Bei TÜV-Teilegutachten ist nach der Umrüstung für Ihr Fahrzeug umgehend eine Änderungsabnahme, durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen, erforderlich. Ggf. kann dies auch bei einer ABE der Fall sein. Bitte überprüfen Sie dies in der ABE. Eine ABE muss immer im Fahrzeug mitgeführt werden.
3. Aluminiumräder bedürfen einer regelmäßigen Pflege. Bitte benutzen Sie dazu ausschließlich warme Seifenlauge, oder handelsübliche PKW-Pflegemittel. Verwenden Sie niemals scheuernde Putzmittel, aggressive Reinigungs-, bzw. Lösungsmittel, oder gar ätzende Chemikalien, dadurch würde jeglicher Gewährleistungsanspruch entfallen. Bremsstaub soll in kurzen Abständen entfernt werden, da eingebrannter Bremsstaub schwer zu entfernen ist und ggf. zu Korrosion führen kann.  
Räder mit polierten Oberflächen sind produktionsbedingt empfindlicher, Sie sind im polierten Bereich lediglich mit einer Klarlackschicht versehen, und deshalb aufwändiger zu pflegen. Bessern Sie im Fahrbetrieb entstandene Lackschäden, z. B. durch Steinschlag verursacht, immer sofort aus, um drohende Korrosion zu verhindern.
4. Jeglicher Gewährleistungsanspruch erlischt nach Beschädigungen durch Bordsteinberührungen, durch Überfahren von Hindernissen, und durch unsachgemäßen Gebrauch.  
Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, dass evtl. Reklamationen, die durch unsachgemäße Montage, fehlende oder falsche Pflege, sowie unsachgemäßen Gebrauch oder Behandlung entstehen, von uns oder unseren Fachhändlern nicht anerkannt werden.

### **Montageanleitung:**

1. Bitte überprüfen Sie die Räder und deren Verpackung sofort bei Erhalt auf sichtbare Mängel. Evtl. Beschädigungen müssen beim Fahrer des Transportunternehmens direkt vermerkt und von ihm quittiert werden. Verdeckte Schäden sind dem Transportunternehmen innerhalb einer Frist von 7 Tagen schriftlich zu melden. Nach Ablauf dieser Frist ist eine Beanstandung, oder Ersatz, wegen Transportschadens, nicht mehr möglich. Räder mit zuvor sichtbaren Mängeln, können nach einer Montage nicht mehr zur Reklamation eingereicht werden.
2. Vor der Montage muss geprüft werden, ob die gelieferten Räder für das vorgesehene Fahrzeug passen und zugelassen sind. Hierzu vergleichen Sie bitte die Kennzeichnungen der Räder, sowie die mitgelieferten, vollzähligen Befestigungs- und ggf. Zubehörteile, mit den Angaben im TÜV-Teilegutachten, bzw. der ABE. Bereits montierte Räder, bei denen Sie nachträglich feststellen, dass sie nicht passen, oder nicht zugelassen sind, können wir nicht zurücknehmen.
3. Beachten Sie, dass es Ausnahmen bei der Reifenmontage von der Vorderseite eines Rades geben kann.
4. Für alle CMS Räder sind ausschließlich Klebegewichte zu verwenden, falls im TÜV-Teilegutachten, bzw. der ABE, nichts Gegenteiliges genannt ist.
5. Einigen CMS-Rädern sind Metall-, oder farbige Kunststoff-Zentrierringe beigelegt. Sie dienen zur Radaufnahme und Mittenzentrierung der Räder am Fahrzeug. Diese Ringe sind jeweils in die Mittenbohrung der Räder, von der Rückseite, zu klipsen.
6. Die Radnabe, Befestigungsfläche und ggf. Stehbolzen am Fahrzeug, müssen vor der Montage der Räder gründlich von Rost und Schmutz befreit werden.
7. Radschrauben oder Radmutter dürfen nicht geölt oder gefettet werden.
8. Beachten Sie das Anzugsdrehmoment der Radschrauben bzw. Radmutter laut ABE, bzw. TÜV-Gutachten.
9. Nach der Montage von CMS - Leichtmetallrädern ist nicht mehr sichergestellt, dass diese mit dem serienmäßigen Bordwerkzeug demontiert werden können. Bitte überprüfen Sie die Schlüsselweite Ihres Bordwerkzeuges und ergänzen Sie es, falls erforderlich.
10. Legen Sie bitte einen Satz Originalbefestigungsteile zu Ihrem Reserverad, falls vorhanden. Dieses kann nur mit diesen Befestigungsteilen montiert werden.

### **Gewährleistung**

1. Die Gewährleistung richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.

Wir wünschen Ihnen allzeit gute Fahrt und viel Freude mit Ihren CMS Leichtmetallrädern!



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

## Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) National Type Approval

ausgestellt von:

**Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)**

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)  
für einen Typ des folgenden Genehmigungsobjektes

**Sonderräder für Pkw 7½ J x 17 H2**

issued by:

**Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)**

according to § 22 and 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) for a type  
of the following approval object

**special wheels for passenger cars 7½ J x 17 H2**

Genehmigungsnummer: **51514\*13**

Approval number:

1. Genehmigungsinhaber:  
Holder of the approval:  
**CMS Automotive Trading GmbH**  
**DE - 68789 St. Leon-Rot**
2. Gegebenenfalls Name und Anschrift des Bevollmächtigten:  
If applicable, name and address of representative:  
**Entfällt**  
**Not applicable**
3. Typbezeichnung:  
Type:  
**C23 757**

elektronisch gesiegelt  
Kraftfahrt-Bundesamt  
15.09.2026  
12:55:12 UTC  
Typgenehmigung





# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Genehmigungsnummer: **51514\*13**

Approval number:

4. Aufgebrachte Kennzeichnungen:  
Identification markings:  
**Hersteller oder Herstellerzeichen**  
**Manufacturer or registered manufacturer`s trademark**  
  
**Felgengröße**  
**Size of the wheel**  
  
**Typ und die Ausführung**  
**Type and version**  
  
**Herstelldatum (Monat und Jahr)**  
**Date of manufacture (month and year)**  
  
**Genehmigungszeichen**  
**Approval identification**  
  
**Einpresstiefe**  
**Inset/outset**
5. Anbringungsstelle der Kennzeichnungen:  
Position of the identification markings:  
**An der Innen- bzw. Außenseite des Rades**  
**On the inside/outside of the wheel**
6. Zuständiger Technischer Dienst:  
Responsible Technical Service:  
**KÜS Technik GmbH**  
**DE-66679 Losheim am See**
7. Datum des Prüfberichts des Technischen Dienstes:  
Date of test report issued by the Technical Service:  
**31.08.2026**
8. Nummer des Prüfberichts des Technischen Dienstes:  
Number of test report issued by that Technical Service:  
**366-0118-18-LORD/N13**



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Genehmigungsnummer: **51514\*13**

Approval number:

9. Verwendungsbereich:  
Range of application:  
**Nach dieser Genehmigung darf das Genehmigungsobjekt „Sonderräder für Pkw“ nur gemäß**  
**The approval object „special wheels for passenger cars“ shall only be used in accordance with**

**Anlage/n zum Prüfbericht**  
**Annex/es of the test report**  
**22 - 30**

**und unter den dort genannten Bedingungen verwendet werden.**  
**and under the specified conditions mentioned there.**

10. Bemerkungen:  
Remarks:  
**Für diese nach §22 StVZO freigegebenen Rad/Reifenkombinationen ist die Berichtigung der Zulassungsbescheinigung Teil I gemäß § 15 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) nicht erforderlich.**  
**The correction of the "Zulassungsbescheinigung Teil I" according to § 15 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) is not required for these wheel/tire combinations according to §22 StVZO.**

**Es gelten die im o.g. Gutachten nebst Anlagen festgehaltenen Angaben.**  
**The indications given in the above mentioned test report including its annexes shall apply.**

11. Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO:  
Acceptance test of the modification as per § 19 (3) StVZO:  
**Siehe Prüfbericht**  
**See test report**

12. Die Genehmigung wird **erweitert**  
Approval is **extended**

13. Grund (Gründe) für die Erweiterung der Genehmigung (falls zutreffend):  
Reason(s) for the extension (if applicable):  
**Aktualisierung der Ausführungen**  
**Update of the versions**

**Aktualisierung des Verwendungsbereiches**  
**Update of the range of application**



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

4

Genehmigungsnummer: **51514\*13**

Approval number:

14. Ort: **DE-24932 Flensburg**  
Place:

15. Datum: **15.09.2026**  
Date:

16. Unterschrift: **Im Auftrag**  
Signature:

Nino Pommerencke



Anlagen:

Enclosures:

**Gemäß Inhaltsverzeichnis**

**According to index**



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

## Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen Index to the information package

Nummer der Genehmigung: **51514\*13**  
Approval No.

Ausgabedatum: **18.04.2018**  
Date of issue:

letztes Änderungsdatum: **15.09.2026**  
last date of amendment:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung  
Collateral clauses and instruction on right to appeal

Prüfbericht(e) Nr.:

Test report(s) No.:

**366-0118-18-LORD**

**366-0118-18-LORD\_1K**

**366-0118-18-LORD/N1**

**366-0118-18-LORD/N2**

**366-0118-18-LORD/N3**

**366-0118-18-LORD/N4**

**366-0118-18-LORD/N5**

**366-0118-18-LORD/N6**

**366-0118-18-LORD/N7**

**366-0118-18-LORD/N8**

**366-0118-18-LORD/N9**

**366-0118-18-LORD/N10**

**366-0118-18-LORD/N11**

**366-0118-18-LORD/N12**

**366-0118-18-LORD/N13**

Datum:

Date

**16.04.2018**

**20.04.2018**

**01.10.2018**

**04.12.2018**

**06.03.2019**

**10.02.2020**

**06.08.2020**

**03.03.2021**

**10.09.2021**

**10.06.2022**

**13.03.2023**

**14.08.2023**

**03.06.2024**

**21.05.2026**

**31.08.2026**

Beschreibungsbogen Nr.:

Information document No.:

**C23 757**

**C23 757**

Datum:

Date

**08.03.2018**

**17.04.2026**

Liste der Änderungen:

List of modifications:

**Siehe Punkt V.4. des Prüfberichtes**

**See item V.4. of the test report**

Datum:

Date



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der Genehmigung: **51514\*13**

- Anlage -

## Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

### Nebenbestimmungen

Jede Einrichtung, die dem genehmigten Typ entspricht, ist gemäß der angewendeten Vorschrift zu kennzeichnen.

Das Genehmigungszeichen lautet wie folgt:

### KBA 51514

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen. Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.

Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen.

Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und können überdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird, oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch diese Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung sowie die Maßnahmen zur Übereinstimmung der Produktion, nachprüfen. Es kann zu diesem Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen. Dem Kraftfahrt-Bundesamt und/oder seinen Beauftragten ist ungehinderter Zutritt zu Produktions- und Lagerstätten zu gewähren.

Die mit der Erteilung der Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

### Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Approval No.: **51514\*13**

- Attachment -

## Collateral clauses and instruction on right to appeal

### Collateral clauses

All equipment which corresponds to the approved type is to be identified according to the applied regulation.

The approval identification is as follows: - see German version -

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of the Kraftfahrt-Bundesamt.

Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as one of the parties given the authority to delivery or authorised representative named when the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt.

Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally prosecuted.

The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahrt-Bundesamt may check the proper exercise of the conferred authority taken from this approval at any time. In particular this means the compliant production as well as the measures for conformity of production. For this purpose samples can be taken or have taken. The employees or the representatives of the Kraftfahrt-Bundesamt may get unhindered access to the production and storage facilities.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade mark rights of third parties are not affected with this approval.

### Instruction on right to appeal

This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in writing or as a transcript at the **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg.**

# GUTACHTEN ZUR ERTEILUNG EINES NACHTRAGS ZUR ABE 51514

## 366-0118-18-LORD/N13

Antragsteller: CMS Automotive Trading GmbH

68789 St. Leon-Rot

Art: Sonderrad 7 1/2 J X 17 H2

Typ: C23 757

Die in den Anlagen aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach erfolgter Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das vorliegende Gutachten zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514 verliert seine Gültigkeit, wenn sich durch Umrüstung berührte Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

### 0. Hinweise

### I. Übersicht

| Ausführung         | Ausführungsbezeichnung |                               | Loch-<br>kreis<br>in mm /<br>-zahl | Mitten-<br>loch<br>in mm | Ein-<br>preß-<br>tiefe<br>in mm | zul.<br>Rad-<br>last<br>in kg | zul.<br>Abroll-<br>umf.<br>in mm | gültig<br>ab<br>Fertig.<br>Datum |
|--------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                    | Kennzeichnung<br>Rad   | Kennzeichnung<br>Zentrierring |                                    |                          |                                 |                               |                                  |                                  |
| C23 757 52 56      | CMS 1036 5             | ohne                          | 108/5                              | 63,4                     | 52,6                            | 725                           | 2300                             | 05/26                            |
| C23 757 35 91S     | CMS 1036 1             | Ø66,45-Ø57,1                  | 112/5                              | 57,1                     | 35,1                            | 780                           | 2450                             | 05/26                            |
| C23 757 36<br>91SE | CMS 1036 12            | Ø66,45-Ø57,1                  | 112/5                              | 57,1                     | 36                              | 780                           | 2450                             | 03/26                            |
| C23 757 40<br>82SE | CMS 1036 14            | Ø66,45-Ø57,1                  | 112/5                              | 57,1                     | 40                              | 780                           | 2450                             | 05/26                            |
| C23 757 40 91S     | CMS 1036 2             | Ø66,45-Ø57,1                  | 112/5                              | 57,1                     | 40                              | 725                           | 2300                             | 02/18                            |
| C23 757 40 91S     | CMS 1036 2             | Ø66,45-Ø57,1                  | 112/5                              | 57,1                     | 40                              | 780                           | 2450                             | 12/20                            |
| C23 757 40<br>91SE | CMS 1036 13            | Ø66,45-Ø57,1                  | 112/5                              | 57,1                     | 40                              | 780                           | 2450                             | 05/26                            |
| C23 757 47 62S     | CMS 1036 9             | Ø66,45-Ø57,1                  | 112/5                              | 57,1                     | 47,1                            | 725                           | 2300                             | 05/26                            |
| C23 757 48 91S     | CMS 1036 3             | Ø66,45-Ø57,1                  | 112/5                              | 57,1                     | 48                              | 725                           | 2300                             | 02/18                            |
| C23 757 30<br>82SE | CMS 1036 17            | ohne                          | 112/5                              | 66,5                     | 30                              | 780                           | 2450                             | 07/26                            |
| C23 757 30 98S     | CMS 1036 10            | ohne                          | 112/5                              | 66,5                     | 30                              | 725                           | 2300                             | 09/19                            |
| C23 757 30<br>98SE | CMS 1036 15            | ohne                          | 112/5                              | 66,5                     | 30                              | 725                           | 2300                             | 05/26                            |
| C23 757 35 91S     | CMS 1036 1             | ohne                          | 112/5                              | 66,5                     | 35,1                            | 780                           | 2450                             | 05/26                            |
| C23 757 36<br>91SE | CMS 1036 12            | ohne                          | 112/5                              | 66,5                     | 36                              | 780                           | 2450                             | 03/26                            |
| C23 757 40 82S     | CMS 1036 8             | ohne                          | 112/5                              | 66,5                     | 40                              | 725                           | 2300                             | 02/18                            |
| C23 757 40 82S     | CMS 1036 8             | ohne                          | 112/5                              | 66,5                     | 40                              | 780                           | 2450                             | 12/20                            |
| C23 757 40<br>82SE | CMS 1036 14            | ohne                          | 112/5                              | 66,5                     | 40                              | 780                           | 2450                             | 05/26                            |
| C23 757 40 91S     | CMS 1036 2             | ohne                          | 112/5                              | 66,5                     | 40                              | 725                           | 2300                             | 02/18                            |
| C23 757 40 91S     | CMS 1036 2             | ohne                          | 112/5                              | 66,5                     | 40                              | 780                           | 2450                             | 12/20                            |

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

Fahrzeugteil: Sonderrad 7 1/2 J X 17 H2  
Antragsteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757  
Stand: 31.08.2026



Seite: 2 von 5

|                 |             |               |         |       |      |     |      |       |
|-----------------|-------------|---------------|---------|-------|------|-----|------|-------|
| C23 757 40 91SE | CMS 1036 13 | ohne          | 112/5   | 66,5  | 40   | 780 | 2450 | 05/26 |
| C23 757 47 62S  | CMS 1036 9  | ohne          | 112/5   | 66,5  | 47,1 | 725 | 2300 | 05/26 |
| C23 757 48 91S  | CMS 1036 3  | ohne          | 112/5   | 66,5  | 48   | 725 | 2300 | 02/18 |
| C23 757 52 98S  | CMS 1036 4  | ohne          | 112/5   | 66,5  | 52   | 725 | 2300 | 02/18 |
| C23 757 52 98SE | CMS 1036 16 | ohne          | 112/5   | 66,5  | 52   | 725 | 2300 | 05/26 |
| C23 757 38 10   | CMS 1036 6  | Ø67,1 - Ø60,1 | 114,3/5 | 60,1  | 38   | 725 | 2300 | 02/18 |
| C23 757 48 10   | CMS 1036 7  | Ø67,1 - Ø60,1 | 114,3/5 | 60,1  | 48   | 725 | 2300 | 02/18 |
| C23 757 38 10   | CMS 1036 6  | Ø67,1 - Ø64,1 | 114,3/5 | 64,1  | 38   | 725 | 2300 | 02/18 |
| C23 757 48 10   | CMS 1036 7  | Ø67,1 - Ø64,1 | 114,3/5 | 64,1  | 48   | 725 | 2300 | 02/18 |
| C23 757 38 10   | CMS 1036 6  | Ø67,1 - Ø66,1 | 114,3/5 | 66,1  | 38   | 725 | 2300 | 02/18 |
| C23 757 48 10   | CMS 1036 7  | Ø67,1 - Ø66,1 | 114,3/5 | 66,1  | 48   | 725 | 2300 | 02/18 |
| C23 757 35 65   | CMS 1036 11 | ohne          | 114,3/5 | 66,15 | 35   | 725 | 2300 | 12/20 |
| C23 757 38 10   | CMS 1036 6  | ohne          | 114,3/5 | 67,1  | 38   | 725 | 2300 | 02/18 |
| C23 757 48 10   | CMS 1036 7  | ohne          | 114,3/5 | 67,1  | 48   | 725 | 2300 | 02/18 |

**I.1. Beschreibung der Sonderräder**

Antragsteller : CMS Automotive Trading GmbH

68789 St. Leon-Rot

Hersteller : CMS Automotive Trading GmbH

:  
: 68789 St. Leon-Rot

Handelsmarke : CMS

Korrosionsschutz : Mehrschicht-Einbrennlackierung

**I.2. Radanschluss**

siehe Anlage

**I.3. Kennzeichnung der Sonderräder**

An den Sonderrädern wird folgende Kennzeichnung an der Außen- bzw. Innenseite eingegossen, eingeprägt bzw. gelasert, siehe Beispiel der Radausführung C23 757 30 98SE:

|                   |              |                                             |
|-------------------|--------------|---------------------------------------------|
|                   | : Außenseite | : Innenseite                                |
| Hersteller        | : CMS        | : --                                        |
| Radtyp            | : --         | : C23 757                                   |
| Radausführung     | : --         | : CMS 1036 15                               |
| Radgröße          | : --         | : 7 1/2 J X 17 H2                           |
| Typzeichen        | : KBA 51514  | : --                                        |
| Einpreßtiefe      | : --         | : ET30                                      |
| Herstellungsdatum | : --         | : Fertigungsmonat und -jahr<br>: z.B. 05/26 |
| Herkunftsmerkmal  | : --         | :                                           |

# Gutachten 366-0118-18-LORD/N13 zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514

Fahrzeugteil: Sonderrad 7 1/2 J X 17 H2  
Antragsteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757  
Stand: 31.08.2026



Seite: 3 von 5

Gießereikennzeichnung : -- : CMS

Weitere Kennzeichnung : ggf. E1 124R-002746 : --

Zusätzlich können an der Radinnenseite bzw. -außenseite verschiedene Kontrollzeichen angebracht sein.

## I.4. Verwendungsbereich

Die Sonderräder sind für Personenkraftwagen vorgesehen.

## II. Sonderradprüfung

### II.1. Felge

Die Maße und Toleranzen der Felgenkontur entsprechen der E.T.R.T.O. Norm.

### II.2. Werkstoff der Sonderräder:

Zusammensetzung, Festigkeitswerte und Korrosionsverhalten des Werkstoffes sind in der Beschreibung des Herstellers aufgeführt; diese Angaben wurden durch uns nicht überprüft.

### II.3. Festigkeitsprüfung:

Es liegen folgende Technischen Berichte/Nachweise vor:

| Berichtart          | Berichtsnummer | Datum      | Technischer Dienst |
|---------------------|----------------|------------|--------------------|
| Technischer Bericht | 0001194724     | 13.11.2018 | KÜS Technik GMBH   |
| Technischer Bericht | 0001444322     | 07.02.2020 | KÜS Technik GMBH   |
| Technischer Bericht | 0001635178     | 05.02.2021 | KÜS Technik GMBH   |
| Technischer Bericht | 0002730078     | 10.04.2026 | KÜS Technik GMBH   |
| Technischer Bericht | 0002815787     | 18.08.2026 | KÜS Technik GMBH   |

## III. Anbau- und Verwendungsprüfung:

### III.1. Anbauuntersuchung am Fahrzeug:

Wenn die Auflagen und Hinweise in den Anlagen erfüllt sind, haben die Räder ausreichenden Abstand von Brems- und Fahrwerksteilen, und die Freigängigkeit der Reifen ist bei den im Straßenverkehr üblichen Bedingungen gewährleistet. Ungeachtet dessen muss die Freigängigkeit des Sonderrades zu festen Teilen der Bremsanlage und des Fahrwerks gegeben sein (Wuchtgewichte beachten). Um Schäden zu vermeiden ist dies vor der Inbetriebnahme des Fahrzeuges mit den Sonderrädern sicherzustellen!

### III.2. Fahrversuche:

Freigaben der Fahrzeughersteller über Felgengröße, Einpresstiefe und Größen der Bereifung liegen teilweise nicht vor.

Für die Verwendung der Sonderräder wurden Anbau-, Freigängigkeits und Handlingprüfungen durchgeführt. Der Untersuchungsumfang entspricht den Kriterien der Richtlinie für die Prüfung von Sonderrädern für Kfz und ihre Anhänger (BMV/StV 13/36.25.07-20.01 vom 25.11.1998, Vkl S. 1377), Punkt 4.6.8 Anbauprüfung, und des VdTÜV-Merkblattes Nr. 751 (Begutachtung von baulichen Veränderungen an M- und N-Fahrzeugen unter besonderer Berücksichtigung der Betriebsfestigkeit, Ausgabe 12.2020 Anhang I). Bei den durchgeführten Prüfungen ergaben sich im Vergleich zur serienmäßigen Ausrüstung der Fahrzeuge keine Beanstandungen. Kriterien des Fahrkomforts lagen der Beurteilung nicht zugrunde. Der Kraftstoffverbrauch mit den von der Serie abweichenden Rad/Reifen-Kombinationen wurde nicht gemessen.

## IV. Zusammenfassung:

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis nach §22 StVZO bestehen keine technischen Bedenken.

Die Prüfungen wurden entsprechend den relevanten Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2005 durchgeführt.

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

Fahrzeugteil: Sonderrad 7 1/2 J X 17 H2  
Antragsteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757  
Stand: 31.08.2026



Seite: 4 von 5

Der Gutachteninhaber muß eine gleichmäßige und reihenweise Fertigung der Räder gewährleisten.

Er hat darüber hinaus dafür zu sorgen, dass dieses Gutachten sowie dessen Anlagen durch Nachtrag ergänzt werden, wenn

- sich am Sonderrad Änderungen in maßlicher, werkstofflicher oder fertigungstechnischer Hinsicht ergeben.

**V. Unterlagen und Anlagen:**

**V.1. Verwendungsbereichsanlagen:**

Folgender Verwendungsbereich wurde festgelegt:

| Anlage | Hersteller                                                                                                                                | Ausführung      | ET | erstellt am | Allg. Hinweise |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|-------------|----------------|
| 22     | AUDI, AUDI AG, FORD, MG, SEAT, SEAT, S.A., SKODA, VOLKSWAGEN                                                                              | C23 757 36 91SE | 36 | 31.08.2026  | liegt bei      |
| 23     | AUDI, DAIMLER, DAIMLER BENZ AG, DAIMLER (D), DB, KG Mobility Corp., MERCEDES-BENZ, Nissan International S. A., QUATTRO GmbH, SSANGYONG    | C23 757 36 91SE | 36 | 31.08.2026  | liegt bei      |
| 24     | AUDI, AUDI AG, FORD, MG, SEAT, SEAT, S.A., SKODA, VOLKSWAGEN                                                                              | C23 757 40 82SE | 40 | 31.08.2026  | liegt bei      |
| 25     | AUDI, AUDI AG, FORD, MG, SEAT, SEAT, S.A., SKODA, VOLKSWAGEN                                                                              | C23 757 40 91SE | 40 | 31.08.2026  | liegt bei      |
| 26     | AUDI, DAIMLER, DAIMLER BENZ AG, DAIMLER (D), DB, MERCEDES-BENZ, Nissan International S. A., QUATTRO GmbH                                  | C23 757 30 82SE | 30 | 31.08.2026  | liegt bei      |
| 27     | Bayerische Motorenwerke AG, BMW, BMW AG                                                                                                   | C23 757 30 98SE | 30 | 31.08.2026  | liegt bei      |
| 28     | AUDI, DAIMLER, DAIMLER BENZ, DAIMLER BENZ AG, DAIMLER (D), DB, MERCEDES-BENZ, Nissan International S. A., QUATTRO GmbH                    | C23 757 40 82SE | 40 | 31.08.2026  | liegt bei      |
| 29     | AUDI, DAIMLER, DAIMLER BENZ, DAIMLER BENZ AG, DAIMLER (D), DB, KG Mobility Corp., MERCEDES-BENZ, Nissan International S. A., QUATTRO GmbH | C23 757 40 91SE | 40 | 31.08.2026  | liegt bei      |
| 30     | Bayerische Motorenwerke AG, BMW AG                                                                                                        | C23 757 52 98SE | 52 | 31.08.2026  | liegt bei      |

**V.2. Allgemeine Hinweise:**

siehe Anlage: Allgemeine Hinweise

**V.3. Technische Unterlagen:**

siehe Anlage: Technische Unterlagen

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

Fahrzeugteil: Sonderrad 7 1/2 J X 17 H2  
Antragsteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757  
Stand: 31.08.2026



Seite: 5 von 5

**V.4. Änderungen:**

Einzelheiten zum Antrag vom

Datum 31.08.2026

Es wird geändert

Verwendungsbereich der Anlagen 22,23 wurde aktualisiert.

Es wird hinzugefügt

Anlagen 24,25,26,27,28,29,30 neu

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Schmitt', with a long horizontal stroke extending to the right.

B.Eng. Marcel Schmitt

Sachverständiger  
Prüflabor DIN EN ISO/IEC 17025  
Losheim am See, 31.08.2026  
SCM

§22 51514\*13

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: Technische Unterlagen**  
Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757  
Stand: 31.08.2026



Seite: 1 von 2

Der Begutachtung zugrunde liegende Unterlagen:

| Bezeichnung                   | Unterlagen          | Datum / Änderung / Datum       |
|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Anlage Radbeschreibung        | C23 757             | 23.10.2019                     |
| Anlage Radbeschreibung        | C23 757             | 26.01.2021                     |
| Anlage Radbeschreibung        | C23 757             | 19.05.2026                     |
| <b>Anlage Radbeschreibung</b> | <b>C23 757</b>      | <b>17.08.2026</b>              |
| Befestigungsmittel            | Übersicht           | 04.05.2022                     |
| Radbeschreibung               | C23 757             | 23.10.2019                     |
| Radbeschreibung               | C23 757             | 23.02.2021                     |
| Radbeschreibung               | C23 757             | 10.06.2022                     |
| Radbeschreibung               | C23 757             | 17.04.2026                     |
| Radmutter M12x1,25x28,5       | ASS 1912030C        | 21.06.2000                     |
| Radmutter M12x1,25x32         | ASS 1912004C        | 14.09.2001                     |
| Radmutter M12x1,5x32          | ASS 1912103C        | 11.08.1995                     |
| Radmutter M12x1,5x34          | ASS 1912132         | 12.09.2007                     |
| Radmutter M14x1,5x35          | ASS 1912023D        | 03.09.2009                     |
| Radschraube M12x1,25 25mm     | ASS3712T01B         | 19.01.2006                     |
| Radschraube M12x1,25 28mm     | ASS3712T21D         | 07.07.2006                     |
| Radschraube M12x1,5 25mm      | ASS1712204          | 19.01.2014                     |
| Radschraube M12x1,5 26mm      | ASS3712T21D         | 07.07.2006                     |
| Radschraube M12x1,5 28mm      | ASS3712T21D         | 07.07.2006                     |
| Radschraube M14x1,25 28mm     | ASS3714T05          | 12.12.2012                     |
| Radschraube M14x1,25 33mm     | ASS3714T05          | 12.12.2012                     |
| Radschraube M14x1,25 35mm     | ASS3714T05          | 12.12.2012                     |
| Radschraube M14x1,5 27mm      | ASS1714T11C         | 27.04.2016                     |
| Radschraube M14x1,5 28mm      | ASS1714T11C         | 27.04.2016                     |
| Radschraube M14x1,5 28mm      | ASS1714132A         | 08.07.2004                     |
| Radschraube M14x1,5 30mm      | ASS3714L35/3714T01B | 14.02.2003                     |
| Radschraube M14x1,5 30mm      | ASS1714T11C         | 27.04.2016                     |
| Radschraube M14x1,5 33mm      | ASS3714L35/3714T01B | 14.02.2003                     |
| Radschraube M14x1,5 35mm      | ASS3714L35/3714T01B | 14.02.2003                     |
| Radschraube M14x1,5 42mm      | ASS1714T11C         | 27.04.2016                     |
| Radschraube M14x1,5 45mm      | ASS1714T11C         | 27.04.2016                     |
| Radzeichnung                  | CMS 1036/8          | 02.11.2017                     |
| Radzeichnung                  | CMS 1036/3          | 02.11.2017                     |
| Radzeichnung                  | CMS 1036/6          | 02.11.2017                     |
| Radzeichnung                  | CMS 1036/7          | 02.11.2017                     |
| Radzeichnung                  | CMS 1036/4          | 02.11.2017                     |
| Radzeichnung                  | CMS 1036/10         | 11.06.2019                     |
| Radzeichnung                  | CMS 1036/11         | 05.11.2020                     |
| Radzeichnung                  | CMS 1036/12         | 02.10.2025                     |
| <b>Radzeichnung</b>           | <b>CMS 1036/15</b>  | <b>02.10.2025</b>              |
| <b>Radzeichnung</b>           | <b>CMS 1036/17</b>  | <b>11.06.2026</b>              |
| <b>Radzeichnung</b>           | <b>CMS 1036/13</b>  | <b>02.10.2025</b>              |
| <b>Radzeichnung</b>           | <b>CMS 1036/14</b>  | <b>02.10.2025</b>              |
| <b>Radzeichnung</b>           | <b>CMS 1036/16</b>  | <b>02.10.2025</b>              |
| Radzeichnung                  | CMS 1036/5          | 02.11.2017 B/02.10.2025        |
| Radzeichnung                  | CMS 1036/1          | 02.11.2017 A/02.10.2025        |
| Radzeichnung                  | CMS 1036/9          | 19.09.2018 A/02.10.2025        |
| Radzeichnung                  | CMS 1036/2          | 02.11.2017                     |
| <b>Radzeichnung</b>           | <b>CMS 1036</b>     | <b>02.11.2017 F/11.06.2026</b> |
| Technischer Bericht           | 0001194724          | 13.11.2018                     |

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: Technische Unterlagen**  
Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757  
Stand: 31.08.2026



Seite: 2 von 2

|                            |                          |                   |
|----------------------------|--------------------------|-------------------|
| Technischer Bericht        | 0001444322               | 07.02.2020        |
| Technischer Bericht        | 0001635178               | 05.02.2021        |
| Technischer Bericht        | 0002730078               | 10.04.2026        |
| <b>Technischer Bericht</b> | <b>0002815787</b>        | <b>18.08.2026</b> |
| Zentrierring               | RK Ringe Gesamtzeichnung | 02.10.2007        |
| Zentrierring               | SR HUB RING 67,1         | 26.01.1995        |
| Zentrierringe              | Zuordnung                | 17.02.2021        |

§22 51514\*13

# **Gutachten 366-0118-18-LORD/N13 zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: Allgemeine Hinweise**  
Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757  
Stand: 31.08.2026



Seite: 1 von 1

## **Wuchtgewichte**

Sofern zum Auswuchten der Sonderräder an der Felgeninnenseite Klebegewichte unterhalb des Tiefbetts bzw. unterhalb der Felgenschulter bzw. Klammergewichte am inneren Felgenhorn angebracht werden, ist auf einen Mindestabstand von 3 mm zu Brems-, Fahrwerks- bzw. Lenkungsteilen zu achten.

## **Allgemeine Reifenhinweise**

Reifen mit dem Geschwindigkeitssymbol V dürfen bei 210 km/h bis zu 100% und bei 240 km/h bis zu 91% ihrer maximalen Tragfähigkeit ausgelastet werden. Dazwischen wird linear interpoliert.

Reifen mit dem Geschwindigkeitssymbol W dürfen bei 240 km/h bis zu 100% und bei 270 km/h bis zu 85% ihrer maximalen Tragfähigkeit ausgelastet werden. Dazwischen wird linear interpoliert.

Reifen mit dem Geschwindigkeitssymbol Y dürfen bei 270 km/h bis zu 100% und bei 300 km/h bis zu 85% ihrer maximalen Tragfähigkeit ausgelastet werden. Dazwischen wird linear interpoliert.

Für Geschwindigkeiten über 300 km/h sind die Tragfähigkeiten vom Reifenhersteller zu bestätigen.

Bei der Bestimmung der Tragfähigkeit ist zur bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeuges eine Toleranz von 5% oder die vom Fahrzeughersteller vorgegebene Toleranz zu addieren und der Einfluß des Sturzwinkels zu beachten.

Bei Reifen mit der Geschwindigkeitsbezeichnung ZR sind die Tragfähigkeiten von den Reifenherstellern bestätigen zu lassen.

Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebenen Reifenfülldruck zu beachten ist.

Um ungünstige Einflüsse auf das Fahrverhalten zu vermeiden, sollten jeweils nur gleiche Reifen (Bauart, Hersteller und Profiltyp) am Fahrzeug montiert werden. Spezielle Auflagen im Gutachten bleiben hiervon unberührt.

## **Ersatzrad**

Die Bezieher der Sonderräder müssen darauf hingewiesen werden, dass bei Verwendung des serienmäßigen Ersatzrades die serienmäßigen Radbefestigungsteile zu verwenden sind.

## **Allgemeine Radhinweise**

Eine nachträgliche mechanische Bearbeitung und/oder thermische Behandlung ist nicht zulässig.

§22 51514\*13

Gutachten 366-0118-18-LORD/N13  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514

ANLAGE: 29  
Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757  
Stand: 31.08.2026



Fahrzeughersteller : AUDI, DAIMLER, DAIMLER BENZ, DAIMLER BENZ AG, DAIMLER (D), DB, KG Mobility Corp., MERCEDES-BENZ, Nissan International S. A., QUATTRO GmbH

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 7 1/2 J X 17 H2 Einpreßtiefe (mm) : 40  
Lochkreis (mm)/Lochzahl : 112/5 Zentrierart : Mittenzentrierung

Technische Daten, Kurzfassung

| Ausführung         | Ausführungsbezeichnung |                               | Mittell<br>och<br>in mm | Zentrierring-<br>werkstoff | zul.<br>Rad-<br>last<br>in kg | zul.<br>Abroll<br>umf.<br>in mm | gültig<br>ab<br>Fertig<br>datum |
|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                    | Kennzeichnung<br>Rad   | Kennzeichnung<br>Zentrierring |                         |                            |                               |                                 |                                 |
| C23 757 40<br>91SE | CMS 1036 13            | ohne                          | 66,5                    |                            | 780                           | 2450                            | 05/26                           |

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke von 50km hingewiesen werden.

Hinweis zum Verwendungsbereich:

Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen Kombinationen nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben sind (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : AUDI

Befestigungsteile : Kugelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 27 mm, Durchm. 25,6 mm, für Typ : 4G1; B8; B81; F2; 4G

Zubehör : m. Serienbefestigungsmitteln;

Befestigungsteile : Kugelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 28 mm, Durchm. 25,6 mm, für Typ : FY; 8R; 8R2; 8R1

Zubehör : Z92 OR: m. Kugelbundschrauben M14 x 1,5 R13 , Schaftl. 28 mm

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm für Typ : B8; B81; F2; 4G; 4G1  
140 Nm für Typ : F2  
165 Nm für Typ : FY erhöhtes Anzugsmoment; 8R erhöhtes Anzugsmoment; 8R1 erhöhtes Anzugsmoment; 8R2 erhöhtes Anzugsmoment

§22 51514\*13

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 29**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 2 von 53

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A5,S5,A4,S4**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW        | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                                                    |
|-------------|---------------------|-----------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B81         | e13*2007/46*1084*.. | 100 - 195 | 225/50R17 94 |                    | AUDI A4 bis MJ2015;<br>Nicht A4 Allroad<br>Quattro; Kombi;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74D; 76S; 77E;<br>855             |
|             |                     |           | 235/45R17 94 |                    |                                                                                                                                                                                             |
|             |                     |           | 245/45R17 95 |                    |                                                                                                                                                                                             |
| B81         | e13*2007/46*1084*.. | 90 - 210  | 225/50R17 95 | 12I                | Nicht A4 Allroad<br>Quattro; AUDI A4 (B9)<br>ab MJ2016; Kombi;<br>Limousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74D; 76S;<br>77E |
|             |                     |           | 235/45R17 97 | 12A                |                                                                                                                                                                                             |
|             |                     |           | 245/45R17 95 | 12A                |                                                                                                                                                                                             |
| B81         | e13*2007/46*1084*.. | 88 - 195  | 225/50R17 94 |                    | AUDI A4 bis MJ2015;<br>Kombi; Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74D; 76S; 77E                                                           |
|             |                     |           | 235/45R17 94 |                    |                                                                                                                                                                                             |
|             |                     |           | 245/45R17 95 |                    |                                                                                                                                                                                             |

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A5,S5,A4,S4, A4/A5 Avant/Sportback g-tron**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW        | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                                        |
|-------------|---------------------|-----------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B8          | e1*2001/116*0430*.. | 100 - 195 | 225/50R17 94 |                    | AUDI A4 bis MJ2015;<br>Nicht A4 Allroad<br>Quattro; Kombi;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74D; 76S; 77E;<br>855 |
|             |                     |           | 235/45R17 94 |                    |                                                                                                                                                                                 |
|             |                     |           | 245/45R17 95 |                    |                                                                                                                                                                                 |
| B8          | e1*2001/116*0430*.. | 100 - 195 | 225/50R17 94 |                    | AUDI A4 bis MJ2015;<br>Limousine;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74D; 76S; 77E                                  |
|             |                     |           | 235/45R17 94 |                    |                                                                                                                                                                                 |
|             |                     |           | 245/45R17 95 |                    |                                                                                                                                                                                 |

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 29**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 3 von 53

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A5,S5,A4,S4, A4/A5 Avant/Sportback g-tron**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                                                    |
|-------------|---------------------|----------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B8          | e1*2001/116*0430*.. | 90 - 210 | 225/50R17 95 | 12I                | Nicht A4 Allroad<br>Quattro; AUDI A4 (B9)<br>ab MJ2016; Kombi;<br>Limousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74D; 76S;<br>77E |
|             |                     |          | 235/45R17 97 | 12A                |                                                                                                                                                                                             |
|             |                     |          | 245/45R17 95 | 12A                |                                                                                                                                                                                             |
| B8          | e1*2001/116*0430*.. | 88 - 195 | 225/50R17 94 |                    | AUDI A4 bis MJ2015;<br>Kombi; Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74D; 76S; 77E                                                           |
|             |                     |          | 235/45R17 94 |                    |                                                                                                                                                                                             |
|             |                     |          | 245/45R17 95 |                    |                                                                                                                                                                                             |
| B8          | e1*2001/116*0430*.. | 88 - 195 | 225/50R17 94 |                    | AUDI A4 bis MJ2015;<br>Limousine;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74D; 76S; 77E                                                    |
|             |                     |          | 235/45R17 94 |                    |                                                                                                                                                                                             |
|             |                     |          | 245/45R17 95 |                    |                                                                                                                                                                                             |

Verkaufsbezeichnung: **AUDI Q5**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                               |
|-------------|---------------------|-----------|---------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8R          | e13*2007/46*1083*.. | 100 - 200 | 235/65R17     | 12I; 51G; 52J      | erhöhtes<br>Anzugsmoment<br>165 Nm; Allradantrieb;<br>10B; 11G; 11H; 51A;<br>573; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 740;<br>PDI         |
| 8R          | e13*2007/46*1083*.. | 100 - 200 | 235/65R17     | 51G; 52J           | erhöhtes<br>Anzugsmoment<br>165 Nm;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74A; 740; 76S; 76Z;<br>PDI |
|             |                     |           | 255/60R17 106 | 52J                |                                                                                                                                        |

Verkaufsbezeichnung: **AUDI Q5 HYBRID**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW        | Reifen    | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                       |
|-------------|---------------------|-----------|-----------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8R2         | e13*2007/46*1179*.. | 100 - 200 | 235/65R17 | 12I; 51G; 52J      | erhöhtes<br>Anzugsmoment<br>165 Nm; Allradantrieb;<br>10B; 11G; 11H; 51A;<br>573; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 740;<br>PDI |

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 29**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 4 von 53

Verkaufsbezeichnung: **AUDI Q5 HYBRID**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                               |
|-------------|---------------------|-----------|---------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8R2         | e13*2007/46*1179*.. | 100 - 200 | 235/65R17     | 51G; 52J           | erhöhtes<br>Anzugsmoment<br>165 Nm;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74A; 740; 76S; 76Z;<br>PDI |
|             |                     |           | 255/60R17 106 | 52J                |                                                                                                                                        |

Verkaufsbezeichnung: **AUDI Q5,SQ5,SQ5 TDI**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                               |
|-------------|---------------------|-----------|---------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8R          | e1*2001/116*0473*.. | 100 - 200 | 235/65R17     | 12I; 51G; 52J      | erhöhtes<br>Anzugsmoment<br>165 Nm; Allradantrieb;<br>10B; 11G; 11H; 51A;<br>573; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 740;<br>PDI         |
| 8R          | e1*2001/116*0473*.. | 100 - 200 | 235/65R17     | 51G; 52J           | erhöhtes<br>Anzugsmoment<br>165 Nm;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74A; 740; 76S; 76Z;<br>PDI |
|             |                     |           | 255/60R17 106 | 52J                |                                                                                                                                        |

Verkaufsbezeichnung: **A5 Limousine/Avant, S5 Limousine/Avant**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                                      |
|-------------|--------------------|-----------|---------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F2          | e1*2007/46*1801*.. | 110 - 150 | 205/60R17 97  | Frontantrieb; 12Q  | A5 Limousine; A5<br>Avant; nicht TFSi e;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74D; 76S;<br>BEN; DEG |
|             |                    |           | 215/55R17 98  | Frontantrieb; 12Q  |                                                                                                                                                                               |
|             |                    | 110 - 200 | 215/55R17 M+S | 12Q; 52J           |                                                                                                                                                                               |
|             |                    |           | 225/55R17 97  | 12A                |                                                                                                                                                                               |

Verkaufsbezeichnung: **A6/S6 Avant, A6 allroad quattro, A7/S7 Sportback,**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW        | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                                                          |
|-------------|---------------------|-----------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4G1         | e13*2007/46*1147*.. | 100 - 245 | 235/50R17 96 |                    | A6; nicht A6 allroad<br>quattro; Kombi;<br>Stufenheck;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74D; 76S; 76Z; 77E;<br>PDI; TC1 |
|             |                     |           | 235/55R17 99 |                    |                                                                                                                                                                                                   |
|             |                     |           | 245/50R17 99 | 11A; 270           |                                                                                                                                                                                                   |

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 29**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 5 von 53

Verkaufsbezeichnung: **A6/S6 Avant/Limousine, A6 allroad quattro, A7 Sportback**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW        | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                               |
|-------------|--------------------|-----------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4G          | e1*2007/46*0436*.. | 100 - 245 | 235/50R17 96 |                    | A6; nicht A6 allroad quattro; Kombi; Stufenheck; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 76S; 76Z; 77E; PDI; TC1 |
|             |                    |           | 235/55R17 99 |                    |                                                                                                                                                                        |
|             |                    |           | 245/50R17 99 | 11A; 270           |                                                                                                                                                                        |

Verkaufsbezeichnung: **A7/S7 Sportback, A6/S6 Limousin/Avant, A6 allroad quattro, A6 Avant 50/55 TFSI e**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|--------------------|-----------|---------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F2          | e1*2007/46*1801*.. | 100 - 210 | 215/60R17 100 | 12N; 51J           | A6 (C8); nicht A6 Avant 50/55 TFSI e (C8); nicht A6 50/55 TFSI e (C8); Kombilimousine; Limousine; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 75I; 76S; BEN; DEG |
|             |                    |           | 215/65R17 103 | 12A; 51J           |                                                                                                                                                                                                          |
|             |                    |           | 225/60R17 103 | 12A                |                                                                                                                                                                                                          |
|             |                    |           | 235/55R17 103 | 12A                |                                                                                                                                                                                                          |
|             |                    |           | 235/60R17 102 | 12A                |                                                                                                                                                                                                          |
|             |                    |           | 245/55R17 102 | 12A                |                                                                                                                                                                                                          |
|             |                    |           | 255/50R17 101 | 11A; 12A; 26P      |                                                                                                                                                                                                          |
|             |                    |           | 255/55R17 104 | 11A; 12A; 26P      |                                                                                                                                                                                                          |

Verkaufsbezeichnung: **Q5-, SQ5-, Q5 50 TFSI e-, Q5 55 TFSI e-, / -Sportback**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                                                     |
|-------------|--------------------|-----------|---------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FY          | e1*2007/46*1550*.. | 100 - 210 | 265/60R17 108 | 11A; 245; 248      | erhöhtes Anzugsmoment 165 Nm; Q5; Q5 Sportback; bis e1*2007/46*1550*46; Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 740; 76S; DEG |

Verkaufsbezeichnung: **Q5, SQ5, SQ5 TDI**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW        | Reifen    | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                     |
|-------------|---------------------|-----------|-----------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8R1         | e13*2007/46*1083*.. | 100 - 200 | 235/65R17 | 12I; 51G; 52J      | erhöhtes Anzugsmoment 165 Nm; Allradantrieb; 10B; 11G; 11H; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 740; PDI |

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 29**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 6 von 53

Verkaufsbezeichnung: **Q5, SQ5, SQ5 TDI**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                               |
|-------------|---------------------|-----------|---------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8R1         | e13*2007/46*1083*.. | 100 - 200 | 235/65R17     | 51G; 52J           | erhöhtes<br>Anzugsmoment<br>165 Nm;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74A; 740; 76S; 76Z;<br>PDI |
|             |                     |           | 255/60R17 106 | 52J                |                                                                                                                                        |

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : QUATTRO GmbH**

Befestigungsteile : Kugelbundschauben M14x1,5, Schaftl. 28 mm, Durchm. 25,6 mm

Zubehör : Z92 OR: m. Kugelbundschauben M14 x 1,5 R13 , Schaftl. 28 mm

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 165 Nm

Verkaufsbezeichnung: **Q5**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                                                           |
|-------------|--------------------|-----------|---------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FY          | e1*2007/46*1685*.. | 100 - 210 | 265/60R17 108 | 11A; 245; 248      | erhöhtes<br>Anzugsmoment<br>165 Nm; Q5; Q5<br>Sportback;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>740; 76S; DEG |

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : DB**

Befestigungsteile : Kugelbundschauben M14x1,5, Schaftl. 28 mm, Durchm. 25,6 mm

Zubehör : Z92 OR: m. Kugelbundschauben M14 x 1,5 R13 , Schaftl. 28 mm

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 150 Nm

Verkaufsbezeichnung: **E-Klasse**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                               |
|-------------|--------------------|-----------|---------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R1EC        | e1*2007/46*1666*.. | 120 - 220 | 225/50R17 93W | 12O                | Coupé; Cabrio;<br>Allradantrieb;<br>Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 76S;<br>854; DEG; MAO |
|             |                    |           | 225/55R17 97W | 12O                |                                                                                                                                        |
|             |                    |           | 235/50R17 96W | 11A; 12A; 26P      |                                                                                                                                        |
|             |                    |           | 245/50R17 99W | 11A; 12A; 26N; 26P |                                                                                                                                        |

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 29**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 7 von 53

Verkaufsbezeichnung: **E-Klasse**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                          |
|-------------|---------------------|-----------|---------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R1ES        | e1*2007/46*1560*..  | 110 - 195 | 225/50R17 98  | 12O                | Baureihe W213; nicht All Terrain; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 76S; 854; DEG; MAO           |
|             |                     |           | 225/55R17 101 | 12O                |                                                                                                                                                   |
|             |                     |           | 225/55R17 97W | 12O; 5IM           |                                                                                                                                                   |
|             |                     |           | 235/50R17 100 | 11A; 12A; 26P      |                                                                                                                                                   |
|             |                     |           | 245/50R17 99  | 11A; 12A; 26N; 26P |                                                                                                                                                   |
| 212         | e1*2001/116*0501*.. | 100 - 150 | 225/50R17 94W | 11A; 21P           | Baureihe W212; nicht AMG-Paket; Stufenheck; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A; 76S; 76T; 854; DEG; MAO |
|             |                     |           | 235/45R17 94W | 51J                |                                                                                                                                                   |
|             |                     | 100 - 225 | 225/50R17 94Y | 11A; 21P           |                                                                                                                                                   |
|             |                     |           | 235/45R17 94Y | 57E; 57W           |                                                                                                                                                   |
|             |                     |           | 245/45R17 95W | 11A; 21P; 5HR      |                                                                                                                                                   |
| 212         | e1*2001/116*0501*.. | 110 - 220 | 245/45R17 95Y | 11A; 21P           | Baureihe W213; nicht E300de; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 76S; 854; DEG; MAO                |
|             |                     |           | 215/55R17 98  | 12O                |                                                                                                                                                   |
|             |                     |           | 225/50R17 98  | 12O                |                                                                                                                                                   |
|             |                     |           | 225/55R17 97  | 12O                |                                                                                                                                                   |
|             |                     |           | 235/50R17 100 | 11A; 12A; 26P      |                                                                                                                                                   |
|             |                     |           | 245/50R17 99  | 11A; 12A; 26N; 26P |                                                                                                                                                   |

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : KG Mobility Corp.**

Befestigungsteile : Kugelbundschauben M12x1,5, Schaftl. 25 mm, Durchm. 25,6 mm, für Typ : CWJ; CW (Kugelbund)

Zubehör : Z99 OR: m. Kugelbundschauben M12 x 1,5 R13, Schaftl. 25 mm

Befestigungsteile : Kugelbundschauben M12x1,5, Schaftl. 25 mm, Durchm. 25,6 mm, für Typ : CWN; CW

Zubehör : Z99 OR: m. Kugelbundschauben M12 x 1,5 R13, Schaftl. 25 mm

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 130 Nm

Verkaufsbezeichnung: **KORANDO**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                |
|-------------|----------------------|-----------|---------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| CWN         | e6*2018/858*00326*.. | 109 - 120 | 225/60R17 99  |                    | Korando; nicht Elektro; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 76S |
|             |                      |           | 225/65R17 101 |                    |                                                                                         |

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 29**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 8 von 53

Verkaufsbezeichnung: **KORANDO, TORRES**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                  |
|-------------|--------------------|-----------|---------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CW          | e8*2007/46*0360*.. | 100 - 120 | 225/60R17 99  |                    | Korando; nicht Elektro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>76S                                       |
|             |                    |           | 225/65R17 101 |                    |                                                                                                                                           |
| CW          | e8*2007/46*0360*.. | 120       | 225/60R17 99  |                    | Torres; mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie; nicht Elektro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>76S |
|             |                    |           | 225/65R17 101 |                    |                                                                                                                                           |
|             |                    |           | 235/60R17 102 | 11A; 27I           |                                                                                                                                           |

Verkaufsbezeichnung: **TORRES, ACTYON**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                |
|-------------|----------------------|-----------|---------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CWJ         | e6*2018/858*00325*.. | 110 - 120 | 225/60R17 99  |                    | Torres; mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie; nicht Elektro; inkl. Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>76S |
|             |                      |           | 225/65R17 101 |                    |                                                                                                                                                         |
|             |                      |           | 235/60R17 102 | 11A; 27I           |                                                                                                                                                         |

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : DAIMLER, DAIMLER BENZ, DAIMLER BENZ AG, DAIMLER (D), MERCEDES-BENZ**

**Befestigungsteile** : Kugelbundschauben M14x1,5, Schaftl. 28 mm, Durchm. 25,6 mm, für Typ : 212 (Baureihe W212)

**Zubehör** : Z92 OR: m. Kugelbundschauben M14 x 1,5 R13 , Schaftl. 28 mm

**Befestigungsteile** : Kugelbundschauben M14x1,5, Schaftl. 28 mm, Durchm. 25,6 mm, für Typ : 212 (Baureihe W213)

**Zubehör** : Z92 OR: m. Kugelbundschauben M14 x 1,5 R13 , Schaftl. 28 mm

**Befestigungsteile** : Kugelbundschauben M14x1,5, Schaftl. 28 mm, Durchm. 25,6 mm, für Typ : 204; 207; 639; 638; R2CW; MMCLAH; 204 K; F2CLA; R2CS; 245; 117; F2A; 639/2; 169; 638/2; 639/5; 176; 204 X; 245G; 212K; 639/4; 172; 246; R1EC; F2B

**Zubehör** : Z92 OR: m. Kugelbundschauben M14 x 1,5 R13 , Schaftl. 28 mm

**Anzugsmoment der Befestigungsteile** : 130 Nm für Typ : F2B; F2CLA; 117; 169; 172; 176; 204; 204 K; 207; 212K; 245; 245G; 246  
130 Nm ( Baureihe W212 ) für Typ : 212  
140 Nm für Typ : F2A; 638; 638/2  
150 Nm für Typ : MMCLAH; R1EC; R2CS; R2CW; 639  
150 Nm ( GLK ) für Typ : 204 X

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 29**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 9 von 53

150 Nm ( Baureihe W213 ) für Typ : 212

180 Nm für Typ : 639/2; 639/4; 639/5

Verkaufsbezeichnung: **A-Klasse**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen                                                                                                                                                  |
|-------------|---------------------|-----------|---------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F2A         | e1*2007/46*1829*..  | 70 - 165  | 205/50R17 91  | 11A; 26B; 26J; 27I                   | Limousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>76S; 83G; 855      |
|             |                     |           | 205/55R17 91  | 11A; 26B; 26J; 27I                   |                                                                                                                                                           |
|             |                     |           | 215/50R17 91  | 11A; 245; 26B; 26J;<br>27I           |                                                                                                                                                           |
|             |                     |           | 225/50R17 94  | 11A; 245; 248; 26B;<br>26J; 27B; 27H |                                                                                                                                                           |
|             |                     |           | 235/45R17 94  | 11A; 245; 26B; 26J;<br>27I           |                                                                                                                                                           |
|             |                     |           | 245/45R17 95  | 11A; 245; 248; 26B;<br>26J; 27B; 27H |                                                                                                                                                           |
| F2A         | e1*2007/46*1829*..  | 70 - 165  | 205/50R17 89  | 11A; 245; 26B; 26N                   | Kombilimousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>76S; 83G; 855 |
|             |                     |           | 205/55R17 91  | 11A; 245; 26B; 26N                   |                                                                                                                                                           |
|             |                     |           | 215/50R17 91  | 11A; 245; 26B; 26J;<br>27I           |                                                                                                                                                           |
|             |                     |           | 225/50R17 94  | 11A; 24J; 248; 26B;<br>26J; 27I      |                                                                                                                                                           |
|             |                     |           | 235/45R17 94  | 11A; 245; 26B; 26J;<br>27I           |                                                                                                                                                           |
|             |                     |           | 245/45R17 95  | 11A; 24J; 248; 26B;<br>26J; 27I      |                                                                                                                                                           |
| 169         | e1*2001/116*0288*.. | 60 - 103  | 205/45R17 84  | 11A; 22I; 24J; 24M                   | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A                                                                                          |
|             |                     | 60 - 142  | 205/45R17 84W | 11A; 22I; 24J; 24M                   |                                                                                                                                                           |
|             |                     |           | 205/45R17 88  | 11A; 22I; 24J; 24M                   |                                                                                                                                                           |
|             |                     |           | 215/45R17 87  | 11A; 22I; 24J; 24M                   |                                                                                                                                                           |
|             |                     |           | 225/45R17 90  | 11A; 21B; 22B; 24C;<br>24D           |                                                                                                                                                           |
| 176         | e1*2007/46*0928*..  | 66 - 135  | 205/50R17 93  | 11A; 248; 26P                        | A-Klasse;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A; 76S                                                                |
|             |                     |           | 215/45R17 91  | 11A; 248; 26P                        |                                                                                                                                                           |
|             |                     | 66 - 160  | 225/45R17 91  | 11A; 248; 26P                        |                                                                                                                                                           |
|             |                     |           | 235/45R17 94  | 11A; 24J; 248; 26N;<br>26P; 27H      |                                                                                                                                                           |
|             |                     | 155 - 160 | 205/50R17 93  | 11A; 248; 26P; 52J                   |                                                                                                                                                           |
|             |                     |           | 215/45R17 91  | 11A; 248; 26P; 52J                   |                                                                                                                                                           |

Verkaufsbezeichnung: **B-Klasse**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                         |
|-------------|---------------------|----------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| 245         | e1*2001/116*0314*.. | 70 - 142 | 205/45R17 88 |                    | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A |
|             |                     |          | 205/50R17 89 | 11A; 22I; 24J; 24M |                                                                  |
|             |                     |          | 215/45R17 87 | 11A; 24J; 24M      |                                                                  |
|             |                     |          | 225/45R17 90 | 11A; 22I; 24J; 24M |                                                                  |

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 29**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 10 von 53

Verkaufsbezeichnung: **B-Klasse**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen         | Auflagen                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|--------------------|----------|--------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 246         | e1*2007/46*0751*.. | 66 - 155 | 205/50R17 93 | 11A; 248; 26N; 26P         | B-Klasse ab Mj. 2011;<br>nicht Natural Gas<br>Drive; nicht Electric<br>Drive; Kombi;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74A; 76S |
|             |                    |          | 215/45R17 91 | 11A; 26P                   |                                                                                                                                                                                                               |
|             |                    |          | 225/45R17 91 | 11A; 248; 26N; 26P         |                                                                                                                                                                                                               |
|             |                    |          | 235/45R17 94 | 11A; 24J; 248; 26B;<br>26N |                                                                                                                                                                                                               |

Verkaufsbezeichnung: **B-Klasse, B 180 NGT, A-Klasse, CLA, GLA**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen         | Auflagen                                                                                                                                                                                            |
|-------------|---------------------|-----------|---------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 245G        | e1*2001/116*0470*.. | 80 - 155  | 215/60R17 96  |                            | nicht Sportfahrwerk;<br>GLA; nicht<br>Fahrdynamik Paket;<br>Offroad-Fahrwerk;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>76S        |
|             |                     |           | 225/55R17 97  |                            |                                                                                                                                                                                                     |
|             |                     |           | 225/60R17 99  |                            |                                                                                                                                                                                                     |
|             |                     |           | 235/55R17 99  |                            |                                                                                                                                                                                                     |
|             |                     |           | 235/60R17 102 |                            |                                                                                                                                                                                                     |
| 245G        | e1*2001/116*0470*.. | 80 - 155  | 205/50R17 93  | 11A; 246; 248; 26N;<br>26P | CLA; nicht<br>Sportfahrwerk; CLA<br>Limousine; CLA<br>Shooting brake;<br>Kombilimousine;<br>Limousine;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>76S |
|             |                     |           | 215/45R17 91  | 11A; 248; 26P              |                                                                                                                                                                                                     |
|             |                     |           | 225/45R17 91  | 11A; 246; 248; 26N;<br>26P |                                                                                                                                                                                                     |
|             |                     |           | 235/45R17 94  | 11A; 24J; 248; 26B;<br>26N |                                                                                                                                                                                                     |
| 245G        | e1*2001/116*0470*.. | 65        | 205/50R17 93  |                            | B-Klasse ab Mj. 2011;<br>electric drive; Kombi;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A; 76S                                                   |
|             |                     |           | 205/55R17 91  |                            |                                                                                                                                                                                                     |
|             |                     |           | 215/50R17 91  |                            |                                                                                                                                                                                                     |
|             |                     |           | 215/55R17 94  |                            |                                                                                                                                                                                                     |
|             |                     |           | 235/45R17 94  |                            |                                                                                                                                                                                                     |
| 245G        | e1*2001/116*0470*.. | 100 - 160 | 225/45R17 91  | 11A; 26B; 26N              | CLA; CLA Limousine;<br>CLA Shooting brake;<br>Kombilimousine;<br>Limousine;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>76S                           |
|             |                     |           | 235/45R17 94  | 11A; 26B; 26J; 27H         |                                                                                                                                                                                                     |

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 29**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 11 von 53

Verkaufsbezeichnung: **B-Klasse, B 180 NGT, A-Klasse, CLA, GLA**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen              | Auflagen                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|---------------------|-----------|---------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 245G        | e1*2001/116*0470*.. | 80 - 155  | 215/60R17 96  |                                 | Sportfahrwerk; GLA;<br>nicht Offroad-<br>Fahrwerk; Fahrdynamik-<br>Paket; Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>76S                                      |
|             |                     |           | 225/55R17 97  |                                 |                                                                                                                                                                                                                            |
|             |                     |           | 225/60R17 99  | 11A; 27I                        |                                                                                                                                                                                                                            |
|             |                     |           | 235/55R17 99  | 11A; 26P; 27I                   |                                                                                                                                                                                                                            |
|             |                     |           | 235/60R17 102 | 11A; 26P; 27H; 27I              |                                                                                                                                                                                                                            |
| 245G        | e1*2001/116*0470*.. | 66 - 155  | 205/50R17 93  | 11A; 248; 26N; 26P              | B-Klasse ab Mj. 2011;<br>nicht Natural Gas<br>Drive; nicht Electric<br>Drive; Kombi;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74A; 76S              |
|             |                     |           | 215/45R17 91  | 11A; 26P                        |                                                                                                                                                                                                                            |
|             |                     |           | 225/45R17 91  | 11A; 248; 26N; 26P              |                                                                                                                                                                                                                            |
|             |                     |           | 235/45R17 94  | 11A; 24J; 248; 26B;<br>26N      |                                                                                                                                                                                                                            |
| 245G        | e1*2001/116*0470*.. | 66 - 135  | 205/50R17 93  | 11A; 248; 26P                   | A-Klasse;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A; 76S                                                                                                                                 |
|             |                     |           | 215/45R17 91  | 11A; 248; 26P                   |                                                                                                                                                                                                                            |
|             |                     | 66 - 160  | 225/45R17 91  | 11A; 248; 26P                   |                                                                                                                                                                                                                            |
|             |                     |           | 235/45R17 94  | 11A; 24J; 248; 26N;<br>26P; 27H |                                                                                                                                                                                                                            |
|             |                     | 155 - 160 | 205/50R17 93  | 11A; 248; 26P; 52J              |                                                                                                                                                                                                                            |
| 245G        | e1*2001/116*0470*.. | 80 - 155  | 215/45R17 91  | 11A; 248; 26P; 52J              | CLA; Sportfahrwerk;<br>CLA Limousine; CLA<br>Shooting brake;<br>Kombilimousine;<br>Limousine;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>76S                                 |
|             |                     |           | 205/50R17 93  | 11A; 246; 248; 26B;<br>26J      |                                                                                                                                                                                                                            |
|             |                     |           | 215/45R17 91  | 11A; 248; 26B; 26J              |                                                                                                                                                                                                                            |
|             |                     |           | 225/45R17 91  | 11A; 246; 248; 26B;<br>26N      |                                                                                                                                                                                                                            |
| 245G        | e1*2001/116*0470*.. | 80 - 155  | 235/45R17 94  | 11A; 24J; 248; 26B;<br>26J; 27H | nicht Sportfahrwerk;<br>GLA; nicht<br>Fahrdynamik Paket;<br>nicht Offroad-<br>Fahrwerk;<br>Komfortfahrwerk;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>76S |
|             |                     |           | 215/60R17 96  |                                 |                                                                                                                                                                                                                            |
|             |                     |           | 225/55R17 97  |                                 |                                                                                                                                                                                                                            |
|             |                     |           | 225/60R17 99  | 11A; 27I                        |                                                                                                                                                                                                                            |
|             |                     |           | 235/55R17 99  | 11A; 248; 26P; 27I              |                                                                                                                                                                                                                            |
| 245G        | e1*2001/116*0470*.. | 80 - 155  | 235/60R17 102 | 11A; 248; 26P; 27H;<br>27I      |                                                                                                                                                                                                                            |
|             |                     |           |               |                                 |                                                                                                                                                                                                                            |
|             |                     |           |               |                                 |                                                                                                                                                                                                                            |
|             |                     |           |               |                                 |                                                                                                                                                                                                                            |
|             |                     |           |               |                                 |                                                                                                                                                                                                                            |

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 29**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 12 von 53

Verkaufsbezeichnung: **B-Klasse, GLB, GLA, EQA, EQB, AMG GLA, AMG GLB;**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen              | Auflagen                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|--------------------|----------|---------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F2B         | e1*2007/46*1909*.. | 85 - 165 | 215/65R17 99  | 11A; 246; 26P                   | GLA-KLASSE;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>76S; 855                                                                              |
|             |                    |          | 225/60R17 99  | 11A; 24J; 248; 26P              |                                                                                                                                                                                                                               |
|             |                    |          | 225/65R17 101 | 11A; 24J; 248; 26P              |                                                                                                                                                                                                                               |
|             |                    |          | 235/60R17 102 | 11A; 24J; 248; 26B              |                                                                                                                                                                                                                               |
|             |                    |          | 245/55R17 102 | 11A; 242; 244; 245;<br>247; 26B |                                                                                                                                                                                                                               |
|             |                    |          | 255/55R17 104 | 11A; 24C; 244; 247;<br>26B      |                                                                                                                                                                                                                               |
| F2B         | e1*2007/46*1909*.. | 70 - 165 | 205/55R17 95  | 11A; 26B; 26N; 27I              | B-Klasse;<br>Kombilimousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>Verbundlenkerhinterachse;<br>Mehrlenkerhinterachse;<br>inkl. Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>76S; 83G; 855 |
| F2B         | e1*2007/46*1909*.. | 85 - 165 | 215/65R17 99  | 11A; 26P                        | GLB-KLASSE;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>76S; 855                                                                                               |
|             |                    |          | 225/65R17 101 | 11A; 26P                        |                                                                                                                                                                                                                               |
|             |                    |          | 235/60R17 102 | 11A; 24J; 24M; 26B              |                                                                                                                                                                                                                               |
|             |                    |          | 245/55R17 102 | 11A; 24J; 24M; 26B              |                                                                                                                                                                                                                               |
|             |                    |          | 255/55R17 104 | 11A; 24J; 24M; 26B              |                                                                                                                                                                                                                               |

Verkaufsbezeichnung: **C-Klasse**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|----------------------|-----------|---------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R2CS        | e1*2018/858*00017*.. | 120 - 150 | 205/55R17 95  | 12Q; 5HR           | nicht All-Terrain;<br>nicht C 300 e; nicht<br>C 300 de; nicht C 300<br>de 4MATIC;<br>Kombilimousine;<br>Allradantrieb;<br>Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 76S |
|             |                      |           | 215/55R17 98  | 11A; 12A; 26P      |                                                                                                                                                                                                            |
|             |                      | 120 - 195 | 225/50R17 98  | 11A; 12A; 26P      |                                                                                                                                                                                                            |
|             |                      |           | 235/45R17 97  | 11A; 12A; 26P      |                                                                                                                                                                                                            |
|             |                      |           | 245/45R17 99  | 11A; 12A; 26P      |                                                                                                                                                                                                            |
| R2CS        | e1*2018/858*00017*.. | 145 - 150 | 225/55R17 97  | 12R                | All-Terrain;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 76S                                                                                                         |
|             |                      |           | 235/50R17 100 | 12A                |                                                                                                                                                                                                            |

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 29**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 13 von 53

Verkaufsbezeichnung: **C-Klasse**

| Fahrzeugtyp  | Betriebserlaubnis                          | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen                              | Auflagen                                                                                                                                                                                            |
|--------------|--------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R2CW         | e1*2018/858*00016*..                       | 120 - 150 | 205/55R17 95  | 12Q; 5HR                                        | nicht C 300 e; nicht C 300 e 4MATIC; nicht C 400 e 4MATIC; nicht C 300 de; nicht C 300 de 4MATIC; Limousine; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 76S |
|              |                                            |           | 215/55R17 98  | 11A; 12A; 26P                                   |                                                                                                                                                                                                     |
|              |                                            | 120 - 195 | 225/50R17 98  | 11A; 12A; 26P                                   |                                                                                                                                                                                                     |
|              |                                            |           | 235/45R17 97  | 11A; 12A; 26P                                   |                                                                                                                                                                                                     |
|              |                                            |           | 245/45R17 99  | 11A; 12A; 26P                                   |                                                                                                                                                                                                     |
| 204<br>204 K | e1*2001/116*0431*..<br>e1*2001/116*0457*.. | 135 - 190 | 225/50R17 98Y | 11A; 24J; 248; 26B; 26N                         | Nur Baureihe 205; Cabrio; Kombilimousine; Coupe; Limousine; Allradantrieb; Heckantrieb; nur Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 76S                                 |
|              |                                            |           | 235/45R17 97  | 11A; 26N; 26P; 5IM                              |                                                                                                                                                                                                     |
|              |                                            |           | 235/50R17 100 | 11A; 24J; 248; 26B; 26J                         |                                                                                                                                                                                                     |
|              |                                            |           | 245/45R17 99  | 11A; 24J; 248; 26B; 26N                         |                                                                                                                                                                                                     |
| 204          | e1*2001/116*0431*..                        | 115 - 225 | 225/45R17 91  | 11A; 26P                                        | bis e1*2001/116*0431*36; Coupe; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A; 76S                                                                                   |
|              |                                            |           | 235/45R17 94  | 11A; 24J; 26P                                   |                                                                                                                                                                                                     |
| 204          | e1*2001/116*0431*..                        | 120 - 225 | 225/45R17 91  |                                                 | Nur Baureihe 204; Nur 4-MATIC; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A; 76S                                                                                      |
|              |                                            |           | 235/45R17 94  | 11A; 24J; 24M                                   |                                                                                                                                                                                                     |
| 204<br>204 K | e1*2001/116*0431*..<br>e1*2001/116*0457*.. | 85 - 155  | 205/55R17 95  | nicht Coupe; nicht Allradantrieb; 11A; 26P      | Nur Baureihe 205; Cabrio; Kombilimousine; Coupe; Limousine; Allradantrieb; Heckantrieb; nicht Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 76S                               |
|              |                                            |           | 215/50R17 95  | nicht Coupe; nicht Allradantrieb; 11A; 26N; 26P |                                                                                                                                                                                                     |
|              |                                            |           | 215/55R17 94  | nicht Coupe; nicht Allradantrieb; 11A; 26N; 26P |                                                                                                                                                                                                     |
|              |                                            | 85 - 245  | 225/50R17 98  | 11A; 24J; 248; 26B; 26N; 67T                    |                                                                                                                                                                                                     |
|              |                                            |           | 235/45R17 94Y | 11A; 26N; 26P                                   |                                                                                                                                                                                                     |
|              |                                            |           | 235/50R17 96  | 11A; 24J; 248; 26B; 26J; 6BB                    |                                                                                                                                                                                                     |
|              |                                            |           | 245/45R17 95Y | 11A; 24J; 248; 26B; 26N                         |                                                                                                                                                                                                     |

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 29**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 14 von 53

Verkaufsbezeichnung: **C-Klasse**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW        | Reifen                        | Auflagen zu Reifen                       | Auflagen                                                                                                                            |
|-------------|---------------------|-----------|-------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 204         | e1*2001/116*0431*.. | 88 - 225  | 225/45R17 94<br>235/45R17 94  | 11A; 24J; 24M                            | Nur Baureihe 204;<br>Limousine;<br>Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>76S         |
| 204 K       | e1*2001/116*0457*.. | 88 - 225  | 225/45R17 91Y<br>235/45R17 97 | 11A; 24J; 24M<br>11A; 21P; 24J; 24M      | bis<br>e1*2001/116*0457*24;<br>Kombi; Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>76S      |
| 204 K       | e1*2001/116*0457*.. | 120 - 170 | 225/45R17 94<br>235/45R17 94  | GA1; 11A; 24J; 24M<br>11A; 21P; 24J; 24M | Nur 4-MATIC; bis<br>e1*2001/116*0457*24;<br>Kombi;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A; 76S |

Verkaufsbezeichnung: **CLA**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen                                                                                                       | Auflagen zu Reifen                                                                                                                                                                                                                             | Auflagen                                                                                                                                          |
|-------------|--------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F2CLA       | e1*2007/46*1912*.. | 85 - 165 | 205/55R17 95<br>215/50R17 95<br>215/55R17 94<br>225/50R17 94<br>235/45R17 94<br>235/50R17 96<br>245/45R17 95 | 11A; 248; 26P<br>11A; 245; 248; 26N;<br>26P; 27I<br>11A; 245; 248; 26N;<br>26P; 27I<br>11A; 24J; 244; 26B;<br>26N; 27H; 27I<br>11A; 245; 248; 26N;<br>26P; 27I<br>11A; 24J; 244; 26B;<br>26J; 27B; 27H<br>11A; 24J; 244; 26B;<br>26N; 27H; 27I | Kombi; Limousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>76S |

Verkaufsbezeichnung: **CLA-Klasse**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW        | Reifen                                                                                       | Auflagen zu Reifen                                                                                                                                                            | Auflagen                                                                                          |
|-------------|----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MMCLAH      | e1*2018/858*00536*.. | 100 - 140 | 205/55R17 95<br>215/50R17 95<br>215/55R17 94<br>225/50R17 94<br>235/45R17 94<br>245/45R17 95 | 11A; 26B; 26N<br>11A; 245; 26B; 26N;<br>27I<br>11A; 245; 26B; 26N;<br>27I<br>11A; 24J; 24M; 26B;<br>26J; 27I<br>11A; 245; 26B; 26N;<br>27I<br>11A; 24J; 24M; 26B;<br>26J; 27I | Frontantrieb; Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>76S |

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 29**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 15 von 53

Verkaufsbezeichnung: **CLA-Klasse**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen           | Auflagen                                                                                                                                                              |
|-------------|--------------------|----------|--------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117         | e1*2007/46*1007*.. | 80 - 155 | 205/50R17 93 | 11A; 246; 248; 26N; 26P      | CLA; nicht Sportfahrwerk; CLA Limousine; CLA Shooting brake; Kombilimousine; Limousine; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 76S |
|             |                    |          | 215/45R17 91 | 11A; 248; 26P                |                                                                                                                                                                       |
|             |                    |          | 225/45R17 91 | 11A; 246; 248; 26N; 26P      |                                                                                                                                                                       |
|             |                    |          | 235/45R17 94 | 11A; 24J; 248; 26B; 26N      |                                                                                                                                                                       |
| 117         | e1*2007/46*1007*.. | 80 - 155 | 205/50R17 93 | 11A; 246; 248; 26B; 26J      | CLA; Sportfahrwerk; CLA Limousine; CLA Shooting brake; Kombilimousine; Limousine; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 76S       |
|             |                    |          | 215/45R17 91 | 11A; 248; 26B; 26J           |                                                                                                                                                                       |
|             |                    |          | 225/45R17 91 | 11A; 246; 248; 26B; 26N      |                                                                                                                                                                       |
|             |                    |          | 235/45R17 94 | 11A; 24J; 248; 26B; 26J; 27H |                                                                                                                                                                       |

Verkaufsbezeichnung: **E-Klasse**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                          |
|-------------|---------------------|-----------|---------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R1EC        | e1*2007/46*1666*..  | 120 - 220 | 225/50R17 93W | 12O                | Coupé; Cabrio; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 76S; 854; DEG; MAO                              |
|             |                     |           | 225/55R17 97W | 12O                |                                                                                                                                                   |
|             |                     |           | 235/50R17 96W | 11A; 12A; 26P      |                                                                                                                                                   |
|             |                     |           | 245/50R17 99W | 11A; 12A; 26N; 26P |                                                                                                                                                   |
| R1ES        | e1*2007/46*1560*..  | 110 - 195 | 225/50R17 98  | 12O                | Baureihe W213; nicht All Terrain; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 76S; 854; DEG; MAO           |
|             |                     |           | 225/55R17 101 | 12O                |                                                                                                                                                   |
|             |                     |           | 225/55R17 97W | 12O; 5IM           |                                                                                                                                                   |
|             |                     |           | 235/50R17 100 | 11A; 12A; 26P      |                                                                                                                                                   |
| 212         | e1*2001/116*0501*.. | 100 - 150 | 225/50R17 94W | 11A; 21P           | Baureihe W212; nicht AMG-Paket; Stufenheck; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A; 76S; 76T; 854; DEG; MAO |
|             |                     |           | 235/45R17 94W | 51J                |                                                                                                                                                   |
|             |                     | 100 - 225 | 225/50R17 94Y | 11A; 21P           |                                                                                                                                                   |
|             |                     |           | 235/45R17 94Y | 57E; 57W           |                                                                                                                                                   |
|             |                     |           | 245/45R17 95W | 11A; 21P; 5HR      |                                                                                                                                                   |
|             |                     |           | 245/45R17 95Y | 11A; 21P           |                                                                                                                                                   |

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 29**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 16 von 53

Verkaufsbezeichnung: **E-Klasse**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                           |
|-------------|---------------------|-----------|---------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 212         | e1*2001/116*0501*.. | 110 - 220 | 215/55R17 98  | 12O                | Baureihe W213; nicht E300de; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 76S; 854; DEG; MAO |
|             |                     |           | 225/50R17 98  | 12O                |                                                                                                                                    |
|             |                     |           | 225/55R17 97  | 12O                |                                                                                                                                    |
|             |                     |           | 235/50R17 100 | 11A; 12A; 26P      |                                                                                                                                    |
|             |                     |           | 245/50R17 99  | 11A; 12A; 26N; 26P |                                                                                                                                    |

Verkaufsbezeichnung: **E-Klasse COUPE, CABRIO**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                  |
|-------------|---------------------|-----------|---------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 207         | e1*2001/116*0502*.. | 120 - 215 | 205/50R17 93Y | 51J                | Coupe; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A; 76S  |
|             |                     |           | 225/45R17 91Y | 51J                |                                                                                           |
|             |                     |           | 235/45R17 94  | GCN; 68A           |                                                                                           |
|             |                     | 225 - 245 | 235/45R17 94  | GCN                |                                                                                           |
| 207         | e1*2001/116*0502*.. | 120 - 215 | 235/45R17 94  | GCN                | Cabrio; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A; 76S |
|             |                     | 120 - 245 | 235/45R17 97  | GCN                |                                                                                           |

Verkaufsbezeichnung: **E-Klasse (212) KOMBI**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                      |
|-------------|--------------------|-----------|---------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 212K        | e1*2007/46*0200*.. | 100 - 150 | 235/45R17 97Y |                    | Kombi; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A; 76S; 76T |
|             |                    | 100 - 225 | 225/50R17 98Y |                    |                                                                                               |
|             |                    |           | 235/45R17 97  | 57E; 57W           |                                                                                               |
|             |                    |           | 245/45R17 99  |                    |                                                                                               |

Verkaufsbezeichnung: **GLC-Klasse, GLK-Klasse, EQC-Klasse**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                     |
|-------------|---------------------|-----------|---------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 204 X       | e1*2001/116*0480*.. | 100 - 225 | 235/55R17 99  |                    | GLK-Klasse; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 76O; 854 |
|             |                     |           | 235/60R17 102 | GCQ                |                                                                                                              |
|             |                     |           | 245/55R17 102 | 11A; 24J; 24M      |                                                                                                              |
|             |                     |           | 255/55R17 104 | GCQ; 11A; 24M; 57F |                                                                                                              |

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 29**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 17 von 53

Verkaufsbezeichnung: **Marco Polo,V-Klasse,Vito,(e-)Vito Tourer, EQV**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|--------------------|----------|---------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 639/2       | e1*2007/46*0457*.. | 65 - 176 | 215/60R17 100 | 11A; 245; 248; 5KA | V-Klasse; Vito; Vito Tourer; Vito Mixto; ab e1*2007/46*0459*06; ab e1*2007/46*0458*08; ab e1*2007/46*0457*09; Marco Polo; EQV; Allradantrieb; Frontantrieb; Heckantrieb; inkl. Elektro; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 75I; 76S |
|             |                    |          | 225/55R17 104 | 11A; 24J; 248      |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             |                    |          | 225/60R17 99  | 11A; 24J; 248; 5JK |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             |                    |          | 235/50R17 100 | 11A; 24J; 248; 5KA |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             |                    |          | 235/55R17 103 | 11A; 24J; 248; 5LK |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             |                    |          | 245/55R17 106 | 11A; 241; 244; 246 |                                                                                                                                                                                                                                                              |

Verkaufsbezeichnung: **MERCEDES VITO**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen                | Auflagen                                                   |
|-------------|---------------------|----------|--------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 638         | e9*2001/116*0005*.. | 58 - 105 | 235/45R17 97 | 11A; 22B; 22F; 24C; 24D; 367      | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A |
|             |                     |          | 245/45R17    | VE2; 11A; 22B; 22F; 24C; 24D; 367 |                                                            |
|             |                     |          | 245/45R17-99 | 11A; 22B; 22F; 24C; 24D; 367      |                                                            |
| 638/2       | e9*2001/116*0020*.. | 72 - 128 | 235/45R17 97 | 11A; 22B; 22F; 24C; 24D           | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A |
|             |                     |          | 245/45R17-95 | 11A; 22B; 22F; 24C; 24D; 5HR      |                                                            |
|             |                     |          | 245/45R17-99 | 11A; 22B; 22F; 24C; 24D           |                                                            |

Verkaufsbezeichnung: **SLK / SLC**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW        | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                  |
|-------------|--------------------|-----------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 172         | e1*2007/46*0548*.. | 115 - 225 | 205/50R17 89 |                    | Cabrio; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A; 76S |
|             |                    |           | 215/45R17 87 |                    |                                                                                           |
|             |                    |           | 225/45R17 91 |                    |                                                                                           |
|             |                    |           | 235/45R17 94 |                    |                                                                                           |

Verkaufsbezeichnung: **VITO, VIANO**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                |
|-------------|---------------------|----------|---------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 639         | e9*2001/116*0048*.. | 65 - 170 | 225/55R17     | 11A; 24J; 24M; 51G | Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A |
|             |                     |          | 235/55R17 99W | 11A; 24D; 24J; 54A |                                                                         |
|             |                     |          | 245/45R17 99W | 11A; 24D; 24J      |                                                                         |

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 29**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 18 von 53

Verkaufsbezeichnung: **V-Klasse, Vito, Vito Tourer**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|--------------------|----------|---------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 639/5       | e1*2007/46*0459*.. | 65 - 176 | 215/60R17 100 | 11A; 245; 248; 5KA | V-Klasse; Vito; Vito Tourer; Vito Mixto; ab e1*2007/46*0459*06; ab e1*2007/46*0458*08; ab e1*2007/46*0457*09; Marco Polo; Allradantrieb; Frontantrieb; Heckantrieb; inkl. Elektro; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 75I; 76S |
|             |                    |          | 225/55R17 104 | 11A; 24J; 248      |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |                    |          | 225/60R17 99  | 11A; 24J; 248; 5JK |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |                    |          | 235/50R17 100 | 11A; 24J; 248; 5KA |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |                    |          | 235/55R17 103 | 11A; 24J; 248; 5LK |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |                    |          | 245/55R17 106 | 11A; 241; 244; 246 |                                                                                                                                                                                                                                                         |

Verkaufsbezeichnung: **V-Klasse, Vito, Vito Tourer, eVito**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|--------------------|----------|---------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 639/4       | e1*2007/46*0458*.. | 65 - 176 | 215/60R17 100 | 11A; 245; 248; 5KA | V-Klasse; Vito; Vito Tourer; Vito Mixto; ab e1*2007/46*0459*06; ab e1*2007/46*0458*08; ab e1*2007/46*0457*09; Marco Polo; Allradantrieb; Frontantrieb; Heckantrieb; inkl. Elektro; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 75I; 76S |
|             |                    |          | 225/55R17 104 | 11A; 24J; 248      |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |                    |          | 225/60R17 99  | 11A; 24J; 248; 5JK |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |                    |          | 235/50R17 100 | 11A; 24J; 248; 5KA |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |                    |          | 235/55R17 103 | 11A; 24J; 248; 5LK |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |                    |          | 245/55R17 106 | 11A; 241; 244; 246 |                                                                                                                                                                                                                                                         |

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : Nissan International S. A.**

Befestigungsteile : Kugelbundschauben M14x1,5, Schaftl. 28 mm, Durchm. 25,6 mm

Zubehör : Z92 OR: m. Kugelbundschauben M14 x 1,5 R13 , Schaftl. 28 mm

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 130 Nm

Verkaufsbezeichnung: **Infiniti Q30, Infiniti Q30S, Infiniti QX30**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                           | kW  | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                             |
|-------------|---------------------------------------------|-----|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| H15         | e11*2007/46*2977*...,<br>e5*2007/46*1030*.. | 125 | 215/60R17 96 |                    | QX30; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 76S |
|             |                                             |     | 225/55R17 97 | 11A; 26P           |                                                                                      |
|             |                                             |     | 225/60R17 99 | 11A; 26P           |                                                                                      |
|             |                                             |     | 235/55R17 99 | 11A; 26P; 27H      |                                                                                      |

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 29**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 19 von 53

Verkaufsbezeichnung: **Infiniti Q30, Infiniti Q30S, Infiniti QX30**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                         | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------|----------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H15         | e11*2007/46*2977*..<br>e5*2007/46*1030*.. | 80 - 155 | 215/60R17 96 | 11A; 26P           | Q30; Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>76S |
|             |                                           |          | 225/55R17 97 | 11A; 26P; 27H      |                                                                                                                  |
|             |                                           |          | 235/55R17 99 | 11A; 26B; 26N; 27H |                                                                                                                  |

**Auflagen**

- 10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind, mit Ausnahme der Winterreifen Profile, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Die für gesetzeskonforme Winterreifen zulässige Höchstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugführer sinnfällig anzugeben und im Betrieb nicht zu überschreiten. Die zulässige Achslast des Fahrzeuges darf nicht größer sein als das Zweifache der auf Seite 1 dieser Anlage angegebenen Radlast unter Berücksichtigung des angegebenen Abrollumfanges. Der beim Reifen angeführte Lastindex beschreibt die mindesterforderliche Tragfähigkeit, es sind Reifen mit höherem Lastindex zulässig, die max. Achslast ist mit diesem Lastindex zu vergleichen wodurch eventuell vorhandene Achslastauflagen entfallen können.
- 11A) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Prüflingenieur einer Überwachungsorganisation oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- 11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in der Fahrzeuggenehmigung für diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausführung genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE/TTG des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.
- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis bzw. Teiletypgenehmigung oder ein Teilegutachten vorliegen; Gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen und/oder optionale Brems- bzw. Lenkungsaggregate verbaut, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen. Ungeachtet dessen muss die Freigängigkeit des Sonderrades zu festen Teilen der Bremsanlage und des Fahrwerks gegeben sein, wobei auch auf die Wuchtgewichte zu achten ist.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist. Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Auflagen zu Reifen" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.
- 12I) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 29**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 20 von 53

- 12N) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 11 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12O) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 13 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12Q) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12R) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 21B) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 21P) Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 22B) Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22F) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22I) Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 241) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 242) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 244) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 245) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 246) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein,

- dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 247) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 248) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24C) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24D) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24J) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24M) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 26B) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 26J) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 26N) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 26P) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 29**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 22 von 53

- bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 270) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge um 8,0 mm ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 27B) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27H) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27I) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 367) Durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich der Radinnenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten.  
Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.
- 51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn diese Reifendimension in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Übereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, das Reifenprofil, die Hinweise und die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.
- 51J) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig, wenn die Reifennennbreite, der in den Fahrzeugpapieren serienmäßig eingetragenen Mindestreifengröße, nicht unterschritten wird.
- 52J) Diese Reifengröße ist nur mit Profil für winterliche Wetterverhältnisse, mit dem Alpine Symbol nach ECE R-117, zulässig. Die Bereifung und Lauffläche sind dabei so konzipiert, dass sie vor allem bei winterlichen Straßenverhältnissen bessere Fahreigenschaften gewährleisten.
- 54A) Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeigen von Geschwindigkeitsmesser und Wegstreckenzähler innerhalb der zulässigen Toleranzen liegen. Sofern eine Angleichung durchgeführt wird, ist dies bei der Beurteilung weiterer Rad/Reifen-Kombinationen in den Fahrzeugpapieren zu berücksichtigen.
- 573) Die Verwendung unterschiedlicher Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse ist an Fahrzeugen mit Allradantrieb nur zulässig, wenn deren Abrollumfänge gleich sind.  
Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich, es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.  
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.
- 57E) Die Verwendung der angegebenen Reifengröße ist auf dieser Radgröße nur an der Vorderachse zulässig. Sie kann jedoch im Einzelfall auf einer anderen Radgröße an der Hinterachse kombiniert werden. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.
- 57F) Die Verwendung der angegebenen Reifengröße ist auf dieser Radgröße nur an der Hinterachse zulässig. Sie kann jedoch im Einzelfall auf einer anderen Radgröße an der Vorderachse kombiniert werden. Die

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 29**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 23 von 53

erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

57W) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 235/45R17    |
| Hinterachse: | 265/40R17    |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

5HR) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1380kg.

5IM) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1460kg.

5JK) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1550kg.

5KA) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1600kg.

5LK) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1750kg.

67T) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 225/50R17    |
| Hinterachse: | 245/45R17    |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

68A) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 215/50R17    |
| Hinterachse: | 235/45R17    |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

6BB) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 235/50R17    |
| Hinterachse: | 255/45R17    |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 29**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 24 von 53

- (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.  
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.
- 71C) Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte angebracht werden.
- 71K) Zum Auswuchten dürfen nur Klebegewichte unterhalb des Tiefbetts an der Felgeninnenseite angebracht werden.
- 721) Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Überwurfmutter von außen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die für einen Ventilloch-Nenn Durchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulässig.  
Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.
- 725) Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.
- 729) Bei Fahrzeugen mit serienmäßigen Reifenfülldruckkontrollsystem mit Druckmesssensor am Rad kann das serienmäßige System verwendet werden, wenn beim Einbau in Sonderräder die Hinweise des Fahrzeugherstellers bzw. des Systemherstellers und bei nachgerüsteten Reifenfülldrucksensoren die Einbauanleitung des Teileherstellers beachtet werden.
- 73C) Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulässig.
- 740) Der Festsitz der Radbefestigungsteile und der Räder ist nur sichergestellt, wenn Sie die u. g. Hinweise befolgen:  
1. Schrauben Sie bei der Radmontage alle Radbefestigungsteile gleichmäßig mit der Hand ein.  
2. Ziehen Sie die Radschrauben/-mutter über Kreuz an.  
3. Lassen Sie das Fahrzeug auf den Boden ab und ziehen Sie über Kreuz alle Radbefestigungsteile mit dem vorgeschriebenen erhöhten Anzugsdrehmoment fest.  
4. Nach einer Fahrstrecke von ca. 50 km ist das Anzugsdrehmoment der Radbefestigungsteile zu überprüfen.  
5. Nach einer Fahrstrecke von ca. 200 km ist das Anzugsdrehmoment der Radbefestigungsteile nochmals zu überprüfen.
- 74A) Es dürfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden, dabei ist die Gewindegröße der serienmäßigen Befestigungsteile zu beachten. Bei Verwendung von Radschrauben, ist die, in der Anlage zum Gutachten, dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlänge zu beachten.
- 74D) Es dürfen nur die serienmäßigen Radbefestigungsteile vom Fahrzeughersteller verwendet werden.
- 75I) Die zulässige Achslast des Fahrzeugs darf nicht größer sein als das Zweifache der auf Seite 1 dieser Anlage angegebenen Radlast unter Berücksichtigung des angegebenen Abrollumfanges, gegebenenfalls ist die erhöhte Achslast im Anhängerbetrieb anzupassen oder zu streichen.
- 76O) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig laut COC-Papier (EG-Übereinstimmungserklärung) als kleinste Radgröße mit 19-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 76S) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig laut COC-Papier (EG-Übereinstimmungserklärung) als kleinste Radgröße mit 18-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 76T) Die Verwendung dieser Felgengröße ist nur zulässig, wenn die Felgenbreite, der in den Fahrzeugpapieren serienmäßig eingetragenen Felgen, nicht unterschritten wird.
- 76Z) Die Verwendung dieser Radgröße ist nur in Verbindung mit Alpine Symbol nach ECE R-117-Reifen zulässig.

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 29**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 25 von 53

- 77E) Das indirekte Reifendruckkontrollsystem ist zu kalibrieren. Es ist dafür den Ausführungen der Bedienungsanleitung Folge zu leisten.
- 83G) Die Verwendung der Sonderräder ist an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 350x32mm an der Vorderachse nicht zulässig.
- 854) Die Verwendung der Sonderräder ist an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 360mm an der Vorderachse nicht zulässig.
- 855) Die Verwendung der Räder ist an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 350mm an der Vorderachse nicht zulässig.
- BEN) Die Verwendung der Räder ist an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 374 mm (Dicke 36mm) an der Vorderachse nicht zulässig.
- DEG) Die Verwendung der Räder ist an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 360 mm an der Vorderachse nicht zulässig.
- GA1) Es sind die serienmäßigen Reifen-Kombinationen zulässig.  
Reifengröße:  
Vorderachse: 225/45R17  
Hinterachse: 245/40R17  
Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die Hinweise und Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.  
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.
- GCN) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:
- |              |              |
|--------------|--------------|
| Vorderachse: | Reifengröße: |
|              | 235/45R17    |
| Hinterachse: | 255/40R17    |
- Es dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang sich innerhalb der Abweichung der Serienbereifung befindet. Es wird empfohlen eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.  
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.
- GCQ) Es sind die serienmäßigen Reifen-Kombinationen zulässig.  
Reifengröße:  
Vorderachse: 235/60R17  
Hinterachse: 255/55R17  
Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die Hinweise und Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.  
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.
- MAO) Die Verwendung der Räder ist an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 320 mm an der Vorderachse nicht zulässig.
- PDI) Die Verwendung der Räder ist an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 380 mm an der Vorderachse nicht zulässig.
- TC1) Die Verwendung der Räder ist an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 356 mm an der Vorderachse nicht zulässig.
- VE2) Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße erforderlich. Es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 29**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 26 von 53

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: AUDI

Fahrzeugtyp: F2

Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*1801\*..

Handelsbez.: A7/S7 Sportback,A6/S6 Limousin/Avant,A6 allroad quattro, A6 Avant 50/55 TFSI e

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26P      | x = 200               | y = 300  | VA    |
| 26B      | x = 250               | y = 350  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26N      | x = 250    | y = 350  | 8                    | VA    |
| 26J      | x = 250    | y = 350  | 30                   | VA    |
| 27H      | x = 200    | y = 350  | 8                    | HA    |
| 27F      | x = 200    | y = 350  | 30                   | HA    |

§22 51514\*13

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 29**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 27 von 53

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: DAIMLER  
Fahrzeugtyp: 246  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*0751\*..  
Handelsbez.: B-Klasse

Variante(n): Frontantrieb, Kombi

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26P      | x = 305               | y = 335  | VA    |
| 26B      | x = 355               | y = 385  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26N      | x = 355    | y = 385  | 8                    | VA    |
| 26J      | x = 355    | y = 385  | 18                   | VA    |
| 27H      | x = 310    | y = 295  | 8                    | HA    |
| 27F      | x = 310    | y = 295  | 13                   | HA    |

§22 51514\*13

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 29**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 28 von 53

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: DAIMLER  
Fahrzeugtyp: 117  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*1007\*..  
Handelsbez.: CLA-Klasse

Variante(n): Frontantrieb, Limousine, nur CLA, nur Sportfahrwerk

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 280               | y = 330  | VA    |
| 26P      | x = 230               | y = 280  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 280    | y = 330  | 8                    | VA    |
| 26N      | x = 280    | y = 330  | 30                   | VA    |
| 27F      | x = 300    | y = 320  | 18                   | HA    |
| 27H      | x = 300    | y = 320  | 8                    | HA    |

§22 51514\*13

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 29**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 29 von 53

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: DAIMLER  
Fahrzeugtyp: F2A  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*1829\*..  
Handelsbez.: A-Klasse

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26P      | x = 200               | y = 200  | VA    |
| 26B      | x = 250               | y = 250  | VA    |
| 27I      | x = 200               | y = 200  | HA    |
| 27B      | x = 250               | y = 250  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26N      | x = 250    | y = 250  | 8                    | VA    |
| 26J      | x = 250    | y = 250  | 30                   | VA    |
| 27H      | x = 250    | y = 250  | 8                    | HA    |
| 27F      | x = 250    | y = 250  | 15                   | HA    |

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 29**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 30 von 53

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: DAIMLER  
Fahrzeugtyp: 245G  
Genehm.Nr.: e1\*2001/116\*0470\*..  
Handelsbez.: B-Klasse, B 180 NGT, A-Klasse, CLA, GLA

Variante(n): Fahrdynamik-Paket, GLA, Sportfahrwerk

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26P      | x = 280               | y = 240  | VA    |
| 27B      | x = 300               | y = 280  | HA    |
| 27I      | x = 250               | y = 200  | HA    |
| 26B      | x = 350               | y = 340  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 350    | y = 340  | 25                   | VA    |
| 26N      | x = 350    | y = 340  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 300    | y = 280  | 30                   | HA    |
| 27H      | x = 300    | y = 280  | 8                    | HA    |

§22 51514\*13

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 29**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 31 von 53

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: DAIMLER  
Fahrzeugtyp: 212  
Genehm.Nr.: e1\*2001/116\*0501\*..  
Handelsbez.: E-Klasse

Variante(n): Baureihe W213

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 350               | y = 300  | VA    |
| 26P      | x = 300               | y = 250  | VA    |
| 27P      | x = 280               | y = 400  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26N      | x = 350    | y = 300  | 8                    | VA    |
| 26J      | x = 350    | y = 300  | 30                   | VA    |
| 27H      | x = 280    | y = 400  | 8                    | HA    |
| 27F      | x = 280    | y = 400  | 30                   | HA    |

§22 51514\*13

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 29**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 32 von 53

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: DAIMLER  
Fahrzeugtyp: 117  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*1007\*..  
Handelsbez.: CLA-Klasse

Variante(n): Frontantrieb, Limousine

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26P      | x = 305               | y = 335  | VA    |
| 26B      | x = 355               | y = 385  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26N      | x = 355    | y = 385  | 8                    | VA    |
| 26J      | x = 355    | y = 385  | 18                   | VA    |
| 27H      | x = 310    | y = 295  | 8                    | HA    |
| 27F      | x = 310    | y = 295  | 13                   | HA    |

§22 51514\*13

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 29**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 33 von 53

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: DAIMLER  
Fahrzeugtyp: 204  
Genehm.Nr.: e1\*2001/116\*0431\*..  
Handelsbez.: C-Klasse

Variante(n): Coupe, Heckantrieb

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 245               | y = 350  | VA    |
| 26P      | x = 195               | y = 300  | VA    |
| 27B      | x = 340               | y = 260  | HA    |
| 27I      | x = 290               | y = 210  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26N      | x = 245    | y = 350  | 8                    | VA    |
| 26J      | x = 245    | y = 350  | 17                   | VA    |
| 27H      | x = 340    | y = 260  | 8                    | HA    |
| 27F      | x = 340    | y = 260  | 28                   | HA    |

§22 51514\*13

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 29**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 34 von 53

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: DAIMLER  
Fahrzeugtyp: 176  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*0928\*..  
Handelsbez.: A-Klasse

Variante(n): Frontantrieb

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26P      | x = 200               | y = 310  | VA    |
| 26B      | x = 250               | y = 350  | VA    |
| 27I      | x = 240               | y = 315  | HA    |
| 27B      | x = 290               | y = 350  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26N      | x = 250    | y = 350  | 8                    | VA    |
| 26J      | x = 250    | y = 350  | 20                   | VA    |
| 27H      | x = 290    | y = 350  | 8                    | HA    |
| 27F      | x = 290    | y = 350  | 22,5                 | HA    |

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 29**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 35 von 53

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: DAIMLER  
Fahrzeugtyp: 204  
Genehm.Nr.: e1\*2001/116\*0431\*..  
Handelsbez.: C-Klasse

Variante(n): ab e1\*2001/116\*0431\*29, Nur Baureihe 205

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 300               | y = 350  | VA    |
| 26P      | x = 240               | y = 285  | VA    |
| 27B      | x = 300               | y = 350  | HA    |
| 27I      | x = 250               | y = 300  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 300    | y = 350  | 30                   | VA    |
| 26N      | x = 300    | y = 350  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 300    | y = 350  | 30                   | HA    |
| 27H      | x = 300    | y = 350  | 8                    | HA    |

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 29**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 36 von 53

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: DAIMLER  
Fahrzeugtyp: R1EC  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*1666\*..  
Handelsbez.: E-Klasse

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 350               | y = 300  | VA    |
| 26P      | x = 300               | y = 250  | VA    |
| 27P      | x = 280               | y = 400  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26N      | x = 350    | y = 300  | 8                    | VA    |
| 26J      | x = 350    | y = 300  | 30                   | VA    |
| 27H      | x = 280    | y = 400  | 8                    | HA    |
| 27F      | x = 280    | y = 400  | 30                   | HA    |

§22 51514\*13

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 29**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 37 von 53

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: DAIMLER  
Fahrzeugtyp: F2CLA  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*1912\*..  
Handelsbez.: CLA

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 310               | y = 310  | VA    |
| 26P      | x = 260               | y = 260  | VA    |
| 27B      | x = 270               | y = 290  | HA    |
| 27I      | x = 220               | y = 240  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 310    | y = 310  | 30                   | VA    |
| 26N      | x = 310    | y = 310  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 270    | y = 290  | 30                   | HA    |
| 27H      | x = 270    | y = 290  | 8                    | HA    |

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 29**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 38 von 53

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: DAIMLER  
Fahrzeugtyp: 204 K  
Genehm.Nr.: e1\*2001/116\*0457\*..  
Handelsbez.: C-Klasse

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 300               | y = 350  | VA    |
| 26P      | x = 240               | y = 285  | VA    |
| 27B      | x = 300               | y = 350  | HA    |
| 27I      | x = 250               | y = 300  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 300    | y = 350  | 30                   | VA    |
| 26N      | x = 300    | y = 350  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 300    | y = 350  | 30                   | HA    |
| 27H      | x = 300    | y = 350  | 8                    | HA    |

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 29**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 39 von 53

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: DAIMLER  
Fahrzeugtyp: 245G  
Genehm.Nr.: e1\*2001/116\*0470\*..  
Handelsbez.: B-Klasse, B 180 NGT, A-Klasse, CLA, GLA

Variante(n): Frontantrieb, Limousine, nur CLA, nur Sportfahrwerk

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 280               | y = 330  | VA    |
| 26P      | x = 230               | y = 280  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 280    | y = 330  | 8                    | VA    |
| 26N      | x = 280    | y = 330  | 30                   | VA    |
| 27F      | x = 300    | y = 320  | 18                   | HA    |
| 27H      | x = 300    | y = 320  | 8                    | HA    |

§22 51514\*13

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 29**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 40 von 53

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: DAIMLER  
Fahrzeugtyp: 245G  
Genehm.Nr.: e1\*2001/116\*0470\*..  
Handelsbez.: B-Klasse, B 180 NGT, A-Klasse, CLA, GLA

Variante(n): Frontantrieb, Limousine

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26P      | x = 305               | y = 335  | VA    |
| 26B      | x = 355               | y = 385  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26N      | x = 355    | y = 385  | 8                    | VA    |
| 26J      | x = 355    | y = 385  | 18                   | VA    |
| 27H      | x = 310    | y = 295  | 8                    | HA    |
| 27F      | x = 310    | y = 295  | 13                   | HA    |

§22 51514\*13

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 29**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 41 von 53

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: DB  
Fahrzeugtyp: F2B  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*1909\*..  
Handelsbez.: B-Klasse, GLB, GLA, EQA, EQB, AMG GLA, AMG GLB;

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 300               | y = 300  | VA    |
| 26P      | x = 250               | y = 250  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 300    | y = 300  | 20                   | VA    |
| 26N      | x = 300    | y = 300  | 8                    | VA    |

§22 51514\*13

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 29**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 42 von 53

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: DB  
Fahrzeugtyp: F2B  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*1909\*..  
Handelsbez.: B-Klasse, GLB, GLA, EQA, EQB, AMG GLA, AMG GLB;

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 290               | y = 330  | VA    |
| 26P      | x = 240               | y = 270  | VA    |
| 27B      | x = 280               | y = 285  | HA    |
| 27I      | x = 230               | y = 235  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 290    | y = 330  | 30                   | VA    |
| 26N      | x = 290    | y = 330  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 280    | y = 285  | 25                   | HA    |
| 27H      | x = 280    | y = 285  | 8                    | HA    |

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 29**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 43 von 53

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: DB  
Fahrzeugtyp: F2B  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*1909\*..  
Handelsbez.: B-Klasse, GLB, GLA, EQA, EQB, AMG GLA, AMG GLB;

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26P      | x = 250               | y = 400  | VA    |
| 26B      | x = 300               | y = 450  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 300    | y = 450  | 20                   | VA    |
| 26N      | x = 300    | y = 450  | 8                    | VA    |

§22 51514\*13

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 29**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 44 von 53

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: MERCEDES  
Fahrzeugtyp: MMCLAH  
Genehm.Nr.: e1\*2018/858\*00536\*..  
Handelsbez.: CLA-Klasse

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 315               | y = 240  | VA    |
| 27I      | x = 240               | y = 230  | HA    |
| 27B      | x = 290               | y = 280  | HA    |
| 26P      | x = 265               | y = 190  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26N      | x = 315    | y = 240  | 8                    | VA    |
| 26J      | x = 315    | y = 240  | 25                   | VA    |
| 27H      | x = 290    | y = 280  | 8                    | HA    |
| 27F      | x = 290    | y = 280  | 20                   | HA    |

§22 51514\*13

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 29**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 45 von 53

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: MERCEDES  
Fahrzeugtyp: R2CS  
Genehm.Nr.: e1\*2018/858\*00017\*..  
Handelsbez.: C-Klasse

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 305               | y = 255  | VA    |
| 26P      | x = 255               | y = 205  | VA    |
| 27B      | x = 285               | y = 360  | HA    |
| 27I      | x = 235               | y = 310  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 305    | y = 255  | 30                   | VA    |
| 26N      | x = 305    | y = 255  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 285    | y = 360  | 30                   | HA    |
| 27H      | x = 285    | y = 360  | 8                    | HA    |

§22 51514\*13

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 29**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 46 von 53

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: MERCEDES  
Fahrzeugtyp: R2CW  
Genehm.Nr.: e1\*2018/858\*00016\*..  
Handelsbez.: C-Klasse

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 305               | y = 255  | VA    |
| 26P      | x = 255               | y = 205  | VA    |
| 27B      | x = 285               | y = 360  | HA    |
| 27I      | x = 235               | y = 310  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 305    | y = 255  | 30                   | VA    |
| 26N      | x = 305    | y = 255  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 285    | y = 360  | 30                   | HA    |
| 27H      | x = 285    | y = 360  | 8                    | HA    |

§22 51514\*13

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 29**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 47 von 53

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: MERCEDES  
Fahrzeugtyp: R1ES  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*1560\*..  
Handelsbez.: E-Klasse

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 350               | y = 300  | VA    |
| 26P      | x = 300               | y = 250  | VA    |
| 27P      | x = 280               | y = 400  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26N      | x = 350    | y = 300  | 8                    | VA    |
| 26J      | x = 350    | y = 300  | 30                   | VA    |
| 27H      | x = 280    | y = 400  | 8                    | HA    |
| 27F      | x = 280    | y = 400  | 30                   | HA    |

§22 51514\*13

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 29**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 48 von 53

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: NISSAN  
Fahrzeugtyp: H15  
Genehm.Nr.: e11\*2007/46\*2977\*..  
Handelsbez.: Infiniti Q30, Infiniti Q30S, Infiniti QX30

Variante(n): Allradantrieb, QX30

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 350               | y = 300  | VA    |
| 26P      | x = 300               | y = 250  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 350    | y = 300  | 25                   | VA    |
| 26N      | x = 350    | y = 300  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 300    | y = 250  | 20                   | HA    |
| 27H      | x = 300    | y = 250  | 8                    | HA    |

§22 51514\*13

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 29**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 49 von 53

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: NISSAN  
Fahrzeugtyp: H15  
Genehm.Nr.: e5\*2007/46\*1030\*..  
Handelsbez.: Infiniti Q30, Infiniti Q30S, Infiniti QX30

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 350               | y = 300  | VA    |
| 26P      | x = 300               | y = 250  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 350    | y = 300  | 25                   | VA    |
| 26N      | x = 350    | y = 300  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 300    | y = 250  | 20                   | HA    |
| 27H      | x = 300    | y = 250  | 8                    | HA    |

§22 51514\*13

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 29**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 50 von 53

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: NISSAN  
Fahrzeugtyp: H15  
Genehm.Nr.: e5\*2007/46\*1030\*..  
Handelsbez.: Infiniti Q30, Infiniti Q30S, Infiniti QX30

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 350               | y = 250  | VA    |
| 26P      | x = 250               | y = 150  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26N      | x = 350    | y = 250  | 8                    | VA    |
| 26J      | x = 350    | y = 250  | 30                   | VA    |
| 27H      | x = 230    | y = 220  | 8                    | HA    |
| 27F      | x = 280    | y = 270  | 30                   | HA    |

§22 51514\*13

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 29**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 51 von 53

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: NISSAN  
Fahrzeugtyp: H15  
Genehm.Nr.: e11\*2007/46\*2977\*..  
Handelsbez.: Infiniti Q30, Infiniti Q30S, Infiniti QX30

Variante(n): Allradantrieb, Frontantrieb, Q30

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 350               | y = 250  | VA    |
| 26P      | x = 250               | y = 150  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26N      | x = 350    | y = 250  | 8                    | VA    |
| 26J      | x = 350    | y = 250  | 30                   | VA    |
| 27H      | x = 230    | y = 220  | 8                    | HA    |
| 27F      | x = 280    | y = 270  | 30                   | HA    |

§22 51514\*13

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 29**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 52 von 53

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: Ssangyong  
Fahrzeugtyp: CW  
Genehm.Nr.: e8\*2007/46\*0360\*..  
Handelsbez.: KORANDO, TORRES

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26P      | x = 260               | y = 250  | VA    |
| 26B      | x = 310               | y = 300  | VA    |
| 27I      | x = 125               | y = 280  | HA    |
| 27B      | x = 125               | y = 330  | HA    |

§22 51514\*13

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 29**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 53 von 53

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: Ssangyong  
Fahrzeugtyp: CWJ  
Genehm.Nr.: e6\*2018/858\*00325\*..  
Handelsbez.: TORRES, ACTYON

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26P      | x = 260               | y = 250  | VA    |
| 26B      | x = 310               | y = 300  | VA    |
| 27I      | x = 125               | y = 280  | HA    |
| 27B      | x = 125               | y = 330  | HA    |

§22 51514\*13

Gutachten 366-0118-18-LORD/N13  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514

ANLAGE: 25  
Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757  
Stand: 31.08.2026



Fahrzeughersteller : AUDI, AUDI AG, FORD, MG, SEAT, SEAT, S.A., SKODA, VOLKSWAGEN

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 7 1/2 J X 17 H2 Einpreßtiefe (mm) : 40  
Lochkreis (mm)/Lochzahl : 112/5 Zentrierart : Mittenzentrierung

Technische Daten, Kurzfassung

| Ausführung         | Ausführungsbezeichnung |                               | Mittell<br>och<br>in mm | Zentrierring-<br>werkstoff | zul.<br>Rad-<br>last<br>in kg | zul.<br>Abroll<br>umf.<br>in mm | gültig<br>ab<br>Fertig<br>datum |
|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                    | Kennzeichnung<br>Rad   | Kennzeichnung<br>Zentrierring |                         |                            |                               |                                 |                                 |
| C23 757 40<br>91SE | CMS 1036 13            | Ø66,45-Ø57,1                  | 57,1                    | Kunststoff                 | 780                           | 2450                            | 05/26                           |

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : AUDI

Befestigungsteile : Kugelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 24 mm, Durchm. 25,6 mm, für Typ : 8J

Zubehör : Z95: mit Zentrierring SR22RK Ø66,45-Ø57,1; m. Serienbefestigungsmitteln;

Befestigungsteile : Kugelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 27 mm, Durchm. 25,6 mm, für Typ : GA; 4B; 8PA; 8E; 8J; 4E; 4F; 8V; 4F1; 8H; 8P; 8PB; GY

Zubehör : Z95: mit Zentrierring SR22RK Ø66,45-Ø57,1; m. Serienbefestigungsmitteln;

Befestigungsteile : Kugelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 28 mm, Durchm. 25,6 mm, für Typ : 8U; F3; 8U1; FJ

Zubehör : Z92: mit Zentrierring SR22RK Ø66,45-Ø57,1; m. Kugelbundschrauben M14x1,5 R13, Schaftl. 28 mm,

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm für Typ : 4B; 4E; 4F; 4F1; 8E; 8H; 8J; 8P; 8PA; 8PB; 8V  
140 Nm für Typ : FJ; GA; GY  
165 Nm für Typ : F3 erhöhtes Anzugsmoment; 8U erhöhtes Anzugsmoment; 8U1 erhöhtes Anzugsmoment

§22 51514\*13

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 25**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 2 von 81

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A3 CABRIOLET**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen                | Auflagen                                                                              |
|-------------|---------------------|----------|---------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 8P          | e1*2001/116*0456*.. | 75 - 118 | 205/50R17 89  | 11A; 21P; 22H; 22M; 24J; 24M; 51J | Cabrio; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 74P |
|             |                     | 75 - 147 | 205/50R17 89Y | 11A; 21P; 22H; 22M; 24J; 24M; 51J |                                                                                       |
|             |                     |          | 215/45R17 91  | 11A; 21P; 22H; 22M; 24J; 24M; 51J |                                                                                       |
|             |                     |          | 225/45R17 91  | 11A; 21P; 22H; 22M; 24J; 24M      |                                                                                       |
|             |                     |          | 235/45R17 94  | 11A; 21P; 22H; 22M; 24J; 24M; 54A |                                                                                       |

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A3,S3**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen                     | Auflagen                                                                                                          |
|-------------|---------------------|----------|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8P          | e1*2001/116*0217*.. | 66 - 110 | 205/50R17 89  | 11A; 21B; 22L; 22Q; 24J; 24M           | Sportback (4-türig); S3; Schrägheck 2-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 74P |
| 8PA         | e1*2001/116*0418*.. |          | 215/45R17 87W | 11A; 24J; 24M; 5ET                     |                                                                                                                   |
| 8PB         | e13*2007/46*1082*.. | 66 - 147 | 205/50R17 93  | 11A; 21B; 22L; 22Q; 24J; 24M           |                                                                                                                   |
|             |                     |          | 215/45R17 91  | 11A; 24J; 24M                          |                                                                                                                   |
|             |                     | 66 - 184 | 225/45R17 91  | 11A; 21B; 22L; 22Q; 24J; 24M           |                                                                                                                   |
|             |                     |          | 235/45R17 93  | 11A; 21B; 22L; 22Q; 24C; 24M           |                                                                                                                   |
|             |                     | 66 - 195 | 205/50R17     | 11A; 21B; 22L; 22Q; 24J; 24M; 51G; 52J |                                                                                                                   |
|             |                     |          | 225/45R17 91  | 11A; 21B; 22L; 22Q; 24J; 24M; 52J      |                                                                                                                   |
|             |                     |          | 235/45R17 93  | 11A; 21B; 22L; 22Q; 24C; 24M; 52J      |                                                                                                                   |

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A4 CABRIOLET**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                          |
|-------------|---------------------|----------|---------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 8H          | e1*2001/116*0177*.. | 96 - 125 | 205/50R17 89W | 5FM; 51J           | Cabrio; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74D; 74P |
|             |                     | 96 - 162 | 225/45R17 91  | 51J                |                                                                                   |
|             |                     | 96 - 188 | 225/45R17     | 51G; 51J; 52J      |                                                                                   |
|             |                     |          | 235/45R17 93  |                    |                                                                                   |

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A4,S4**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen     | Auflagen                                                                                                              |
|-------------|---------------------|----------|---------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8E          | e1*2001/116*0151*.. | 74 - 110 | 215/45R17 87W | Frontantrieb; 5ET; 51J | nur bis                                                                                                               |
|             |                     | 74 - 125 | 205/50R17 89W | 5FM; 51J               | e1*2001/116*0151*09; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74D; 74P; 76S |
|             |                     | 74 - 162 | 225/45R17 91  | 51J                    |                                                                                                                       |
|             |                     |          | 235/45R17     | 11A; 21B; 51G          |                                                                                                                       |

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 25**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 3 von 81

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A4,S4**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen     | Auflagen                                                                                                                                   |
|-------------|---------------------|----------|---------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8E          | e1*2001/116*0151*.. | 75 - 110 | 215/45R17 87W | Frontantrieb; 5ET; 51J | ab<br>e1*2001/116*0151*10;<br>Kombi; Limousine;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74D; 74P; 76S |
|             |                     | 75 - 120 | 205/50R17 89W | 5FM; 51J               |                                                                                                                                            |
|             |                     | 75 - 188 | 225/45R17 91  | AFI; 51J               |                                                                                                                                            |
|             |                     |          | 235/45R17     | 11A; 21B; 51G          |                                                                                                                                            |

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A6,S6,ALLROAD QUATTRO**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                                |
|-------------|---------------------|-----------|---------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4F          | e1*2001/116*0254*.. | 89 - 140  | 235/45R17 94Y |                    | Limousine u. Kombi;<br>Front- u.<br>Allradantrieb; Nicht<br>Allroad Quattro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74D; 74P; 76S |
|             |                     | 89 - 188  | 235/45R17 97  |                    |                                                                                                                                                                         |
|             |                     | 89 - 257  | 225/50R17     | 51G                |                                                                                                                                                                         |
|             |                     |           | 245/45R17     | 51G                |                                                                                                                                                                         |
| 4F          | e1*2001/116*0254*.. | 120 - 257 | 215/55R17     | 51G; 52J           | Nur Allroad Quattro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74D; 74P; 76S;<br>76Z                                                 |
|             |                     |           | 225/55R17     | 51G; 52J           |                                                                                                                                                                         |

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A8 / S8**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW        | Reifen    | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                    |
|-------------|---------------------|-----------|-----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4E          | e1*2001/116*0198*.. | 154 - 171 | 235/55R17 | 51G; 51S           | Nicht für Fz. m.<br>Keramikkbremse; nicht<br>für gepanzerte Fz;<br>10B; 11G; 11H; 12T;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74D; 74P;<br>76S |
|             |                     | 154 - 257 | 235/55R17 | 51G; 52J           |                                                                                                                                             |

Verkaufsbezeichnung: **AUDI TT**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                          | kW        | Reifen       | Auflagen zu Reifen              | Auflagen                                                                                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------|-----------|--------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8J          | e1*2001/116*0369*..<br>e1*2001/116*0374*.. | 118 - 155 | 235/45R17 93 |                                 | bis                                                                                                                                         |
|             |                                            |           | 245/45R17 95 | 11A; 22M; 24J; 24M              | e1*2001/116*0369*16;<br>Cabrio; Coupe;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P; 76T                     |
|             |                                            | 118 - 184 | 225/50R17    | 11A; 22M; 24J; 24M;<br>51G      |                                                                                                                                             |
| 8J          | e1*2001/116*0369*..                        | 200       | 225/50R17    | 11A; 22M; 24J; 24M;<br>51G; 52J | bis<br>e1*2001/116*0369*16;<br>Cabrio; Coupe;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11G; 11H; 12A;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74D; 74P;<br>76Z |

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 25**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 4 von 81

Verkaufsbezeichnung: **A3 allstreet**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW        | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                |
|-------------|--------------------|-----------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GY          | e1*2007/46*2060*.. | 110 - 150 | 205/55R17 91 | 121                | A3 allstreet;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74D; 74P;<br>76S; 77E; 84W |
|             |                    |           | 215/50R17 91 | 12A                |                                                                                                                                                         |
|             |                    |           | 235/45R17 94 | 12A                |                                                                                                                                                         |

Verkaufsbezeichnung: **A3, S3, A3 e-tron, A3 g-tron**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen                                    | Auflagen                                                                                                                                                            |
|-------------|--------------------|-----------|---------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8V          | e1*2007/46*0607*.. | 77 - 140  | 205/50R17 89  |                                                       | Cabrio; Limousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P; 76S; 77E                         |
|             |                    |           | 215/50R17 91  |                                                       |                                                                                                                                                                     |
|             |                    | 77 - 228  | 225/45R17 91  |                                                       | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P; 76S; 77E                                                                                  |
|             |                    |           | 235/45R17 94  |                                                       |                                                                                                                                                                     |
|             |                    | 206 - 228 | 245/45R17 95  | 11A; 245; 26P                                         | 12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P; 76S; 77E                                                                                                         |
|             |                    |           | 205/50R17 M+S | 52J                                                   |                                                                                                                                                                     |
| 8V          | e1*2007/46*0607*.. | 77 - 140  | 215/50R17 M+S | 52J                                                   | Sportback (4-türig);<br>inkl. S3; 2-türig;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P; 76S; 77E |
|             |                    |           | 205/50R17 93  | 11A; 245; 248; 26B                                    |                                                                                                                                                                     |
|             |                    |           | 215/45R17 91  | 11A; 248; 26P                                         |                                                                                                                                                                     |
|             |                    |           | 225/45R17 91  | 11A; 245; 248; 26B                                    |                                                                                                                                                                     |
|             |                    | 206 - 228 | 235/45R17 94  | nicht e-tron; 11A;<br>245; 248; 26B; 26N;<br>27H      | 12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P; 76S; 77E                                                                                                         |
|             |                    |           | 205/50R17 93  | 11A; 245; 248; 26B;<br>52J                            |                                                                                                                                                                     |
|             |                    |           | 215/45R17 91  | 11A; 248; 26P; 52J                                    |                                                                                                                                                                     |
|             |                    |           | 225/45R17 91  | 11A; 245; 248; 26B;<br>52J                            |                                                                                                                                                                     |
|             |                    |           | 235/45R17 94  | nicht e-tron; 11A;<br>245; 248; 26B; 26N;<br>27H; 52J |                                                                                                                                                                     |
|             |                    |           |               |                                                       |                                                                                                                                                                     |

Verkaufsbezeichnung: **A3-/S3- Limousine/Sportback**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|--------------------|----------|---------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GY          | e1*2007/46*2060*.. | 81 - 147 | 205/50R17 93  | 11A; 26N           | A3 Sportback; A3<br>Limousine; S3<br>Limousine; S3<br>Sportback; A3 TFSI e<br>Sportback; A3 g-tron<br>Sportback; nicht A3<br>allstreet;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P; 76S; 77E; 84W |
|             |                    |          | 215/45R17 91  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             |                    |          | 215/50R17 91  | 11A; 26N           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             |                    |          | 225/45R17 91  | 11A; 26N           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             |                    |          | 235/45R17 94  | 11A; 26N           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             |                    |          | 245/45R17 95  | 11A; 245; 26N; 27H |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             |                    | 81 - 228 | 205/50R17 M+S | 11A; 26N; 52J      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             |                    |          |               |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 25**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 5 von 81

Verkaufsbezeichnung: **A6, S6, ALLROAD**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW        | Reifen                       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                                                             |
|-------------|---------------------|-----------|------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4B          | e1*2001/116*0051*.. | 110 - 184 | 225/45R17 91<br>235/45R17 93 | 11A; 24M           | nicht Allroad; nicht für gepanzerte Fz; ab e1*98/14*0051*17; Serienbereifung ohne 215/55R16; breite Achsen; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74D; 74P; AF5 |
| 4B          | e1*2001/116*0051*.. | 110 - 184 | 225/45R17 91<br>235/45R17 93 |                    | nicht Allroad; nicht für gepanzerte Fz; ab e1*98/14*0051*17; Serienbereifung mit 215/55R16; schmale Achsen; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74D; 74P; AF6 |
| 4B          | e1*2001/116*0051*.. | 85 - 162  | 225/45R17 91<br>235/45R17 93 | 11A; 24M           | ab e1*98/14*0051*17; Serienbereifung mit 215/55R16; schmale Achsen; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74D; 74P; AF6                                          |
| 4B          | e1*2001/116*0051*.. | 85 - 162  | 225/45R17 91<br>235/45R17 93 | 5GG<br>11A; 24M    | ab e1*98/14*0051*17; Serienbereifung ohne 215/55R16; breite Achsen; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74D; 74P; AF5                                          |

Verkaufsbezeichnung: **A6,S6,ALLROAD QUATTRO**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW        | Reifen                 | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                             |
|-------------|---------------------|-----------|------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4F          | e13*2007/46*1080*.. | 89 - 140  | 235/45R17 94Y          |                    | Limousine u. Kombi;                                                                                                  |
| 4F1         | e13*2007/46*1080*.. | 89 - 188  | 235/45R17 97           |                    | Front- u.                                                                                                            |
|             |                     | 89 - 257  | 225/50R17<br>245/45R17 | 51G<br>51G         | Allradantrieb; Nicht Allroad Quattro; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74D; 74P; 76S |
| 4F          | e13*2007/46*1080*.. | 120 - 257 | 215/55R17              | 51G; 52J           | Nur Allroad Quattro; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74D; 74P; 76S; 76Z             |
| 4F1         | e13*2007/46*1080*.. |           | 225/55R17              | 51G; 52J           |                                                                                                                      |

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 25**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 6 von 81

Verkaufsbezeichnung: **Q2, SQ2**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen                                              | Auflagen                                                                                                                  |
|-------------|--------------------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GA          | e1*2007/46*1552*.. | 221      | 215/55R17 94 | 52J                                                             | SQ2;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P; 76S; 77E                                |
|             |                    |          | 225/50R17 94 |                                                                 |                                                                                                                           |
|             |                    |          | 225/55R17 97 |                                                                 |                                                                                                                           |
|             |                    |          | 235/50R17 96 | 11A; 245; 248; 26P                                              |                                                                                                                           |
| GA          | e1*2007/46*1552*.. | 81 - 140 | 205/50R17 89 |                                                                 | Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br><br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P; 76S; 77E |
|             |                    |          | 205/55R17 91 |                                                                 |                                                                                                                           |
|             |                    |          | 215/50R17 91 | mit<br>Radhausverbreiterun<br>g (Flap) Serie                    |                                                                                                                           |
|             |                    |          | 215/50R17 91 | ohne<br>Radhausverbreiterun<br>g (Flap) Serie; 11A;<br>245; 248 |                                                                                                                           |
|             |                    |          | 215/55R17 94 | mit<br>Radhausverbreiterun<br>g (Flap) Serie                    |                                                                                                                           |
|             |                    |          | 215/55R17 94 | ohne<br>Radhausverbreiterun<br>g (Flap) Serie; 11A;<br>245; 248 |                                                                                                                           |
|             |                    |          | 225/50R17 94 | ohne<br>Radhausverbreiterun<br>g (Flap) Serie; 11A;<br>245; 248 |                                                                                                                           |
|             |                    |          | 225/50R17 94 | mit<br>Radhausverbreiterun<br>g (Flap) Serie                    |                                                                                                                           |
|             |                    |          | 225/55R17 97 | mit<br>Radhausverbreiterun<br>g (Flap) Serie                    |                                                                                                                           |
|             |                    |          | 225/55R17 97 | ohne<br>Radhausverbreiterun<br>g (Flap) Serie; 11A;<br>245; 248 |                                                                                                                           |
|             |                    |          | 235/45R17 94 | mit<br>Radhausverbreiterun<br>g (Flap) Serie                    |                                                                                                                           |
|             |                    |          | 235/45R17 94 | ohne<br>Radhausverbreiterun<br>g (Flap) Serie; 11A;<br>245; 248 |                                                                                                                           |
|             |                    |          | 235/50R17 96 | 11A; 241; 244; 246                                              |                                                                                                                           |
|             |                    |          | 245/45R17 95 | mit<br>Radhausverbreiterun<br>g (Flap) Serie                    |                                                                                                                           |
|             |                    |          | 245/45R17 95 | ohne<br>Radhausverbreiterun<br>g (Flap) Serie; 11A;<br>245; 248 |                                                                                                                           |
|             |                    |          | 245/50R17 99 | 11A; 241; 244; 246                                              |                                                                                                                           |

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 25**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 7 von 81

Verkaufsbezeichnung: **Q3**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                            |
|-------------|---------------------|----------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8U          | e1*2007/46*0591*..  | 88 - 162 | 215/60R17    | 12I; 51G           | erhöhtes<br>Anzugsmoment                                                                                                            |
| 8U1         | e13*2007/46*1163*.. |          | 225/55R17 97 | 12A; 51J           | 165 Nm;                                                                                                                             |
|             |                     |          | 235/55R17 99 | 11A; 12A; 26P; 27I | Kombilimousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74P;<br>740; 76S |

Verkaufsbezeichnung: **Q3, Q3 Sportback**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|----------------------|-----------|---------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FJ          | e1*2018/858*00543*.. | 110 - 195 | 215/65R17 M+S | 12I; 52J           | Q3; Q3 Sportback;<br>nicht TFSI e;<br>Anzugsmoment f. 1-<br>teilige Schraube<br>160NM; M. zusätz.<br>Radabdeckung Achse 2<br>(Flap); Allradantrieb;<br>Frontantrieb; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74P;<br>76S; 77E |
|             |                      |           | 225/60R17 M+S | 12A; 52J           |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| FJ          | e1*2018/858*00543*.. | 130       | 215/65R17 M+S | 12I; 52J           | Q3; Q3 Sportback;<br>TFSI e; Anzugsmoment<br>f. 1-teilige Schraube<br>160NM; M. zusätz.<br>Radabdeckung Achse 2<br>(Flap); Frontantrieb;<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74P;<br>76S; 77E                                   |
|             |                      |           | 225/60R17 M+S | 12A; 52J           |                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Verkaufsbezeichnung: **Q3, Q3 Sportback, Q3 e-tron, Q3 Sportback e-tron**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                                               |
|-------------|--------------------|-----------|---------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F3          | e1*2007/46*1900*.. | 110 - 180 | 215/65R17 99  |                    | erhöhtes<br>Anzugsmoment<br>165 Nm; Q3;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 740; 76S; 77E |
|             |                    |           | 225/60R17 99  |                    |                                                                                                                                                                                        |
|             |                    |           | 225/65R17 101 |                    |                                                                                                                                                                                        |
|             |                    |           | 235/60R17 102 |                    |                                                                                                                                                                                        |
|             |                    |           | 245/55R17 102 |                    |                                                                                                                                                                                        |
|             |                    |           | 255/55R17 104 | 11A; 24J; 248; 26P |                                                                                                                                                                                        |

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 25**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 8 von 81

Verkaufsbezeichnung: **Q3, Q3 Sportback, Q3 e-tron, Q3 Sportback e-tron**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                                            |
|-------------|--------------------|-----------|---------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F3          | e1*2007/46*1900*.. | 110 - 180 | 215/65R17 99  | 124                | erhöhtes Anzugsmoment<br>165 Nm; Q3 Sportback;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74P;<br>740; 76S |
|             |                    |           | 225/60R17 99  | 12A                |                                                                                                                                                                                     |
|             |                    |           | 225/65R17 101 | 12A                |                                                                                                                                                                                     |
|             |                    |           | 235/60R17 102 | 12A                |                                                                                                                                                                                     |
|             |                    |           | 245/55R17 102 | 11A; 12A; 245      |                                                                                                                                                                                     |
|             |                    |           | 255/55R17 104 | 11A; 12A; 24J; 248 |                                                                                                                                                                                     |

Verkaufsbezeichnung: **TT Coupe, TTS Coupe, TT Roadster, TTS Roadster**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen         | Auflagen                                                                                                                                                     |
|-------------|---------------------|-----------|---------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8J          | e1*2001/116*0369*.. | 132 - 235 | 225/50R17 M+S | 11A; 26P; 52J              | ab<br>e1*2001/116*0369*17;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb; TT; TTS;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P; 76S; 76Z |
|             |                     |           | 235/45R17 M+S | 52J                        |                                                                                                                                                              |
|             |                     |           | 235/50R17 M+S | 11A; 26B; 26N; 27U;<br>52J |                                                                                                                                                              |
|             |                     |           | 245/45R17 M+S | 52J                        |                                                                                                                                                              |

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : FORD**

Befestigungsteile : Kugelbundschauben M14x1,5, Schaftl. 27 mm, Durchm. 25,6 mm,  
für Typ : SK; SKN

Zubehör : Z95: mit Zentrierring SR22RK Ø66,45-Ø57,1; m.  
Serienbefestigungsmitteln;

Befestigungsteile : Kugelbundschauben M14x1,5, Schaftl. 28 mm, Durchm. 25,6 mm,  
für Typ : WGR

Zubehör : Z92: mit Zentrierring SR22RK Ø66,45-Ø57,1; m. Kugelbundschauben  
M14x1,5 R13, Schaftl. 28 mm,

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 140 Nm für Typ : SK; SKN  
170 Nm für Typ : WGR

Verkaufsbezeichnung: **GALAXY**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen                        | Auflagen                                                                                                          |
|-------------|---------------------|----------|--------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WGR         | e1*2001/116*0024*.. | 66 - 150 | 225/45R17 94 | 11A; 22B; 22L; 24J;<br>24M; 5HI           | ab e1*95/54*0024*12;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P |
|             |                     |          | 235/45R17 93 | 11A; 21B; 22B; 22L;<br>24C; 24M; 367; 5HA |                                                                                                                   |

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 25**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 9 von 81

Verkaufsbezeichnung: **TOURNEO CONNECT**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen      | Auflagen                                                                                                                                 |
|-------------|---------------------|---------|--------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SK          | e13*2018/858*00270* | 55 - 90 | 205/50R17 93 | 11A; 245; 248; 26P; 5HA | mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 74P; 76S |
|             |                     |         | 205/55R17 95 | 11A; 245; 248; 26P; 5HR |                                                                                                                                          |
|             |                     |         | 215/50R17 95 | 11A; 245; 248; 26P; 5HR |                                                                                                                                          |
|             |                     |         | 215/55R17 98 | 11A; 245; 248; 26P      |                                                                                                                                          |
|             |                     |         | 225/50R17 98 | 11A; 24J; 244; 26P      |                                                                                                                                          |
|             |                     |         | 235/45R17 97 | 11A; 245; 248; 26P      |                                                                                                                                          |
|             |                     |         | 245/45R17 99 | 11A; 24J; 244; 26P      |                                                                                                                                          |

Verkaufsbezeichnung: **TOURNEO CONNECT, TRANSIT CONNECT**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen      | Auflagen                                                                                                                                 |
|-------------|---------------------|---------|--------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SKN         | e13*2018/858*00342* | 55 - 90 | 205/50R17 93 | 11A; 245; 248; 26P; 5HA | mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 74P; 76S |
|             |                     |         | 205/55R17 95 | 11A; 245; 248; 26P; 5HR |                                                                                                                                          |
|             |                     |         | 215/50R17 95 | 11A; 245; 248; 26P; 5HR |                                                                                                                                          |
|             |                     |         | 215/55R17 98 | 11A; 245; 248; 26P      |                                                                                                                                          |
|             |                     |         | 225/50R17 98 | 11A; 24J; 244; 26P      |                                                                                                                                          |
|             |                     |         | 235/45R17 97 | 11A; 245; 248; 26P      |                                                                                                                                          |
|             |                     |         | 245/45R17 99 | 11A; 24J; 244; 26P      |                                                                                                                                          |

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : MG**

Befestigungsteile : Kugelbundschauben M14x1,5, Schaftl. 28 mm, Durchm. 25,6 mm

Zubehör : Z92: mit Zentrierring SR22RK Ø66,45-Ø57,1; m. Kugelbundschauben M14x1,5 R13, Schaftl. 28 mm,

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm für Typ : AS23; AS23P-L; EP22-L; SZS1  
130 Nm für Typ : ZP2A  
140 Nm für Typ : SEH3  
150 Nm für Typ : ZS3E

Verkaufsbezeichnung: **MG HS, ROEWE HS**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW  | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                           |
|-------------|----------------------|-----|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| AS23        | e4*2018/858*00111*.. | 119 | 215/60R17 96 |                    | Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 76S |
|             |                      |     | 225/55R17 97 |                    |                                                                                    |
|             |                      |     | 235/55R17 99 | 11A; 26P           |                                                                                    |

Verkaufsbezeichnung: **MG RX6-, MG HS-, MG eHS-, MG EHS - Plug-in Hybrid**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW  | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                   |
|-------------|----------------------|-----|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| AS23P-L     | e5*2018/858*00003*.. | 119 | 215/60R17 96 |                    | Frontantrieb; Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 76S |
|             |                      |     | 225/55R17 97 |                    |                                                                                            |
|             |                      |     | 235/55R17 99 | 11A; 26P           |                                                                                            |

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 25**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 10 von 81

Verkaufsbezeichnung: **MG S5 EV**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW     | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                            |
|-------------|----------------------|--------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ZS3E        | e4*2018/858*00236*.. | 54 -84 | 215/60R17 96 |                    | MG S5 EV; Heckantrieb;<br>Elektro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 76S |
|             |                      |        | 225/55R17 97 | 11A; 26P           |                                                                                                                     |
|             |                      |        | 235/55R17 99 | 11A; 245; 26N; 26P |                                                                                                                     |

Verkaufsbezeichnung: **MG ZS, ROEWE ZS, MG ZS EV, ROEWE ZS EV**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                  |
|-------------|--------------------|----|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SZS1        | e4*2007/46*1435*.. | 68 | 215/55R17 85 |                    | nur Ausführung mit<br>215/55R17 OE;<br>Frontantrieb; Elektro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P |
| SZS1        | e4*2007/46*1435*.. | 68 | 215/50R17 91 |                    | nur Ausführung mit<br>215/50R17 OE;<br>Frontantrieb; Elektro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P |

Verkaufsbezeichnung: **MG3, MG3 Hybrid+**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW     | Reifen       | Auflagen zu Reifen              | Auflagen                                                                                                        |
|-------------|----------------------|--------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ZP2A        | e4*2018/858*00192*.. | 75 -85 | 195/45R17 85 | 11A; 26N; 26P                   | Frontantrieb; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 76S |
|             |                      |        | 205/45R17 84 | 11A; 248; 26B; 26N              |                                                                                                                 |
|             |                      |        | 215/45R17 87 | 11A; 245; 248; 26B;<br>26N; 27H |                                                                                                                 |

Verkaufsbezeichnung: **MG4 Electric, MGB EV, MGC EV**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW     | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                              |
|-------------|----------------------|--------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SEH3        | e4*2018/858*00093*.. | 54 -68 | 205/50R17 93 | 122                | bis                                                                                                                                   |
|             |                      |        | 205/55R17 91 | 12A                | e4*2018/858*00093*01;<br>Heckantrieb; Elektro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74P;<br>76S; 77E       |
|             |                      |        | 215/50R17 91 | 12R                |                                                                                                                                       |
|             |                      |        | 225/45R17 91 | 12A                |                                                                                                                                       |
|             |                      |        | 225/50R17 94 | 11A; 12A; 248      |                                                                                                                                       |
|             |                      |        | 235/45R17 94 | 12A                |                                                                                                                                       |
|             |                      |        | 245/45R17 95 | 11A; 12A; 248      |                                                                                                                                       |
|             |                      |        | 205/50R17 93 | 11A; 248           |                                                                                                                                       |
| SEH3        | e4*2018/858*00093*.. | 54 -68 | 205/55R17 91 | 11A; 248           | ab<br>e4*2018/858*00093*02;<br>Heckantrieb; Elektro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 76S |
|             |                      |        | 215/50R17 91 | 11A; 248           |                                                                                                                                       |
|             |                      |        | 225/45R17 91 | 11A; 248           |                                                                                                                                       |
|             |                      |        | 225/50R17 94 | 11A; 24J; 248      |                                                                                                                                       |
|             |                      |        | 235/45R17 94 | 11A; 248           |                                                                                                                                       |
|             |                      |        | 245/45R17 95 | 11A; 24J; 248      |                                                                                                                                       |
|             |                      |        | 205/50R17 93 | 11A; 248           |                                                                                                                                       |

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 25**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 11 von 81

Verkaufsbezeichnung: **MG5 Electric**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                |
|-------------|----------------------|---------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EP22-L      | e4*2018/858*00053*.. | 73 - 75 | 205/50R17 89 |                    | Frontantrieb; Elektro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 76S |
|             |                      |         | 215/50R17 91 |                    |                                                                                                         |
|             |                      |         | 225/45R17 91 |                    |                                                                                                         |
|             |                      |         | 235/45R17 94 |                    |                                                                                                         |
|             |                      |         | 245/45R17 95 | 11A; 24J; 248      |                                                                                                         |

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : AUDI AG**

Befestigungsteile : Kugelbundschauben M14x1,5, Schaftl. 27 mm, Durchm. 25,6 mm

Zubehör : Z95: mit Zentrierring SR22RK Ø66,45-Ø57,1; m.  
Serienbefestigungsmitteln;

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 140 Nm

Verkaufsbezeichnung: **A3 Sportback, RS3 Limousine/Sportback;**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                                            |
|-------------|--------------------|----------|---------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GY          | e1*2007/46*2144*.. | 81 - 147 | 205/50R17 93  | 11A; 26N           | A3 Sportback; nicht<br>A3 allstreet;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P; 76S; 77E; 84W |
|             |                    |          | 215/45R17 91  |                    |                                                                                                                                                                                     |
|             |                    |          | 215/50R17 91  | 11A; 26N           |                                                                                                                                                                                     |
|             |                    |          | 225/45R17 91  | 11A; 26N           |                                                                                                                                                                                     |
|             |                    |          | 235/45R17 94  | 11A; 26N           |                                                                                                                                                                                     |
|             |                    |          | 245/45R17 95  | 11A; 245; 26N; 27H |                                                                                                                                                                                     |
|             |                    | 81 - 228 | 205/50R17 M+S | 11A; 26N; 52J      |                                                                                                                                                                                     |

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : SEAT, SEAT, S.A.**

Befestigungsteile : Kugelbundschauben M14x1,5, Schaftl. 27 mm, Durchm. 25,6 mm,  
für Typ : KM; KL; KN; KS; 5F; 1PN; 3RN; 5PN; 5P; 1P; 3R; 5FP

Zubehör : Z95: mit Zentrierring SR22RK Ø66,45-Ø57,1; m.  
Serienbefestigungsmitteln;

Befestigungsteile : Kugelbundschauben M14x1,5, Schaftl. 28 mm, Durchm. 25,6 mm,  
für Typ : 7MS

Zubehör : Z92: mit Zentrierring SR22RK Ø66,45-Ø57,1; m. Kugelbundschauben  
M14x1,5 R13, Schaftl. 28 mm,

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm für Typ : KL; 1P; 1PN; 3R; 3RN; 5F; 5P; 5PN  
140 Nm für Typ : KL; KM; KN; KS; 5FP  
170 Nm für Typ : 7MS

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 25**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 12 von 81

Verkaufsbezeichnung: **ALTEA, ALTEA XL, FREETRACK**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen      | Auflagen                                                                                          |
|-------------|--------------------|-----------|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5PN         | e9*2007/46*0012*.. | 103 - 155 | 215/50R17 91  | 11A; 22P; 24J; 24M; 52J | Altea 4 Freetrack; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 74P |
|             |                    |           | 225/45R17 91  |                         |                                                                                                   |
|             |                    |           | 225/50R17 94  | 11A; 22P; 24J; 24M      |                                                                                                   |
|             |                    |           | 235/45R17 94  | 11A; 22P; 24J; 24M      |                                                                                                   |
|             |                    |           | 245/45R17 95  | 11A; 22P; 24J; 24M      |                                                                                                   |
| 5PN         | e9*2007/46*0012*.. | 63 - 118  | 215/45R17 87W | 11A; 24J; 24M; 5ET; 51J | Nicht Altea Freetrack; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 74P; 76S  |
|             |                    | 63 - 125  | 205/50R17 89  | 11A; 22P; 24C; 24M; 51J |                                                                                                   |
|             |                    | 63 - 147  | 225/45R17 91  | 11A; 22P; 24C; 24M      |                                                                                                   |
| 5PN         | e9*2007/46*0012*.. | 77 - 155  | 215/50R17 91  | 11A; 22P; 24J; 24M; 52J | Altea Freetrack; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 74P    |
|             |                    |           | 225/45R17 91  |                         |                                                                                                   |
|             |                    |           | 225/50R17 94  | 11A; 22P; 24J; 24M      |                                                                                                   |
|             |                    |           | 235/45R17 94  | 11A; 22P; 24J; 24M      |                                                                                                   |
|             |                    |           | 245/45R17 95  | 11A; 22P; 24J; 24M      |                                                                                                   |

Verkaufsbezeichnung: **ALTEA, ALTEA XL, TOLEDO, FREETRACK**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen      | Auflagen                                                                                          |
|-------------|---------------------|-----------|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5P          | e9*2001/116*0050*.. | 103 - 155 | 215/50R17 91  | 11A; 22P; 24J; 24M; 52J | Altea 4 Freetrack; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 74P |
|             |                     |           | 225/45R17 91  |                         |                                                                                                   |
|             |                     |           | 225/50R17 94  | 11A; 22P; 24J; 24M      |                                                                                                   |
|             |                     |           | 235/45R17 94  | 11A; 22P; 24J; 24M      |                                                                                                   |
|             |                     |           | 245/45R17 95  | 11A; 22P; 24J; 24M      |                                                                                                   |
| 5P          | e9*2001/116*0050*.. | 63 - 118  | 215/45R17 87W | 11A; 24J; 24M; 5ET; 51J | Nicht Altea Freetrack; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 74P; 76S  |
|             |                     | 63 - 125  | 205/50R17 89  | 11A; 22P; 24C; 24M; 51J |                                                                                                   |
|             |                     | 63 - 147  | 225/45R17 91  | 11A; 22P; 24C; 24M      |                                                                                                   |
| 5P          | e9*2001/116*0050*.. | 77 - 155  | 215/50R17 91  | 11A; 22P; 24J; 24M; 52J | Altea Freetrack; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 74P    |
|             |                     |           | 225/45R17 91  |                         |                                                                                                   |
|             |                     |           | 225/50R17 94  | 11A; 22P; 24J; 24M      |                                                                                                   |
|             |                     |           | 235/45R17 94  | 11A; 22P; 24J; 24M      |                                                                                                   |
|             |                     |           | 245/45R17 95  | 11A; 22P; 24J; 24M      |                                                                                                   |

Verkaufsbezeichnung: **ATECA, CUPRA ATECA**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                               |
|-------------|--------------------|----------|---------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5FP         | e9*2007/46*6394*.. | 81 - 140 | 215/50R17 91  |                    | Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 74P; 76S; 77E |
|             |                    |          | 215/55R17 94  |                    |                                                                                                        |
|             |                    |          | 215/60R17 96  |                    |                                                                                                        |
|             |                    |          | 225/50R17 94  |                    |                                                                                                        |
|             |                    |          | 225/55R17 97  |                    |                                                                                                        |
|             |                    |          | 235/50R17 96  | 11A; 245; 248      |                                                                                                        |
|             |                    |          | 235/55R17 99  | 11A; 245; 248      |                                                                                                        |
|             |                    |          | 245/45R17 95  |                    |                                                                                                        |
|             |                    |          | 245/50R17 99  | 11A; 24J; 248      |                                                                                                        |
|             |                    |          | 255/50R17 101 | 11A; 24J; 248      |                                                                                                        |

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 25**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 13 von 81

Verkaufsbezeichnung: **EXEO, EXEO ST**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                           |
|-------------|---------------------|----------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3R          | e9*2001/116*0072*.. | 75 - 147 | 205/50R17 93 | 51J                | Stufenheck;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74D; 74P; 76S |
| 3RN         | e9*2007/46*0011*..  |          | 215/45R17 91 | 51J                |                                                                                                                    |
|             |                     | 75 - 155 | 225/45R17 91 |                    |                                                                                                                    |
|             |                     |          | 235/45R17 94 |                    |                                                                                                                    |
| 3R          | e9*2001/116*0072*.. | 75 - 155 | 205/50R17 93 | 51J                | Kombi; Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74D; 74P; 76S         |
| 3RN         | e9*2007/46*0011*..  |          | 215/45R17 91 | 51J                |                                                                                                                    |
|             |                     |          | 225/45R17 91 |                    |                                                                                                                    |
|             |                     |          | 235/45R17 94 |                    |                                                                                                                    |

Verkaufsbezeichnung: **Formmentor, Formmentor e-Hybrid, Formmentor VZ e-Hybrid, Formmentor VZ5**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                         |
|-------------|--------------------|-----------|---------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KM          | e9*2007/46*4008*.. | 110 - 228 | 215/55R17 M+S | 12T; 52J           | inkl. Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74D; 74P;<br>76S; 77E; 83A; 84W;<br>BEN |
|             |                    |           | 225/55R17 M+S | 12T; 52J           |                                                                                                                  |

Verkaufsbezeichnung: **LEON**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen              | Auflagen                                                                                                           |
|-------------|---------------------|----------|---------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1P          | e9*2001/116*0052*.. | 63 - 155 | 205/50R17 89  | 11A; 22P; 24J; 24M;<br>51J      | Schrägheck;<br>Frontantrieb;<br>10B; 10S; 11B; 11G;<br>11H; 12A; 51A; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74D; 74P; 76S |
| 1PN         | e9*2007/46*0013*..  |          | 215/45R17 87Y | 11A; 22P; 24J; 24M;<br>5ET; 51J |                                                                                                                    |
|             |                     |          | 215/45R17 91  | 11A; 22P; 24J; 24M;<br>51J      |                                                                                                                    |
|             |                     |          | 225/45R17 91  | 11A; 22P; 24J; 24M              |                                                                                                                    |
|             |                     |          | 235/45R17 94  | 11A; 21B; 22F; 24C;<br>24D      |                                                                                                                    |

Verkaufsbezeichnung: **LEON / LEON SC / LEON ST / LEON X-PERIENCE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW        | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|--------------------|-----------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5F          | e9*2007/46*0094*.. | 195 - 206 | 205/45R17 88 |                    | Cupra; nicht Leon X-<br>Perience; Kombi; 3-<br>türig; 5-türig; Mit<br>Radhausverbreiterung<br>Serie; Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P; 76S; 77E; 83A |
|             |                    |           | 205/50R17 89 | 11A; 26P; 27H      |                                                                                                                                                                                                                                 |
|             |                    |           | 215/45R17 91 | 11A; 26P; 27H      |                                                                                                                                                                                                                                 |
|             |                    | 195 - 221 | 225/45R17 91 | 11A; 26P; 27H      |                                                                                                                                                                                                                                 |
|             |                    |           | 235/45R17 94 | 11A; 245; 26B; 27H |                                                                                                                                                                                                                                 |

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 25**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 14 von 81

Verkaufsbezeichnung: **LEON / LEON SC / LEON ST / LEON X-PERIENCE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen         | Auflagen                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|--------------------|----------|---------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5F          | e9*2007/46*0094*.. | 81 - 140 | 205/50R17 89  | 11A; 27H                   | Leon X-Perience;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P; 76S; 77E                                                                                  |
|             |                    |          | 205/55R17 91  | 11A; 27H                   |                                                                                                                                                                                                           |
|             |                    |          | 215/45R17 87W |                            |                                                                                                                                                                                                           |
|             |                    |          | 215/50R17 91  | 11A; 27H                   |                                                                                                                                                                                                           |
|             |                    |          | 215/55R17 94  | 11A; 27H                   |                                                                                                                                                                                                           |
|             |                    |          | 225/45R17 91  | 11A; 27H                   |                                                                                                                                                                                                           |
|             |                    |          | 225/50R17 94  | 11A; 245; 248; 26P;<br>27F |                                                                                                                                                                                                           |
| 5F          | e9*2007/46*0094*.. | 63 - 140 | 235/45R17 94  | 11A; 27H                   | ab<br>e9*2007/46*0094*01;<br>nicht Leon X-Perience;<br>Kombi; 3-türig; 5-<br>türig; Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P; 76S; 77E |
|             |                    |          | 205/45R17 88  |                            |                                                                                                                                                                                                           |
|             |                    |          | 205/50R17 89  | 11A; 245; 248; 26P;<br>27H |                                                                                                                                                                                                           |
|             |                    |          | 215/45R17 87  | 11A; 245; 248; 26P;<br>27H |                                                                                                                                                                                                           |
|             |                    |          | 225/45R17 91  | 11A; 245; 248; 26P;<br>27H |                                                                                                                                                                                                           |
| 5F          | e9*2007/46*0094*.. | 81 - 92  | 235/45R17 94  | 11A; 245; 248; 26B;<br>27H | Leon X-Perience;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P; 76S; 77E                                                                                   |
|             |                    |          | 205/50R17 89  | 11A; 27H                   |                                                                                                                                                                                                           |
|             |                    |          | 205/55R17 91  | 11A; 27H                   |                                                                                                                                                                                                           |
|             |                    |          | 215/45R17 87  |                            |                                                                                                                                                                                                           |
|             |                    |          | 215/50R17 91  | 11A; 248; 27H              |                                                                                                                                                                                                           |
|             |                    |          | 215/55R17 94  | 11A; 248; 27H              |                                                                                                                                                                                                           |
|             |                    |          | 225/45R17 91  | 11A; 27H                   |                                                                                                                                                                                                           |
|             |                    |          | 225/50R17 94  | 11A; 245; 248; 26P;<br>27F |                                                                                                                                                                                                           |
|             |                    |          | 235/45R17 94  | 11A; 248; 27H              |                                                                                                                                                                                                           |

Verkaufsbezeichnung: **LEON, LEON SPORTSTOURER, CUPRA LEON, CUPRA LEON SPORTSTOURER**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|--------------------|-----------|---------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KL          | e9*2007/46*3167*.. | 110 - 140 | 205/45R17 M+S | 52J                | Leon Cupra; Leon<br>Cupra Sportstourer;<br>Kombi; Schrägheck;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P; 76S; 77E; 83A;<br>84W |
|             |                    |           | 205/50R17 M+S | 11A; 26P; 52J      |                                                                                                                                                                                                                      |
|             |                    |           | 215/45R17 M+S | 52J                |                                                                                                                                                                                                                      |
|             |                    |           | 215/50R17 M+S | 11A; 248; 26P; 52J |                                                                                                                                                                                                                      |
|             |                    |           | 225/45R17 91  | 11A; 26P           |                                                                                                                                                                                                                      |
|             |                    |           | 235/45R17 94  | 11A; 248; 26P      |                                                                                                                                                                                                                      |
| KL          | e9*2007/46*3167*.. | 66 - 110  | 205/45R17 88  | 5FE                | nicht Cupra Leon;<br>Kombi; Schrägheck;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P; 76S; 77E; 83A;<br>84W                       |
|             |                    |           | 205/50R17 89  | 11A; 26P           |                                                                                                                                                                                                                      |
|             |                    |           | 215/45R17 91  |                    |                                                                                                                                                                                                                      |
|             |                    |           | 215/50R17 91  | 11A; 248; 26P      |                                                                                                                                                                                                                      |
|             |                    | 66 - 140  | 225/45R17 91  | 11A; 26P           |                                                                                                                                                                                                                      |
|             |                    |           | 235/45R17 94  | 11A; 248; 26P      |                                                                                                                                                                                                                      |
|             |                    | 140       | 205/45R17 M+S | 52J                |                                                                                                                                                                                                                      |
|             |                    |           | 205/50R17 M+S | 11A; 26P; 52J      |                                                                                                                                                                                                                      |
|             |                    |           | 215/45R17 M+S | 52J                |                                                                                                                                                                                                                      |
|             |                    |           | 215/50R17 M+S | 11A; 248; 26P; 52J |                                                                                                                                                                                                                      |

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 25**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 15 von 81

Verkaufsbezeichnung: **RAVAL**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                     |
|-------------|----------------------|----|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KS          | e9*2018/858*11812*.. | 45 | 215/55R17 94 |                    | Frontantrieb; Elektro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P; 76S; 77E |
|             |                      |    | 225/50R17 94 | 11A; 248; 26P      |                                                                                                              |
|             |                      |    | 225/55R17 97 | 11A; 248; 26P      |                                                                                                              |
|             |                      |    | 245/45R17 95 | 11A; 248; 26P      |                                                                                                              |

Verkaufsbezeichnung: **SEAT ALHAMBRA**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen                                                | Auflagen                                                                                              |
|-------------|---------------------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7MS         | e1*2001/116*0036*.. | 66 - 150 | 225/45R17 94 | 11A; 22B; 22L; 24J;<br>24M; 5HI                                   | ab e1*98/14*0036*08;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74A; 74P |
|             |                     |          | 235/45R17 93 | nicht Allradantrieb;<br>11A; 21B; 22B; 22L;<br>24C; 24M; 367; 5HA |                                                                                                       |
|             |                     |          | 235/45R17 94 | 11A; 21B; 22B; 22L;<br>24C; 24M; 367; 5HI                         |                                                                                                       |

Verkaufsbezeichnung: **Tarraco**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                           |
|-------------|--------------------|-----------|---------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| KN          | e9*2007/46*6666*.. | 110 - 147 | 215/65R17 99  |                    | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P; 76S; 77E |
|             |                    |           | 225/60R17 99  |                    |                                                                                    |
|             |                    |           | 225/65R17 102 |                    |                                                                                    |
|             |                    |           | 235/60R17 102 |                    |                                                                                    |
|             |                    |           | 245/55R17 102 |                    |                                                                                    |
|             |                    | 110 - 180 | 215/65R17 M+S | 52J                |                                                                                    |
|             |                    |           | 225/60R17 M+S | 52J                |                                                                                    |
|             |                    |           | 225/65R17 M+S | 52J                |                                                                                    |
|             |                    |           | 235/60R17 M+S | 52J                |                                                                                    |

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : SKODA**

Befestigungsteile : Kugelbundschauben M14x1,5, Schaftl. 27 mm, Durchm. 25,6 mm,  
für Typ : NX; 5L; NZ; PS; 1Z; 3T; NS; NU

Zubehör : Z95: mit Zentrierring SR22RK Ø66,45-Ø57,1; m.  
Serienbefestigungsmitteln;

Befestigungsteile : Kugelbundschauben M14x1,5, Schaftl. 28 mm, Durchm. 25,6 mm,  
für Typ : 5E

Zubehör : Z95: mit Zentrierring SR22RK Ø66,45-Ø57,1; m.  
Serienbefestigungsmitteln;

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm für Typ : NX; 1Z; 3T; 5E; 5L  
140 Nm für Typ : NS; NU; NZ; PS; 3T

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 25**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 16 von 81

Verkaufsbezeichnung: **KAROQ**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                           |
|-------------|--------------------|----------|--------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NU          | e8*2007/46*0272*.. | 81 - 140 | 205/55R17 95 | 11A; 245; 248      | inkl. SCOUT;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P; 76S; 77E |
|             |                    |          | 205/60R17 93 | 11A; 245           |                                                                                                    |
|             |                    |          | 215/50R17 95 | 11A; 24J; 248      |                                                                                                    |
|             |                    |          | 215/55R17 94 | 11A; 24J; 248      |                                                                                                    |
|             |                    |          | 215/60R17 96 | 11A; 24J; 248      |                                                                                                    |
|             |                    |          | 225/50R17 94 | 11A; 24J; 248      |                                                                                                    |
|             |                    |          | 225/55R17 97 | 11A; 24J; 248      |                                                                                                    |
|             |                    |          | 235/50R17 96 | 11A; 241; 244; 246 |                                                                                                    |
|             |                    |          | 235/55R17 99 | 11A; 241; 244; 246 |                                                                                                    |
|             |                    |          | 245/45R17 95 | 11A; 24J; 248      |                                                                                                    |

Verkaufsbezeichnung: **KODIAQ**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW        | Reifen            | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                               |
|-------------|----------------------|-----------|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NS          | e8*2007/46*0249*..   | 85 - 147  | 215/65R17 99      |                    | Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P; 75I; 76S; 77E             |
|             |                      |           | 225/60R17 99      |                    |                                                                                                                                        |
|             |                      |           | 225/65R17 101     |                    |                                                                                                                                        |
|             |                      |           | 235/60R17 102     |                    |                                                                                                                                        |
|             |                      |           | 245/55R17 102     |                    |                                                                                                                                        |
| PS          | e8*2018/858*00107*.. | 176 - 180 | 215/65R17 M+S     | 52J                | Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P; 76S; 77E                                   |
|             |                      |           | 215/65R17 M+S     | 52J                |                                                                                                                                        |
|             |                      |           | 225/60R17 M+S     | 52J                |                                                                                                                                        |
|             |                      |           | 235/60R17 102 M+S | 52J                |                                                                                                                                        |
| PS          | e8*2018/858*00107*.. | 110 - 150 | 215/65R17 99      |                    | Allradantrieb;<br>Frontantrieb; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P; 76S; 77E |
|             |                      |           | 225/60R17 99      |                    |                                                                                                                                        |
|             |                      |           | 235/60R17 102     |                    |                                                                                                                                        |

Verkaufsbezeichnung: **SKODA OCTAVIA**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                            | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen           | Auflagen                                                                                                     |
|-------------|----------------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1Z          | e11*2001/116*0230*...<br>e11*2007/46*0012*.. | 103 - 118 | 205/50R17 91  | 11A; 24J; 52J                | Nur Octavia Scout;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P               |
|             |                                              |           | 205/55R17 91  | 11A; 22M; 22P; 24J; 52J      |                                                                                                              |
|             |                                              |           | 215/50R17 91  | 11A; 22M; 22P; 24J; 24M; 52J |                                                                                                              |
|             |                                              |           | 225/45R17 91  | 11A; 24J; 52J                |                                                                                                              |
|             |                                              |           | 225/50R17 94  | 11A; 22M; 22P; 24J; 24M      |                                                                                                              |
|             |                                              |           | 235/45R17 94  | 11A; 22M; 22P; 24J; 24M      |                                                                                                              |
| 1Z          | e11*2001/116*0230*...<br>e11*2007/46*0012*.. | 55 - 118  | 205/50R17 89W | 11A; 22Q; 24J; 24M; 5FM; 51J | Limousine;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74D; 74P |
|             |                                              |           | 215/45R17 91  | 11A; 22P; 24J; 51J           |                                                                                                              |
|             |                                              | 55 - 147  | 225/45R17 91  | 11A; 22Q; 24J; 24M           |                                                                                                              |
|             |                                              |           | 235/45R17 93  | 11A; 22H; 22Q; 24C; 24M      |                                                                                                              |

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 25**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 17 von 81

Verkaufsbezeichnung: **SKODA OCTAVIA**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                                                | kW       | Reifen              | Auflagen zu Reifen                        | Auflagen                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1Z          | e11*2001/116*0230*..<br>e11*2007/46*0012*..                      | 55 - 118 | 205/50R17 89W       | 11A; 22L; 22Q; 24J;<br>24M; 5FM; 51J      | nicht Octavia Scout;<br>Kombi; Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74D; 74P                                                                                |
|             |                                                                  |          | 215/45R17 91        | 11A; 22M; 22P; 24J;<br>51J                |                                                                                                                                                                                                                                |
|             |                                                                  | 55 - 147 | 205/50R17 93<br>M+S | 11A; 22L; 22Q; 24J;<br>24M; 5FM; 51J; 52J |                                                                                                                                                                                                                                |
|             |                                                                  |          | 225/45R17 91        | 11A; 22L; 22Q; 24J;<br>24M                |                                                                                                                                                                                                                                |
|             |                                                                  |          | 235/45R17 93        | 11A; 22H; 22L; 22Q;<br>24C; 24M           |                                                                                                                                                                                                                                |
| 5E          | e11*2007/46*0243*..<br>e11*2007/46*0244*..<br>e8*2007/46*0318*.. | 63 - 180 | 205/45R17 88W       | 5FE                                       | ab<br>e11*2007/46*0243*01;<br>ab<br>e11*2007/46*0244*01;<br>nicht Octavia Scout;<br>Kombi; Limousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P; 76S; 77E |
|             |                                                                  |          | 205/50R17 91        | 11A; 27I                                  |                                                                                                                                                                                                                                |
|             |                                                                  |          | 215/45R17 91        | 11A; 27I                                  |                                                                                                                                                                                                                                |
|             |                                                                  |          | 225/45R17 91        | 11A; 27I                                  |                                                                                                                                                                                                                                |
|             |                                                                  |          | 235/45R17 94        | 11A; 27I                                  |                                                                                                                                                                                                                                |
| 5E          | e11*2007/46*0243*..<br><br>e8*2007/46*0318*..                    | 81 - 140 | 205/45R17 88<br>M+S |                                           | Octavia Scout;<br><br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P; 77E                                                                                                                            |
|             |                                                                  |          | 205/50R17 89        |                                           |                                                                                                                                                                                                                                |
|             |                                                                  |          | 205/55R17 91        |                                           |                                                                                                                                                                                                                                |
|             |                                                                  |          | 215/45R17 87W       |                                           |                                                                                                                                                                                                                                |
|             |                                                                  |          | 215/45R17 91        |                                           |                                                                                                                                                                                                                                |
|             |                                                                  |          | 215/50R17 91        |                                           |                                                                                                                                                                                                                                |
|             |                                                                  |          | 215/55R17 94        |                                           |                                                                                                                                                                                                                                |
|             |                                                                  |          | 225/45R17 91        |                                           |                                                                                                                                                                                                                                |

§22 51514\*13

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 25**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 18 von 81

Verkaufsbezeichnung: **SKODA OCTAVIA, OCTAVIA RS, OCTAVIA SCOUT**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen              | Auflagen                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|--------------------|----------|---------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NX          | e8*2007/46*0355*.. | 81 - 150 | 205/50R17 93  | 11A; 26P                        | inkl. Octavia Scout;<br>inkl. Octavia RS;<br>Kombilimousine;<br>Limousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P; 76S; 77E |
|             |                    |          | 205/55R17 95  | 11A; 26P                        |                                                                                                                                                                                                                      |
|             |                    |          | 215/50R17 95  | 11A; 26P                        |                                                                                                                                                                                                                      |
|             |                    |          | 215/55R17 94  | 11A; 26P                        |                                                                                                                                                                                                                      |
|             |                    |          | 225/50R17 94  | 11A; 248; 26B; 26N              |                                                                                                                                                                                                                      |
|             |                    |          | 235/45R17 94  | 11A; 26P                        |                                                                                                                                                                                                                      |
|             |                    |          | 235/50R17 96  | 11A; 245; 248; 26B;<br>26N      |                                                                                                                                                                                                                      |
|             |                    |          | 245/45R17 95  | 11A; 248; 26B; 26N              |                                                                                                                                                                                                                      |
|             |                    | 81 - 195 | 205/50R17 M+S | 11A; 26P; 52J                   |                                                                                                                                                                                                                      |
|             |                    |          | 205/55R17 M+S | 11A; 26P; 52J                   |                                                                                                                                                                                                                      |
|             |                    |          | 215/50R17 M+S | 11A; 26P; 52J                   |                                                                                                                                                                                                                      |
|             |                    |          | 215/55R17 M+S | 11A; 26P; 52J                   |                                                                                                                                                                                                                      |
|             |                    |          | 225/50R17 M+S | 11A; 248; 26B; 26N;<br>52J      |                                                                                                                                                                                                                      |
|             |                    |          | 235/45R17 M+S | 11A; 26P; 52J                   |                                                                                                                                                                                                                      |
|             |                    |          | 235/50R17 M+S | 11A; 245; 248; 26B;<br>26N; 52J |                                                                                                                                                                                                                      |
|             |                    |          | 245/45R17 M+S | 11A; 248; 26B; 26N;<br>52J      |                                                                                                                                                                                                                      |

Verkaufsbezeichnung: **SUPERB**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW        | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                                                    |
|-------------|----------------------|-----------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NZ          | e8*2018/858*00106*.. | 110 - 195 | 215/50R17 95 | 12Q                | nicht Scout; nicht<br>Hochstands-<br>/Schlechtwegefahrwerk;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74D; 74P;<br>76S |
|             |                      |           | 215/55R17 94 | 12Q; 5HI           |                                                                                                                                                                                             |
|             |                      |           | 215/55R17 98 | 12Q                |                                                                                                                                                                                             |
| NZ          | e8*2018/858*00106*.. | 110 - 195 | 215/50R17 95 | 12Q                | nicht Scout;<br>Hochstands-<br>/Schlechtwegefahrwerk;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74D; 74P;<br>76S       |
|             |                      |           | 215/55R17 94 | 12Q; 5HI           |                                                                                                                                                                                             |
|             |                      |           | 215/55R17 98 | 12Q                |                                                                                                                                                                                             |

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 25**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 19 von 81

Verkaufsbezeichnung: **SUPERB**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                             | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3T          | e11*2001/116*0326*...,<br>e8*2007/46*0317*..  | 88 - 206 | 215/50R17 92  |                    | inkl. Superb Scout;<br>ab<br>e11*2001/116*0326*32;<br>Kombi; Limousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P; 76S; 77E |
|             |                                               |          | 215/55R17 94  |                    |                                                                                                                                                                                                  |
|             |                                               |          | 225/50R17 94  |                    |                                                                                                                                                                                                  |
|             |                                               |          | 225/55R17 97  |                    |                                                                                                                                                                                                  |
|             |                                               |          | 235/50R17 96  | 11A; 248; 26P; 27P |                                                                                                                                                                                                  |
|             |                                               |          | 245/45R17 95  |                    |                                                                                                                                                                                                  |
| 3T          | e11*2001/116*0326*...,<br>e11*2007/46*0014*.. | 77 - 191 | 225/45R17 94  | 11A; 24J; 24M      | bis<br>e11*2001/116*0326*31;<br>Stufenheck;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74D; 74P; 76S                        |
|             |                                               |          | 235/45R17 94  | 11A; 21P; 24J; 24M |                                                                                                                                                                                                  |
| 3T          | e11*2001/116*0326*...,<br>e11*2007/46*0014*.. | 77 - 191 | 205/50R17 93Y | 11A; 245; 51J      | bis<br>e11*2001/116*0326*31;<br>Kombi; Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74D; 74P; 76S                                |
|             |                                               |          | 225/45R17 94  | 11A; 245           |                                                                                                                                                                                                  |
|             |                                               |          | 235/45R17 94  | 11A; 21P; 245; 248 |                                                                                                                                                                                                  |

Verkaufsbezeichnung: **YETI**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                            | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                              |
|-------------|----------------------------------------------|----------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5L          | e11*2007/46*0010*...,<br>e11*2007/46*0034*.. | 77 - 125 | 205/50R17    | 51G; 52J           | Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74D; 74P |
|             |                                              |          | 215/50R17 95 | 11A; 246; 248; 51J |                                                                                                                       |
|             |                                              |          | 215/55R17 94 | 11A; 246; 248; 51J |                                                                                                                       |
|             |                                              |          | 225/45R17 94 |                    |                                                                                                                       |
|             |                                              |          | 225/50R17 94 | 11A; 24J; 248      |                                                                                                                       |
|             |                                              |          | 235/45R17 94 | 11A; 246; 248      |                                                                                                                       |
|             |                                              |          | 245/45R17 95 | 11A; 24J; 248      |                                                                                                                       |

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : VOLKSWAGEN**

Befestigungsteile : Kugelbundschauben M14x1,5, Schaftl. 27 mm, Durchm. 25,6 mm,  
für Typ : A2; 3H; 2KN; 16; AU; R4; 1F; 13; 3BS; 1T; 1KM; 3CC; 5N;  
3C; SK; SKN; CD; 3d; AUV; CJ; 3c; 1K; 2K; A1; CDV; 3D; 1t; 1 KM;  
CT

Zubehör : Z95: mit Zentrierring SR22RK Ø66,45-Ø57,1; m.  
Serienbefestigungsmitteln;

Befestigungsteile : Kugelbundschauben M14x1,5, Schaftl. 28 mm, Durchm. 25,6 mm,  
für Typ : 7M

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 25**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 20 von 81

Zubehör : Z92: mit Zentrierring SR22RK Ø66,45-Ø57,1; m. Kugelbundschrauben M14x1,5 R13, Schaftl. 28 mm,

Befestigungsteile : Kugelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 28 mm, Durchm. 25,6 mm, für Typ : 1KP

Zubehör : Z95: mit Zentrierring SR22RK Ø66,45-Ø57,1; m. Serienbefestigungsmitteln;

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm für Typ : AU; AUV; CD; CDV; 1 KM; 1F; 1K; 1KM; 1KP; 1t; 1T; 13; 16; 2K; 2KN; 3BS; 3c; 3C; 3CC; 3d; 3D  
120 Nm ( bis \*0487\*14 bzw. \*0450\*NT23 ) für Typ : 5N  
140 Nm für Typ : A1; A2; CJ; CT; R4; SK; SKN; 3H; 5N  
140 Nm ( ab \*0487\*NT15 bzw. \*0450\*NT24 ) für Typ : 5N  
170 Nm für Typ : 7M

Verkaufsbezeichnung: **ARTEON**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                               |
|-------------|--------------------|-----------|---------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3H          | e1*2007/46*1725*.. | 110 - 206 | 215/55R17 M+S | 12I; 52J           | Kombilimousine;<br>Schräghecklimousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74D; 74P;<br>76S |
|             |                    |           | 225/50R17 94  | 12A                |                                                                                                                                                        |
|             |                    |           | 225/55R17 97  | 12A                |                                                                                                                                                        |
|             |                    |           | 245/45R17 95  | 12A                |                                                                                                                                                        |

Verkaufsbezeichnung: **CADDY**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                                   | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen         | Auflagen                                                                                                                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------|----------|--------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SK<br>SKN   | e13*2018/858*00002*..<br>e13*2018/858*00003*..<br>. | 55 - 96  | 205/50R17 93 | 11A; 245; 248; 26P;<br>5HA | mit<br>Radhausverbreiterung<br><br>(Flap) Serie;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P; 76S |
|             |                                                     |          | 205/55R17 95 | 11A; 245; 248; 26P;<br>5HR |                                                                                                                                                                      |
|             |                                                     |          | 215/50R17 95 | 11A; 245; 248; 26P;<br>5HR |                                                                                                                                                                      |
|             |                                                     |          | 215/55R17 98 | 11A; 245; 248; 26P         |                                                                                                                                                                      |
|             |                                                     |          | 225/50R17 98 | 11A; 24J; 244; 26P         |                                                                                                                                                                      |
|             |                                                     |          | 235/45R17 97 | 11A; 245; 248; 26P         |                                                                                                                                                                      |
|             |                                                     |          | 245/45R17 99 | 11A; 24J; 244; 26P         |                                                                                                                                                                      |
| 2K<br>2KN   | e1*2001/116*0252*..<br>e1*2007/46*0217*..           | 51 - 125 | 205/50R17 93 | 11A; 22B; 24C; 24D         | Nicht Caddy Maxi; nur<br>bis<br>WV2ZZZ2K?8?052800;<br>kurzer Radstand;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P  |
|             |                                                     |          | 215/45R17 91 | 11A; 22I; 24J; 24M;<br>5GG |                                                                                                                                                                      |
|             |                                                     |          | 225/45R17 90 | 11A; 22B; 24C; 24D;<br>5GA |                                                                                                                                                                      |
|             |                                                     |          | 225/45R17 94 | 11A; 22B; 24C; 24D         |                                                                                                                                                                      |
|             |                                                     |          | 235/45R17 93 | 11A; 22B; 24C; 24D         |                                                                                                                                                                      |

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 25**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 21 von 81

Verkaufsbezeichnung: **CADDY**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                         | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen                                                                                                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------|----------|--------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2K<br>2KN   | e1*2001/116*0252*..<br>e1*2007/46*0217*.. | 55 - 103 | 215/45R17 91 | 11A; 22H; 24J; 244;<br>5GG           | kurzer Radstand;<br>langer Radstand;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P                               |
|             |                                           |          | 225/45R17 91 | VB0; 11A; 22H; 241;<br>244; 246; 5GG |                                                                                                                                                                  |
|             |                                           | 55 - 125 | 205/50R17 93 | VB0; 11A; 22H; 241;<br>244; 246      |                                                                                                                                                                  |
|             |                                           |          | 225/45R17 94 | VB0; 11A; 22H; 241;<br>244; 246      |                                                                                                                                                                  |
|             |                                           |          | 235/45R17 94 | VB0; 11A; 22F; 241;<br>244; 246; 247 |                                                                                                                                                                  |
| 2K<br>2KN   | e1*2001/116*0252*..<br>e1*2007/46*0217*.. | 51 - 125 | 205/50R17 93 | VB0; 11A; 22H; 24J;<br>24M           | Nicht Caddy Maxi; ab<br>WV2ZZZ2K?8?052801;<br>kurzer Radstand;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P; VB1 |
|             |                                           |          | 215/45R17 91 | 11A; 22I; 24J; 24M;<br>5GG           |                                                                                                                                                                  |
|             |                                           |          | 225/45R17 91 | VB0; 11A; 22H; 24J;<br>24M; 5GG      |                                                                                                                                                                  |
|             |                                           |          | 225/45R17 94 | VB0; 11A; 22H; 24J;<br>24M           |                                                                                                                                                                  |
|             |                                           |          | 235/45R17 93 | VB0; 11A; 22F; 24C;<br>24D           |                                                                                                                                                                  |
| 2K<br>2KN   | e1*2001/116*0252*..<br>e1*2007/46*0217*.. | 55 - 125 | 205/50R17 93 | 11A; 24J; 24M; 5HA                   | Nur Caddy Maxi;<br>langer Radstand;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P                                 |
|             |                                           |          | 215/45R17 91 | 11A; 24J; 24M; 5GG                   |                                                                                                                                                                  |
|             |                                           |          | 225/45R17 91 | 11A; 24J; 24M; 5GG                   |                                                                                                                                                                  |
|             |                                           |          | 225/45R17 94 | 11A; 24J; 24M                        |                                                                                                                                                                  |
|             |                                           |          | 235/45R17 94 | 11A; 22I; 24C; 24M                   |                                                                                                                                                                  |
| 2K<br>2KN   | e1*2001/116*0252*..<br>e1*2007/46*0217*.. | 51 - 125 | 205/50R17 93 | VB0; 11A; 22H; 24D;<br>24J           | Nicht Caddy Maxi; ab<br>WV2ZZZ2K?8?052801;<br>kurzer Radstand;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P; VB2 |
|             |                                           |          | 215/45R17 91 | VB0; 11A; 22H; 24J;<br>24M; 5GG      |                                                                                                                                                                  |
|             |                                           |          | 225/45R17 91 | VB0; 11A; 22H; 24D;<br>24J; 5GG      |                                                                                                                                                                  |
|             |                                           |          | 225/45R17 94 | VB0; 11A; 22H; 24D;<br>24J           |                                                                                                                                                                  |
|             |                                           |          | 235/45R17 93 | VB0; 11A; 22F; 24D;<br>24J           |                                                                                                                                                                  |

Verkaufsbezeichnung: **EOS**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen         | Auflagen                                                                                               |
|-------------|---------------------|----------|---------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1F          | e1*2001/116*0349*.. | 85 - 147 | 215/45R17 87W |                            | Cabrio; Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P; 76S |
|             |                     |          | 215/45R17 91  |                            |                                                                                                        |
|             |                     |          | 225/45R17 91  | 11A; 22M; 24M              |                                                                                                        |
|             |                     | 85 - 184 | 205/50R17     | 11A; 22M; 24M; 51G         |                                                                                                        |
|             |                     |          | 235/45R17 94  | 11A; 21P; 22M; 22P;<br>24M |                                                                                                        |

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 25**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 22 von 81

Verkaufsbezeichnung: **GOLF**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                           | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen                     | Auflagen                                                                                                                                                                  |
|-------------|---------------------------------------------|-----------|---------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1K          | e1*2001/116*0242*..                         | 77 - 118  | 215/45R17 87W | 11A; 21S; 24J; 26P; 27H; 5ET           | Cabrio; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74D; 74P; 76S                                                                           |
|             |                                             |           | 205/50R17 93  | 11A; 21T; 241; 246; 248; 26P; 27H      |                                                                                                                                                                           |
|             |                                             |           | 215/45R17 91  | 11A; 21S; 24J; 26P; 27H                |                                                                                                                                                                           |
|             |                                             |           | 225/45R17 91  | 11A; 21T; 241; 246; 248; 26P; 27H      |                                                                                                                                                                           |
|             |                                             |           | 235/45R17 94  | 11A; 21T; 241; 246; 248; 26B; 26N; 27F |                                                                                                                                                                           |
| 1K          | e1*2001/116*0242*..                         | 188 - 199 | 205/50R17     | 11A; 22H; 22Q; 24J; 24M; 51G           | Nur Golf R (6er); ab e1*2001/116*0242*25; Cabrio; Schrägheck; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74D; 74P; 76S |
|             |                                             |           | 215/45R17 91  | 11A; 22H; 22P; 24J; 24M; 51J           |                                                                                                                                                                           |
|             |                                             |           | 225/45R17 91  | 11A; 22H; 22Q; 24C; 24D                |                                                                                                                                                                           |
|             |                                             |           | 235/45R17 94  | 11A; 21P; 22F; 22Q; 24C; 24D           |                                                                                                                                                                           |
| 1K          | e1*2001/116*0242*..                         | 55 - 110  | 205/50R17 89  | 11A; 22P; 24J; 24M; 51J                | Nur Golf 5; nur bis e1*2001/116*0242*24; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 74P                                |
|             |                                             | 55 - 147  | 215/45R17 87W | 11A; 22P; 24J; 24M; 5ET; 51J           |                                                                                                                                                                           |
|             |                                             | 55 - 169  | 205/50R17 89W | 11A; 22P; 24J; 24M; 51J                |                                                                                                                                                                           |
|             |                                             | 55 - 184  | 225/45R17 90  | 11A; 22P; 24J; 24M                     |                                                                                                                                                                           |
|             |                                             |           | 235/45R17 93  | 11A; 21B; 22F; 24C; 24D                |                                                                                                                                                                           |
| 1K          | e1*2001/116*0242*...,<br>e1*2007/46*0490*.. | 103       | 205/50R17 89  | 11A; 22H; 22Q; 24J; 24M; 51J           | Nur Golf 6; bis e1*2007/46*0490*04; ab e1*2001/116*0242*25; Schrägheck; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 74P; 76S          |
|             |                                             |           | 215/45R17 91  | 11A; 22H; 22P; 24J; 24M; 51J           |                                                                                                                                                                           |
|             |                                             |           | 225/45R17 91  | 11A; 22H; 22Q; 24C; 24D                |                                                                                                                                                                           |
|             |                                             |           | 235/45R17 94  | 11A; 21P; 22F; 22Q; 24C; 24D           |                                                                                                                                                                           |
| 1K          | e1*2001/116*0242*...,<br>e1*2007/46*0490*.. | 59 - 125  | 215/45R17 87W | 11A; 22P; 24J; 24M; 5ET                | Nur Golf 6; bis e1*2007/46*0490*04; ab e1*2001/116*0242*25; Schrägheck; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 74P; 76S                |
|             |                                             | 59 - 173  | 205/50R17     | 11A; 22H; 22P; 24J; 24M; 51G           |                                                                                                                                                                           |
|             |                                             |           | 215/45R17 91  | 11A; 22P; 24J; 24M                     |                                                                                                                                                                           |
|             |                                             |           | 225/45R17 91  | 11A; 22H; 22P; 24C; 24D                |                                                                                                                                                                           |
|             |                                             |           | 235/45R17 94  | 11A; 21P; 22H; 22Q; 24C; 24D           |                                                                                                                                                                           |

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 25**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 23 von 81

Verkaufsbezeichnung: **GOLF**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen                     | Auflagen                                                                                                                          |
|-------------|--------------------|----------|---------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1KM         | e1*2007/46*0492*.. | 59 - 118 | 205/50R17 89  | 11A; 21B; 22H; 22L; 24J; 24M; 51J      | GOLF 6 (Variant); bis e1*2007/46*0492*05; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74D; 74P; 77E |
|             |                    |          | 215/45R17 87W | 11A; 21B; 22H; 22L; 24J; 24M; 5ET; 51J |                                                                                                                                   |
|             |                    |          | 215/45R17 91  | 11A; 21B; 22H; 22L; 24J; 24M; 51J      |                                                                                                                                   |
|             |                    |          | 225/45R17 91  | 11A; 21B; 22H; 22L; 24J; 24M           |                                                                                                                                   |
|             |                    |          | 235/45R17 93  | 11A; 21B; 21N; 22F; 22L; 24C; 24D      |                                                                                                                                   |

Verkaufsbezeichnung: **GOLF, GOLF GTE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                                    |
|-------------|--------------------|----------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CD          | e1*2007/46*2014*.. | 66 - 195 | 205/50R17 89 | 11A; 245; 248; 26P | GOLF VIII; inkl. TGI/GTI/GTE/GTD; Schräghecklimousine; Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 74P; 76S; 77E |
|             |                    |          | 215/45R17 91 | 11A; 245; 248      |                                                                                                                                                                             |
|             |                    |          | 225/45R17 91 | 11A; 245; 248; 26P |                                                                                                                                                                             |

Verkaufsbezeichnung: **GOLF, GOLF SPORTSVAN**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                 |
|-------------|--------------------|----------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1KM         | e1*2007/46*0492*.. | 81 - 135 | 205/50R17 89 | 11A; 27H           | GOLF ALLTRACK; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 74P; 76S; 77E |
|             |                    |          | 205/55R17 91 | 11A; 27H           |                                                                                          |
|             |                    |          | 215/45R17 88 |                    |                                                                                          |
|             |                    |          | 215/50R17 91 | 11A; 27H           |                                                                                          |
|             |                    |          | 215/55R17 94 | 11A; 27H           |                                                                                          |
|             |                    |          | 225/45R17 91 | 11A; 27H           |                                                                                          |
|             |                    |          | 235/45R17 94 | 11A; 27H           |                                                                                          |

Verkaufsbezeichnung: **GOLF (GOLF VARIANT)**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen      | Auflagen                                                                                                                                                                     |
|-------------|--------------------|----------|---------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CDV         | e1*2007/46*2180*.. | 81 - 150 | 205/50R17 M+S | 11A; 245; 248; 26P; 52J | nicht GOLF ALLTRACK; GOLF VIII VARIANT; Kombilimousine; Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 74P; 76S; 77E |
|             |                    |          | 205/50R17 89  | 11A; 245; 248; 26P      |                                                                                                                                                                              |
|             |                    |          | 215/45R17 M+S | 11A; 245; 248; 52J      |                                                                                                                                                                              |
|             |                    |          | 215/45R17 91  | 11A; 245; 248           |                                                                                                                                                                              |
|             |                    |          | 225/45R17 91  | 11A; 245; 248; 26P      |                                                                                                                                                                              |

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 25**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 24 von 81

Verkaufsbezeichnung: **GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                        | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen           | Auflagen                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 KM<br>1K  | e1*2007/46*0492*..<br>e1*2007/46*0490*.. | 63 - 100  | 205/45R17 88  |                              | Golf 7; Golf 7 Sportsvan; ab e1*2007/46*0490*05; nicht Golf Alltrack; Kombilimousine; Frontantrieb; Verbundlenkerhinterachse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 74P; 76S; 77E             |
|             |                                          |           | 205/50R17 89  | 11A; 245; 248; 26P; 27H      |                                                                                                                                                                                                                     |
|             |                                          |           | 215/45R17 87  | 11A; 245; 248; 26P; 27H      |                                                                                                                                                                                                                     |
|             |                                          |           | 225/45R17 91  | 11A; 245; 248; 26P; 27H      |                                                                                                                                                                                                                     |
|             |                                          |           | 235/45R17 94  | 11A; 245; 248; 26P; 27H      |                                                                                                                                                                                                                     |
| 1 KM<br>1K  | e1*2007/46*0492*..<br>e1*2007/46*0490*.. | 63 - 110  | 215/45R17 87  | 11A; 245; 26P; 27H           | Golf 7; Golf 7 Sportsvan; ab e1*2007/46*0490*05; nicht Golf Alltrack; Kombilimousine; Allradantrieb; Frontantrieb; Mehrlenkerhinterachse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 74P; 76S; 77E |
|             |                                          | 63 - 169  | 205/45R17 88  |                              |                                                                                                                                                                                                                     |
|             |                                          | 63 - 221  | 205/50R17 89  | 11A; 245; 248; 26P; 27H      |                                                                                                                                                                                                                     |
|             |                                          |           | 225/45R17 91  | 11A; 245; 248; 26P; 27H      |                                                                                                                                                                                                                     |
|             |                                          | 63 - 228  | 235/45R17 94  | 11A; 245; 248; 26P; 27H      |                                                                                                                                                                                                                     |
|             |                                          | 135 - 221 | 215/45R17 87Y | 11A; 245; 26P; 27H           |                                                                                                                                                                                                                     |
|             |                                          | 206 - 221 | 205/45R17 88Y |                              |                                                                                                                                                                                                                     |
|             |                                          | 228       | 205/45R17 M+S | 52J                          |                                                                                                                                                                                                                     |
|             |                                          |           | 205/50R17 M+S | 11A; 245; 248; 26P; 27H; 52J |                                                                                                                                                                                                                     |
|             |                                          |           | 215/45R17 M+S | 11A; 245; 26P; 27H; 52J      |                                                                                                                                                                                                                     |
|             |                                          |           | 225/45R17 M+S | 11A; 245; 248; 26P; 27H; 52J |                                                                                                                                                                                                                     |

Verkaufsbezeichnung: **GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN, E-GOLF**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen      | Auflagen                                                                                                                                                                                      |
|-------------|--------------------|----------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AU          | e1*2007/46*0623*.. | 63 - 100 | 205/45R17 88 |                         | Golf 7; ab e1*2007/46*0623*01; nicht Golf Alltrack; e-Golf; Kombilimousine; Frontantrieb; Verbundlenkerhinterachse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 74P; 76S; 77E |
|             |                    |          | 205/50R17 89 | 11A; 245; 248; 26P; 27H |                                                                                                                                                                                               |
|             |                    |          | 215/45R17 87 | 11A; 245; 248; 26P; 27H |                                                                                                                                                                                               |
|             |                    |          | 225/45R17 91 | 11A; 245; 248; 26P; 27H |                                                                                                                                                                                               |
|             |                    |          | 235/45R17 94 | 11A; 245; 248; 26P; 27H |                                                                                                                                                                                               |

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 25**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 25 von 81

Verkaufsbezeichnung: **GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN, E-GOLF**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen              | Auflagen                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|--------------------|-----------|---------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AU          | e1*2007/46*0623*.. | 63 - 110  | 215/45R17 87  | 11A; 245; 26P; 27H              | Golf 7; ab<br>e1*2007/46*0623*01;<br>nicht Golf Alltrack;<br>e-Golf;<br>Kombilimousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>Mehrlenkerhinterachse;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P; 76S; 77E |
|             |                    | 63 - 169  | 205/45R17 88  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |                    | 63 - 221  | 205/50R17 89  | 11A; 245; 248; 26P;<br>27H      |                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |                    |           | 225/45R17 91  | 11A; 245; 248; 26P;<br>27H      |                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |                    | 63 - 228  | 235/45R17 94  | 11A; 245; 248; 26P;<br>27H      |                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |                    | 135 - 221 | 215/45R17 87Y | 11A; 245; 26P; 27H              |                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |                    | 206 - 221 | 205/45R17 88Y |                                 |                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |                    | 228       | 205/45R17 M+S | 52J                             |                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |                    |           | 205/50R17 M+S | 11A; 245; 248; 26P;<br>27H; 52J |                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |                    |           | 215/45R17 M+S | 11A; 245; 26P; 27H;<br>52J      |                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |                    |           | 225/45R17 M+S | 11A; 245; 248; 26P;<br>27H; 52J |                                                                                                                                                                                                                                            |

Verkaufsbezeichnung: **GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN, GOLF ALLTRACK**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen         | Auflagen                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|--------------------|----------|--------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUV         | e1*2007/46*0627*.. | 81 - 135 | 205/50R17 89 | 11A; 27H                   | GOLF ALLTRACK;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P; 76S; 77E                                                                                                                                  |
|             |                    |          | 205/55R17 91 | 11A; 27H                   |                                                                                                                                                                                                                                       |
|             |                    |          | 215/45R17 88 |                            |                                                                                                                                                                                                                                       |
|             |                    |          | 215/50R17 91 | 11A; 27H                   |                                                                                                                                                                                                                                       |
|             |                    |          | 215/55R17 94 | 11A; 27H                   |                                                                                                                                                                                                                                       |
|             |                    |          | 225/45R17 91 | 11A; 27H                   |                                                                                                                                                                                                                                       |
|             |                    |          | 235/45R17 94 | 11A; 27H                   |                                                                                                                                                                                                                                       |
| AUV         | e1*2007/46*0627*.. | 63 - 100 | 205/45R17 88 |                            | Golf 7; ab<br>e1*2007/46*0627*01;<br>Golf 7 Sportsvan;<br>nicht Golf Alltrack;<br>Kombilimousine;<br>Frontantrieb;<br>Verbundlenkerhinterachse;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P; 76S; 77E |
|             |                    |          | 205/50R17 89 | 11A; 245; 248; 26P;<br>27H |                                                                                                                                                                                                                                       |
|             |                    |          | 215/45R17 87 | 11A; 245; 248; 26P;<br>27H |                                                                                                                                                                                                                                       |
|             |                    |          | 225/45R17 91 | 11A; 245; 248; 26P;<br>27H |                                                                                                                                                                                                                                       |
|             |                    |          | 235/45R17 94 | 11A; 245; 248; 26P;<br>27H |                                                                                                                                                                                                                                       |

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 25**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 26 von 81

Verkaufsbezeichnung: **GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN, GOLF ALLTRACK**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen              | Auflagen                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|--------------------|-----------|---------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUV         | e1*2007/46*0627*.. | 63 - 110  | 215/45R17 87  | 11A; 245; 26P; 27H              | Golf 7; ab<br>e1*2007/46*0627*01;<br>Golf 7 Sportsvan;<br>nicht Golf Alltrack;<br>Kombilimousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>Mehrlenkerhinterachse;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P; 76S; 77E |
|             |                    | 63 - 169  | 205/45R17 88  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             |                    | 63 - 221  | 205/50R17 89  | 11A; 245; 248; 26P;<br>27H      |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             |                    |           | 225/45R17 91  | 11A; 245; 248; 26P;<br>27H      |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             |                    | 63 - 228  | 235/45R17 94  | 11A; 245; 248; 26P;<br>27H      |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             |                    | 135 - 221 | 215/45R17 87Y | 11A; 245; 26P; 27H              |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             |                    | 206 - 221 | 205/45R17 88Y |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             |                    | 228       | 205/45R17 M+S | 52J                             |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             |                    |           | 205/50R17 M+S | 11A; 245; 248; 26P;<br>27H; 52J |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             |                    |           | 215/45R17 M+S | 11A; 245; 26P; 27H;<br>52J      |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             |                    |           | 225/45R17 M+S | 11A; 245; 248; 26P;<br>27H; 52J |                                                                                                                                                                                                                                                      |

Verkaufsbezeichnung: **GOLF PLUS**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                          | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen                                                                                                                                       |
|-------------|--------------------------------------------|----------|--------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1KP         | e1*2001/116*0304*..,<br>e1*2007/46*0491*.. | 59 - 118 | 205/50R17 89 | 11A; 21P; 22H; 22L;<br>24J; 244; 51J | Nur Golf Plus 6; Ab<br>e1*2001/116*0304*14;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P; 76S  |
|             |                                            |          | 205/50R17 93 | 11A; 21P; 22H; 22L;<br>24J; 244      |                                                                                                                                                |
|             |                                            |          | 215/45R17 91 | 11A; 21P; 22M; 24J;<br>248; 51J      |                                                                                                                                                |
|             |                                            |          | 225/45R17 91 | 11A; 21P; 22H; 22L;<br>24J; 244      |                                                                                                                                                |
|             |                                            |          | 235/45R17 94 | 11A; 21B; 22H; 22L;<br>24C; 244      |                                                                                                                                                |
| 1KP         | e1*2001/116*0304*..                        | 75 - 103 | 205/50R17 89 | 11A; 21P; 22H; 22M;<br>24J; 24M      | Nur CrossGolf; Nur<br>bis<br>e1*2001/116*0304*13;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P |
|             |                                            |          | 215/45R17 87 | 11A; 21P; 22H; 22M;<br>24M; 5ET      |                                                                                                                                                |
|             |                                            |          | 215/45R17 91 | 11A; 21P; 22H; 22M;<br>24M           |                                                                                                                                                |
|             |                                            |          | 225/45R17 91 | 11A; 21P; 22H; 22M;<br>24J; 24M      |                                                                                                                                                |
|             |                                            |          | 235/45R17 94 | 11A; 21P; 22H; 22M;<br>24J; 24M      |                                                                                                                                                |
| 1KP         | e1*2001/116*0304*..                        | 75 - 103 | 205/50R17 89 | 11A; 21P; 22H; 22M;<br>24J; 248      | Nur CrossGolf 6; Ab<br>e1*2001/116*0304*21;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P       |
|             |                                            |          | 215/45R17 87 | 11A; 21P; 22H; 22M;<br>5ET           |                                                                                                                                                |
|             |                                            |          | 215/45R17 91 | 11A; 21P; 22H; 22M                   |                                                                                                                                                |
|             |                                            |          | 225/45R17 91 | 11A; 21P; 22H; 22M;<br>24J; 248      |                                                                                                                                                |
|             |                                            |          | 235/45R17 94 | 11A; 21P; 22H; 22M;<br>24J; 248      |                                                                                                                                                |

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 25**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 27 von 81

Verkaufsbezeichnung: **GOLF PLUS**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen           | Auflagen                                                                                                                                   |
|-------------|---------------------|----------|--------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1KP         | e1*2001/116*0304*.. | 55 - 110 | 215/45R17 87 | 11A; 22P; 24J; 24M; 5ET; 51J | Nicht CrossGolf; Nur Golf Plus; Nur bis e1*2001/116*0304*13; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 74P |
|             |                     | 55 - 125 | 205/50R17 89 | 11A; 22P; 24J; 24M; 51J      |                                                                                                                                            |
|             |                     |          | 215/45R17 91 | 11A; 22P; 24J; 24M; 51J      |                                                                                                                                            |
|             |                     |          | 225/45R17 90 | 11A; 22P; 24J; 24M           |                                                                                                                                            |
|             |                     |          | 235/45R17 93 | 11A; 21B; 22F; 24C; 24M      |                                                                                                                                            |

Verkaufsbezeichnung: **JETTA, BEETLE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen           | Auflagen                                                                                                                    |
|-------------|--------------------|----------|--------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16          | e1*2007/46*0539*.. | 77 - 155 | 215/50R17 91 |                              | Beetle (Schrägheck); Beetle Cabrio; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74D; 74P; 76S |
|             |                    |          | 215/55R17 94 |                              |                                                                                                                             |
|             |                    |          | 225/50R17 94 | 11A; 245; 248; 26P; 27I      |                                                                                                                             |
|             |                    |          | 235/45R17 94 |                              |                                                                                                                             |
|             |                    |          | 235/50R17 96 | 11A; 24J; 248; 26B; 26N; 27I |                                                                                                                             |
| 16          | e1*2007/46*0539*.. | 77 - 155 | 245/45R17 95 | 11A; 248; 27I; 57F; 67R; 67T | Nur Jetta (Stufenheck); Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74D; 74P; 76S        |
|             |                    |          | 205/50R17 89 | 11A; 21P; 24J; 248; 270      |                                                                                                                             |
|             |                    |          | 215/45R17 91 | 11A; 21P; 24J; 248; 270      |                                                                                                                             |
|             |                    |          | 215/50R17 91 | 11A; 21B; 24J; 248; 260; 271 |                                                                                                                             |
|             |                    |          | 225/45R17 91 | 11A; 21P; 24J; 248; 270      |                                                                                                                             |
|             |                    |          | 235/45R17 94 | 11A; 21B; 24J; 248; 260; 271 |                                                                                                                             |

Verkaufsbezeichnung: **JETTA, GOLF**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen                | Auflagen                                                                                                                   |
|-------------|---------------------|----------|---------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1KM         | e1*2001/116*0328*.. | 75 - 103 | 215/45R17 87  | 11A; 21B; 22H; 22L; 24J; 24M; 51J | GOLF (Variant); nur bis e1*2001/116*0328*14; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 74P |
|             |                     | 75 - 147 | 205/50R17 89  | 11A; 21B; 22H; 22L; 24J; 24M      |                                                                                                                            |
|             |                     |          | 215/45R17 87W | 11A; 21B; 22H; 22L; 24J; 24M; 51J |                                                                                                                            |
|             |                     |          | 225/45R17 91  | 11A; 21B; 22H; 22L; 24J; 24M      |                                                                                                                            |
|             |                     |          | 235/45R17 93  | 11A; 21B; 21N; 22F; 22L; 24C; 24D |                                                                                                                            |
| 1KM         | e1*2001/116*0328*.. | 75 - 147 | 205/50R17 89  | 11A; 21B; 22H; 22L; 24J; 24M      | JETTA (Limousine); Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 74P                           |
|             |                     |          | 215/45R17 87W | 11A; 21B; 22H; 22L; 24J; 24M; 51J |                                                                                                                            |
|             |                     |          | 225/45R17 90  | 11A; 21B; 22H; 22L; 24J; 24M      |                                                                                                                            |
|             |                     |          | 235/45R17 93  | 11A; 21B; 21N; 22F; 22L; 24C; 24D |                                                                                                                            |

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 25**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 28 von 81

Verkaufsbezeichnung: **JETTA, GOLF**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen                     | Auflagen                                                                                                                           |
|-------------|---------------------|----------|---------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1KM         | e1*2001/116*0328*.. | 59 - 118 | 205/50R17 89  | 11A; 21B; 22H; 22L; 24J; 24M; 51J      | GOLF 6 (Variant); ab e1*2001/116*0328*15; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74D; 74P; 77E  |
|             |                     |          | 215/45R17 87W | 11A; 21B; 22H; 22L; 24J; 24M; 5ET; 51J |                                                                                                                                    |
|             |                     |          | 215/45R17 91  | 11A; 21B; 22H; 22L; 24J; 24M; 51J      |                                                                                                                                    |
|             |                     |          | 225/45R17 91  | 11A; 21B; 22H; 22L; 24J; 24M           |                                                                                                                                    |
|             |                     |          | 235/45R17 93  | 11A; 21B; 21N; 22F; 22L; 24C; 24D      |                                                                                                                                    |
| 1KM         | e1*2001/116*0328*.. | 77       | 205/50R17 89  | 11A; 21B; 22H; 22L; 24J; 24M; 51J      | GOLF 6 (Variant); ab e1*2001/116*0328*15; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74D; 74P |
|             |                     |          | 215/45R17 87W | 11A; 21B; 22H; 22L; 24J; 24M; 5ET; 51J |                                                                                                                                    |
|             |                     |          | 215/45R17 91  | 11A; 21B; 22H; 22L; 24J; 24M; 51J      |                                                                                                                                    |
|             |                     |          | 225/45R17 91  | 11A; 21B; 22H; 22L; 24J; 24M           |                                                                                                                                    |
|             |                     |          | 235/45R17 93  | 11A; 21B; 21N; 22F; 22L; 24C; 24D      |                                                                                                                                    |

Verkaufsbezeichnung: **PASSAT**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                                                                     | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen           | Auflagen                                                                                                                                                                                            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CJ          | e1*2018/858*00366*..                                                                  | 90 - 110  | 215/50R17 95  | 12Q                          | nicht Alltrack; nicht Hochstands-/Schlechtwegefahrwerk; Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 74P; 76S                                  |
|             |                                                                                       | 90 - 195  | 215/55R17 94  | 12Q                          |                                                                                                                                                                                                     |
| 3c<br>3C    | DE*2007/46*0547*..<br>e1*2001/116*0307*..<br>e1*2007/46*0502*..<br>e1*2007/46*0547*.. | 77 - 100  | 205/50R17 89  | 11A; 22M; 22P                | Nicht Passat Alltrack (Cross); ab e1*2001/116*0307*24; bis e1*2001/116*0307*36; Kombi; Limousine; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 74P |
|             |                                                                                       | 77 - 155  | 215/45R17 91  | 11A; 22P                     |                                                                                                                                                                                                     |
|             |                                                                                       |           | 225/45R17 91  | 11A; 22M; 22P                |                                                                                                                                                                                                     |
|             |                                                                                       | 77 - 220  | 205/50R17     | 11A; 22M; 22P; 51G           |                                                                                                                                                                                                     |
|             |                                                                                       |           | 205/50R17 93  | 11A; 22M; 22P                |                                                                                                                                                                                                     |
|             |                                                                                       |           | 225/45R17 91Y | 11A; 22M; 22P                |                                                                                                                                                                                                     |
| 3C          | e1*2001/116*0307*..                                                                   | 110 - 206 | 235/45R17 94  | 11A; 21P; 22M; 22Q; 245; 248 | VW Passat Alltrack (B8) ab Mj.2014; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 74P; 76S                                                                             |
|             |                                                                                       |           | 215/55R17 94  |                              |                                                                                                                                                                                                     |
|             |                                                                                       |           | 225/50R17 98  |                              |                                                                                                                                                                                                     |
|             |                                                                                       |           | 225/55R17 97  |                              |                                                                                                                                                                                                     |
|             |                                                                                       |           | 235/50R17 96  | 11A; 26P; 27H                |                                                                                                                                                                                                     |
|             |                                                                                       |           | 245/45R17 95  |                              |                                                                                                                                                                                                     |

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 25**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 29 von 81

Verkaufsbezeichnung: **PASSAT**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                                               | kW        | Reifen           | Auflagen zu Reifen           | Auflagen                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3C          | e1*2001/116*0307*..<br>e1*2007/46*0502*..<br>e1*2007/46*0547*.. | 103 - 155 | 205/50R17 93     | 12T                          | Nur Passat Alltrack (Cross); bis e1*2001/116*0307*36; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74D; 74P; 76S                                                                                                 |
|             |                                                                 |           | 205/55R17 91W    | 12A                          |                                                                                                                                                                                                                                 |
|             |                                                                 |           | 215/45R17 91W    | 12O                          |                                                                                                                                                                                                                                 |
|             |                                                                 |           | 215/50R17 91W    | 12A                          |                                                                                                                                                                                                                                 |
|             |                                                                 |           | 225/45R17 91W    | 12O                          |                                                                                                                                                                                                                                 |
|             |                                                                 |           | 225/50R17 94     | 11A; 12A; 22M                |                                                                                                                                                                                                                                 |
|             |                                                                 |           | 235/45R17 94     | 12A                          |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3C          | e1*2001/116*0307*..                                             | 75 - 110  | 205/50R17 89     | 11A; 22M; 22P                | nur bis e1*2001/116*0307*23; Kombi; Limousine; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 74P                                                                                |
|             |                                                                 |           | 205/50R17 93     | 11A; 22M; 22P                |                                                                                                                                                                                                                                 |
|             |                                                                 | 75 - 147  | 215/45R17 91     | 11A; 22P                     |                                                                                                                                                                                                                                 |
|             |                                                                 |           | 225/45R17 91     | 11A; 22M; 22P                |                                                                                                                                                                                                                                 |
|             |                                                                 |           | 235/45R17 93     | 11A; 21P; 22M; 22Q; 24J; 24M |                                                                                                                                                                                                                                 |
|             |                                                                 |           | 205/50R17        | 11A; 22M; 22P; 51G           |                                                                                                                                                                                                                                 |
|             |                                                                 | 75 - 220  | 225/45R17 91 M+S | 11A; 22M; 22P                |                                                                                                                                                                                                                                 |
|             |                                                                 |           | 235/45R17 94     | 11A; 21P; 22M; 22Q; 24J; 24M |                                                                                                                                                                                                                                 |
|             |                                                                 |           |                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                 |
|             |                                                                 |           |                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3C          | e1*2001/116*0307*..                                             | 81 - 206  | 215/50R17 95     |                              | ab e1*2001/116*0307*37; VW Passat (B8) ab Mj. 2014; nicht Passat Alltrack; inkl. Passat GTE; Kombi; Stufenheck; Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 74P; 76S |
|             |                                                                 |           | 215/55R17 94     |                              |                                                                                                                                                                                                                                 |
|             |                                                                 |           | 225/50R17 94     |                              |                                                                                                                                                                                                                                 |
|             |                                                                 |           | 225/55R17 97     |                              |                                                                                                                                                                                                                                 |
|             |                                                                 |           | 235/50R17 96     | 11A; 248; 26P; 27H           |                                                                                                                                                                                                                                 |
|             |                                                                 |           | 245/45R17 95     |                              |                                                                                                                                                                                                                                 |

Verkaufsbezeichnung: **PASSAT CC, CC**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                     |
|-------------|---------------------|-----------|---------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3CC         | e1*2001/116*0468*.. | 100 - 147 | 225/45R17 91W | 12A                | Limousine; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74D; 74P |
|             |                     | 100 - 220 | 205/50R17     | 12R; 51G           |                                                                                                              |
|             |                     |           | 225/45R17 91Y | 12A                |                                                                                                              |

Verkaufsbezeichnung: **SCIROCCO**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                  |
|-------------|---------------------|-----------|---------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13          | e1*2001/116*0471*.. | 90 - 130  | 205/50R17     | 51G                | Coupe; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 74P; 76S |
|             |                     |           | 215/45R17 87W | 51J                |                                                                                           |
|             |                     |           | 215/45R17 87W | 57E; 681; 684      |                                                                                           |
|             |                     |           | 225/45R17 91  |                    |                                                                                           |
|             |                     | 90 - 206  | 235/45R17 94  |                    |                                                                                           |
|             |                     |           | 245/45R17 95  |                    |                                                                                           |
|             |                     |           | 205/50R17     | 51G; 52J           |                                                                                           |
|             |                     | 147 - 206 | 205/50R17     | 51G; 52J           |                                                                                           |

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 25**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 30 von 81

Verkaufsbezeichnung: **TAYRON**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                          |
|-------------|----------------------|-----------|---------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R4          | e1*2018/858*00403*.. | 110 - 150 | 215/65R17 99  | 121                | nicht R-Line (FZG-Breite 1853mm);<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74D; 74P;<br>76S |
|             |                      |           | 225/60R17 99  | 12A                |                                                                                                                                                                   |
|             |                      |           | 235/60R17 102 | 12A                |                                                                                                                                                                   |
| R4          | e1*2018/858*00403*.. | 110 - 195 | 215/65R17 M+S | 121; 52J           | R-Line (FZG-Breite 1866mm);<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74D; 74P;<br>76S       |
|             |                      |           | 225/60R17 M+S | 12A; 52J           |                                                                                                                                                                   |
|             |                      |           | 235/60R17 M+S | 12A; 52J           |                                                                                                                                                                   |

Verkaufsbezeichnung: **TIGUAN**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen              | Auflagen                                                                                                                                                                                           |
|-------------|----------------------|-----------|---------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CT          | e1*2018/858*00302*.. | 96 - 150  | 215/65R17 99  |                                 | nicht R-Line (FZG-Breite 1842mm);<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P; 76S                             |
|             |                      |           | 225/60R17 99  |                                 |                                                                                                                                                                                                    |
|             |                      |           | 235/60R17 102 |                                 |                                                                                                                                                                                                    |
| CT          | e1*2018/858*00302*.. | 96 - 195  | 215/65R17 M+S | 52J                             | R-Line (FZG-Breite 1859mm);<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P; 76S                                   |
|             |                      |           | 225/60R17 M+S | 52J                             |                                                                                                                                                                                                    |
|             |                      |           | 235/60R17 M+S | 52J                             |                                                                                                                                                                                                    |
| 5N          | e1*2001/116*0450*..  | 110 - 180 | 215/65R17 99W | 12O                             | ohne R-Line; ab<br>e1*2007/46*0487*15;<br>Allspace; ab<br>e1*2001/116*0450*31;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74D; 74P;<br>75I; 76S |
|             |                      |           | 225/60R17 99W | 12O                             |                                                                                                                                                                                                    |
|             |                      |           | 235/60R17 102 | 11A; 12A; 27I                   |                                                                                                                                                                                                    |
|             |                      |           | 245/55R17 102 | 11A; 12A; 27H; 27I              |                                                                                                                                                                                                    |
|             |                      |           | 255/55R17 104 | 11A; 12A; 24J; 248;<br>27B; 27H |                                                                                                                                                                                                    |

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 25**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 31 von 81

Verkaufsbezeichnung: **TIGUAN**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                           | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen              | Auflagen                                                                                                                                                                                               |
|-------------|---------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5N          | e1*2001/116*0450*...,<br>e1*2007/46*0487*.. | 81 - 155 | 215/60R17 96  |                                 | mit R-Line; bis<br>e1*2007/46*0487*14;<br>bis<br>e1*2001/116*0450*23;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P; 76S              |
|             |                                             |          | 225/55R17 97  |                                 |                                                                                                                                                                                                        |
|             |                                             |          | 225/60R17 99  |                                 |                                                                                                                                                                                                        |
|             |                                             |          | 235/55R17 99  |                                 |                                                                                                                                                                                                        |
| 5N          | e1*2001/116*0450*...,<br>e1*2007/46*0487*.. | 81 - 155 | 225/55R17 97  | 51J                             | ohne R-Line; bis<br>e1*2007/46*0487*14;<br>bis<br>e1*2001/116*0450*23;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P                  |
|             |                                             |          | 225/60R17 99  | 51J                             |                                                                                                                                                                                                        |
|             |                                             |          | 235/55R17 99  | 11A; 24M                        |                                                                                                                                                                                                        |
| 5N          | e1*2001/116*0450*...,<br>e1*2007/46*0487*.. | 85 - 180 | 215/65R17 99  | 12O                             | ab<br>e1*2001/116*0450*24;<br>ohne R-Line; ab<br>e1*2007/46*0487*15;<br>nicht Allspace;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74D; 74P;<br>76S |
|             |                                             |          | 225/60R17 99  | 12O                             |                                                                                                                                                                                                        |
|             |                                             |          | 235/60R17 102 | 11A; 12A; 27I                   |                                                                                                                                                                                                        |
|             |                                             |          | 245/55R17 102 | 11A; 12A; 27H; 27I              |                                                                                                                                                                                                        |
|             |                                             |          | 255/55R17 104 | 11A; 12A; 24J; 248;<br>27B; 27H |                                                                                                                                                                                                        |
| 5N          | e1*2001/116*0450*...,<br>e1*2007/46*0487*.. | 85 - 180 | 215/65R17 99  | 12O                             | ab<br>e1*2001/116*0450*24;<br>mit R-Line; ab<br>e1*2007/46*0487*15;<br>nicht Allspace;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74D; 74P;<br>76S  |
|             |                                             |          | 225/60R17 99  | 12O                             |                                                                                                                                                                                                        |
|             |                                             |          | 235/60R17 102 | 11A; 12A; 27I                   |                                                                                                                                                                                                        |
|             |                                             |          | 245/55R17 102 | 11A; 12A; 27H; 27I              |                                                                                                                                                                                                        |
|             |                                             |          | 255/55R17 104 | 11A; 12A; 27B; 27H              |                                                                                                                                                                                                        |

Verkaufsbezeichnung: **TOURAN**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                           | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------|----------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1t          | DE*2007/46*0506*...,<br>e1*2007/46*0506*..  | 75 - 130 | 205/50R17 91 | 11A; 24J; 52J      | nur CrossTouran; bis<br>e1*2007/46*0357*13;<br>bis<br>e1*2001/116*0211*35;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P; 76U; 76Z |
| 1T          | e1*2001/116*0211*...,<br>e1*2007/46*0357*.. |          | 225/45R17 91 | 11A; 24J; 52J      |                                                                                                                                                                  |

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 25**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 32 von 81

Verkaufsbezeichnung: **TOURAN**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen              | Auflagen                                                                                                                                                    |
|-------------|---------------------|----------|---------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1t          | DE*2007/46*0506*..  | 66 - 103 | 205/50R17 89  | 11A; 24J; 24M; 5FM              | nicht CrossTouran;<br>bis<br>e1*2007/46*0357*13;<br>bis<br>e1*2001/116*0211*35;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P |
| 1T          | e1*2007/46*0506*..  | 66 - 130 | 205/50R17 93  | 11A; 24J; 24M                   |                                                                                                                                                             |
|             | e1*2001/116*0211*.. |          | 215/45R17 91  | 11A; 24J; 24M; 5GG              |                                                                                                                                                             |
|             | e1*2007/46*0357*..  |          | 215/45R17 91W | 11A; 24J; 24M; 5GG              |                                                                                                                                                             |
|             |                     |          | 225/45R17     | 11A; 24J; 24M; 51G              |                                                                                                                                                             |
|             |                     |          | 225/45R17 91  | 11A; 24J; 24M; 5GG              |                                                                                                                                                             |
|             |                     |          | 235/45R17 93  | 11A; 24C; 24D                   |                                                                                                                                                             |
| 1T          | e1*2001/116*0211*.. | 81 - 140 | 205/50R17 93  | 11A; 245; 248; 27I              | ab<br>e1*2007/46*0357*14;                                                                                                                                   |
|             | e1*2007/46*0357*..  |          | 205/55R17 95  | 11A; 245; 248; 27I              | ab                                                                                                                                                          |
|             |                     |          | 215/50R17 95  | 11A; 245; 248; 26P;<br>27I      | e1*2001/116*0211*36;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P; 76S                                                       |
|             |                     |          | 215/55R17 94  | 11A; 245; 248; 26P;<br>27I      |                                                                                                                                                             |
|             |                     |          | 225/50R17 94  | 11A; 241; 246; 248;<br>26P; 27B |                                                                                                                                                             |
|             |                     |          | 235/45R17 94  | 11A; 245; 248; 26P;<br>27I      |                                                                                                                                                             |
|             |                     |          | 235/50R17 96  | 11A; 241; 244; 246;<br>26B; 27B |                                                                                                                                                             |

Verkaufsbezeichnung: **T-ROC**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW        | Reifen       | Auflagen zu Reifen              | Auflagen                                                                                        |
|-------------|---------------------|-----------|--------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A1          | e13*2007/46*1845*.. | 110 - 221 | 205/50R17 89 | 12R                             | Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74D; 74P;<br>76S; 77E |
|             |                     |           | 205/55R17 91 | 12R                             |                                                                                                 |
|             |                     |           | 205/60R17 93 | 12A                             |                                                                                                 |
|             |                     |           | 215/50R17 91 | 12R                             |                                                                                                 |
|             |                     |           | 215/55R17 94 | 12R                             |                                                                                                 |
|             |                     |           | 225/50R17 94 | 11A; 12A; 245; 248;<br>26P; 27I |                                                                                                 |
|             |                     |           | 225/55R17 97 | 11A; 12A; 245; 248;<br>26P; 27I |                                                                                                 |
|             |                     |           | 235/45R17 94 | 12A                             |                                                                                                 |
|             |                     |           | 245/45R17 95 | 11A; 12A; 245; 248;<br>26P; 27I |                                                                                                 |
| A1          | e13*2007/46*1845*.. | 81 - 110  | 205/50R17 89 | 12R                             | Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74D; 74P;<br>76S; 77E  |
|             |                     |           | 205/55R17 91 | 12R                             |                                                                                                 |
|             |                     |           | 205/60R17 93 | 12A                             |                                                                                                 |
|             |                     |           | 215/50R17 91 | 12R                             |                                                                                                 |
|             |                     |           | 215/55R17 94 | 12R                             |                                                                                                 |
|             |                     |           | 225/50R17 94 | 11A; 12A; 245; 248;<br>26P      |                                                                                                 |
|             |                     |           | 225/55R17 97 | 11A; 12A; 245; 248;<br>26P      |                                                                                                 |
|             |                     |           | 235/45R17 94 | 12A                             |                                                                                                 |
|             |                     |           | 245/45R17 95 | 11A; 12A; 245; 248;<br>26P      |                                                                                                 |

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 25**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 33 von 81

Verkaufsbezeichnung: **T-ROC**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW       | Reifen                       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                                               |
|-------------|----------------------|----------|------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A2          | e1*2018/858*00595*.. | 85 - 110 | 215/55R17 94<br>225/55R17 97 | 11A; 24J           | M. zusätz.<br>Radabdeckung Achse 2<br>(Flap); Frontantrieb;<br>Hybrid;<br>Mehrlenkerhinterachse;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P; 76S; 77E |

Verkaufsbezeichnung: **VW PASSAT**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW  | Reifen                 | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                         |
|-------------|---------------------|-----|------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| 3BS         | e1*2001/116*0173*.. | 202 | 205/50R17<br>225/45R17 | 51G; 52J<br>51G    | 10B; 11G; 11H; 12A;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74D; 74P |

Verkaufsbezeichnung: **VW PHAETON**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                                               | kW        | Reifen    | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3d          | e1*2007/46*0452*..                                              | 176 - 246 | 235/55R17 | 51G                | Limousine;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11G; 11H; 12K;<br>51A; 573; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74D; 74P; 75I; 76S   |
| 3d<br>3D    | DE*2007/46*0452*..<br>e1*2007/46*0452*..<br>e1*2001/116*0189*.. | 165 - 246 | 235/55R17 | 5JK; 51G           | nicht V10 Diesel;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12T; 51A; 533; 573;<br>71C; 71K; 721; 725;<br>729; 73C; 74D; 74P;<br>75I; 76S |

Verkaufsbezeichnung: **VW SHARAN**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen                                       | Auflagen zu Reifen                                                                                                                                | Auflagen                                                                                              |
|-------------|---------------------|----------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7M          | e1*2001/116*0023*.. | 66 - 150 | 225/45R17 94<br>235/45R17 93<br>235/45R17 94 | 11A; 22B; 22L; 24J;<br>24M; 5HI<br>nicht Allradantrieb;<br>11A; 21B; 22B; 22L;<br>24C; 24M; 367; 5HA<br>11A; 21B; 22B; 22L;<br>24C; 24M; 367; 5HI | ab e1*98/14*0023*12;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74A; 74P |

## Auflagen

- 10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind, mit Ausnahme der Winterreifen Profile, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Die für gesetzeskonforme Winterreifen zulässige Höchstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugführer sinnfällig anzugeben und im Betrieb nicht zu überschreiten. Die zulässige Achslast des Fahrzeuges darf nicht größer sein als das Zweifache der auf Seite 1 dieser Anlage angegebenen Radlast unter Berücksichtigung des angegebenen Abrollumfanges. Der beim Reifen angeführte Lastindex beschreibt die mindesterforderliche Tragfähigkeit, es sind Reifen mit höherem Lastindex zulässig, die max. Achslast ist mit diesem Lastindex zu vergleichen wodurch eventuell vorhandene Achslastaufgaben entfallen können.
- 10S) Der serienmäßige Nenndurchmesser der Sommer- bzw. Winterbereifung darf nicht unterschritten werden.

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 25**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 34 von 81

- 11A) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Prüfenieur einer Überwachungsorganisation oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- 11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in der Fahrzeuggenehmigung für diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausführung genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE/TTG des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.
- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis bzw. Teiletzgenehmigung oder ein Teilegutachten vorliegen; Gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen und/oder optionale Brems- bzw. Lenkungsaggregate verbaut, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen. Ungeachtet dessen muss die Freigängigkeit des Sonderrades zu festen Teilen der Bremsanlage und des Fahrwerks gegeben sein, wobei auch auf die Wuchtgewichte zu achten ist.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 121) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 7 mm (einschließlich Kettenschloss) aufliegen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 122) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm (einschließlich Kettenschloss) aufliegen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 124) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 8 mm (einschließlich Kettenschloss) aufliegen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist. Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Auflagen zu Reifen" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.
- 12I) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm (einschließlich Kettenschloss) aufliegen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12K) Die Verwendung von Schneeketten ist nur zulässig, wenn diese vom Fahrzeughersteller für diese Rad/Reifen-Kombination freigegeben sind (s. Betriebsanleitung).
- 12O) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 13 mm (einschließlich Kettenschloss) aufliegen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12Q) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm (einschließlich Kettenschloss) aufliegen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12R) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm (einschließlich Kettenschloss) aufliegen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 25**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 35 von 81

- 12T) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten ist nur mit der vom Fahrzeughersteller freigegebenen Schneekette oder einer baugleichen Schneekette an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 21B) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 21N) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 21P) Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 21S) Durch Anlegen der Kunststoffinnenkotflügel auf der Radaußenseite an die vorderen Radhäuser über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 21T) Durch Anlegen der Kunststoffinnenkotflügel auf der Radaußenseite an die vorderen Radhäuser über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22B) Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22F) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22H) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 22I) Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 22L) Durch Kürzen bis zum Schraubenkopf und komplettes Umbiegen der Befestigungslasche der Heckschürzenbefestigung ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22M) Durch Kürzen bis zum Schraubenkopf und komplettes Umbiegen der Befestigungslasche der Heckschürzenbefestigung ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 22P) Durch vollkommenes Anlegen der Kunststoffinnenkotflügel der Hinterachse auf der Radaußenseite an die Radhauswand über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 22Q) Durch vollkommenes Anlegen der Kunststoffinnenkotflügel der Hinterachse auf der Radaußenseite an die Radhauswand über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 24I) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 25**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 36 von 81

- Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 244) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 245) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 246) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 247) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 248) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24C) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24D) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24J) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24M) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 25**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 37 von 81

gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

- 260) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge um 8 mm ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 26B) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 26N) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 26P) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 270) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge um 8,0 mm ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 271) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge um 13,0 mm ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 27B) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27F) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27H) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27I) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27P) Durch Anlegen der Kunststoffinnenkotflügel auf der Radaußenseite an die hinteren Radhäuser über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27U) Durch Kürzen der Befestigungslasche der Heckschürzenbefestigung ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 367) Durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich der Radinnenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 25**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 38 von 81

- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten.  
Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.
- 51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn diese Reifendimension in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Übereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, das Reifenprofil, die Hinweise und die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.
- 51J) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig, wenn die Reifennennbreite, der in den Fahrzeugpapieren serienmäßig eingetragenen Mindestreifengröße, nicht unterschritten wird.
- 51S) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit 16-Zoll-Reifen ausgerüstet sind.
- 52J) Diese Reifengröße ist nur mit Profil für winterliche Wetterverhältnisse, mit dem Alpine Symbol nach ECE R-117, zulässig. Die Bereifung und Lauffläche sind dabei so konzipiert, dass sie vor allem bei winterlichen Straßenverhältnissen bessere Fahreigenschaften gewährleisten.
- 533) Die Verwendung der Reifengrößen ist an PKW mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit größer 250 km/h nicht zulässig.
- 54A) Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeigen von Geschwindigkeitsmesser und Wegstreckenzähler innerhalb der zulässigen Toleranzen liegen. Sofern eine Angleichung durchgeführt wird, ist dies bei der Beurteilung weiterer Rad/Reifen-Kombinationen in den Fahrzeugpapieren zu berücksichtigen.
- 573) Die Verwendung unterschiedlicher Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse ist an Fahrzeugen mit Allradantrieb nur zulässig, wenn deren Abrollumfänge gleich sind.  
Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich, es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.  
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.
- 57E) Die Verwendung der angegebenen Reifengröße ist auf dieser Radgröße nur an der Vorderachse zulässig. Sie kann jedoch im Einzelfall auf einer anderen Radgröße an der Hinterachse kombiniert werden. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.
- 57F) Die Verwendung der angegebenen Reifengröße ist auf dieser Radgröße nur an der Hinterachse zulässig. Sie kann jedoch im Einzelfall auf einer anderen Radgröße an der Vorderachse kombiniert werden. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.
- 5ET) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1090kg.
- 5FE) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1120kg.
- 5FM) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1160kg.
- 5GA) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1200kg.
- 5GG) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1230kg.
- 5HA) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1300kg.

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 25**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 39 von 81

5HI) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1340kg.

5HR) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1380kg.

5JK) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1550kg.

67R) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Vorderachse: | Reifengröße:<br>215/50R17 |
| Hinterachse: | 245/45R17                 |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

67T) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Vorderachse: | Reifengröße:<br>225/50R17 |
| Hinterachse: | 245/45R17                 |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

681) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Vorderachse: | Reifengröße:<br>215/45R17 |
| Hinterachse: | 245/40R17                 |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

684) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Vorderachse: | Reifengröße:<br>215/45R17 |
| Hinterachse: | 235/40R17                 |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 25**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 40 von 81

- empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.  
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.
- 71C) Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte angebracht werden.
- 71K) Zum Auswuchten dürfen nur Klebegewichte unterhalb des Tiefbetts an der Felgeninnenseite angebracht werden.
- 721) Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Überwurfmutter von außen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die für einen Ventilloch-Nenn Durchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulässig.  
Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.
- 725) Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.
- 729) Bei Fahrzeugen mit serienmäßigen Reifenfülldruckkontrollsystem mit Druckmesssensor am Rad kann das serienmäßige System verwendet werden, wenn beim Einbau in Sonderräder die Hinweise des Fahrzeugherstellers bzw. des Systemherstellers und bei nachgerüsteten Reifenfülldrucksensoren die Einbauanleitung des Teileherstellers beachtet werden.
- 73C) Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulässig.
- 740) Der Festsitz der Radbefestigungsteile und der Räder ist nur sichergestellt, wenn Sie die u. g. Hinweise befolgen:  
1. Schrauben Sie bei der Radmontage alle Radbefestigungsteile gleichmäßig mit der Hand ein.  
2. Ziehen Sie die Radschrauben/-muttern über Kreuz an.  
3. Lassen Sie das Fahrzeug auf den Boden ab und ziehen Sie über Kreuz alle Radbefestigungsteile mit dem vorgeschriebenen erhöhten Anzugsdrehmoment fest.  
4. Nach einer Fahrstrecke von ca. 50 km ist das Anzugsdrehmoment der Radbefestigungsteile zu überprüfen.  
5. Nach einer Fahrstrecke von ca. 200 km ist das Anzugsdrehmoment der Radbefestigungsteile nochmals zu überprüfen.
- 74A) Es dürfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden, dabei ist die Gewindegröße der serienmäßigen Befestigungsteile zu beachten. Bei Verwendung von Radschrauben, ist die, in der Anlage zum Gutachten, dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlänge zu beachten.
- 74D) Es dürfen nur die serienmäßigen Radbefestigungsteile vom Fahrzeughersteller verwendet werden.
- 74P) Radausführungen mit Zentrierring im Mittenloch sind nur zulässig, wenn die im Gutachten beschriebenen Zentrierringe verwendet werden.
- 75I) Die zulässige Achslast des Fahrzeugs darf nicht größer sein als das Zweifache der auf Seite 1 dieser Anlage angegebenen Radlast unter Berücksichtigung des angegebenen Abrollumfanges, gegebenenfalls ist die erhöhte Achslast im Anhängerbetrieb anzupassen oder zu streichen.
- 76S) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig laut COC-Papier (EG-Übereinstimmungserklärung) als kleinste Radgröße mit 18-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 76T) Die Verwendung dieser Felgengröße ist nur zulässig, wenn die Felgenbreite, der in den Fahrzeugpapieren serienmäßig eingetragenen Felgen, nicht unterschritten wird.
- 76U) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig laut COC-Papier (EG-Übereinstimmungserklärung) als kleinste Radgröße mit 17-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 76Z) Die Verwendung dieser Radgröße ist nur in Verbindung mit Alpine Symbol nach ECE R-117-Reifen zulässig.

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 25**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 41 von 81

- 77E) Das indirekte Reifendruckkontrollsystem ist zu kalibrieren. Es ist dafür den Ausführungen der Bedienungsanleitung Folge zu leisten.
- 83A) Die Verwendung der Räder ist an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 370mm an der Vorderachse nicht zulässig.
- 84W) Die Verwendung der Räder ist an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 357x34mm nicht zulässig.
- AF5) Die Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist "nur zulässig" an Fahrzeugausführungen, wenn die Reifengröße 215/55R16 (breite Hinterachse) nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller in den Fahrzeugpapieren bereits eingetragen ist, es sei denn dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist.
- AF6) Die Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist "nur zulässig" an Fahrzeugausführungen, wenn die Reifengröße 215/55R16 (schmale Hinterachse) serienmäßig vom Fahrzeughersteller in den Fahrzeugpapieren bereits eingetragen ist, es sei denn dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist.
- AFI) Die Verwendung dieser Reifengröße ist an Fahrzeugen mit 6-Zylinder-Motoren nur mit dem Alpine Symbol nach ECE R-117 zulässig.
- BEN) Die Verwendung der Räder ist an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 374 mm (Dicke 36mm) an der Vorderachse nicht zulässig.
- VB0) Diese Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugen mit leicht aufragender Türinnenverkleidung (Überstand über den unteren Längsrahmen der seitlichen Schiebetür weniger als 3mm) der seitlichen Schiebetüren. Bei Fahrzeugen mit stark aufragender Türinnenverkleidung ist die Freigängigkeit der Schiebetür zu prüfen.
- VB1) Diese Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit 15 Zoll-Bereifung (schmale Hinterachse).
- VB2) Diese Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit 16 Zoll-Bereifung (breite Hinterachse).

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 25**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 42 von 81

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: AUDI  
Fahrzeugtyp: 8V  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*0607\*..  
Handelsbez.: A3, S3, A3 e-tron, A3 g-tron

Variante(n): Frontantrieb, Limousine

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26P      | x = 350               | y = 250  | VA    |
| 26B      | x = 400               | y = 300  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26N      | x = 400    | y = 400  | 8                    | VA    |
| 26J      | x = 400    | y = 400  | 20                   | VA    |
| 27H      | x = 350    | y = 350  | 8                    | HA    |
| 27F      | x = 350    | y = 350  | 20                   | HA    |

§22 51514\*13

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 25**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 43 von 81

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: AUDI  
Fahrzeugtyp: 8V  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*0607\*..  
Handelsbez.: A3, S3, A3 e-tron, A3 g-tron

Variante(n): Allradantrieb, Frontantrieb, 2-türig

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26P      | x = 400               | y = 400  | VA    |
| 26B      | x = 400               | y = 400  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26N      | x = 400    | y = 400  | 8                    | VA    |
| 26J      | x = 400    | y = 400  | 24                   | VA    |
| 27H      | x = 400    | y = 400  | 8                    | HA    |
| 27F      | x = 400    | y = 400  | 30                   | HA    |

§22 51514\*13

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 25**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 44 von 81

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: AUDI  
Fahrzeugtyp: GY  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*2060\*..  
Handelsbez.: A3-/S3- Limousine/Sportback

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 300               | y = 305  | VA    |
| 26P      | x = 250               | y = 255  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 300    | y = 305  | 30                   | VA    |
| 26N      | x = 300    | y = 305  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 300    | y = 275  | 30                   | HA    |
| 27H      | x = 300    | y = 275  | 8                    | HA    |

§22 51514\*13

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 25**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 45 von 81

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: AUDI  
Fahrzeugtyp: GY  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*2144\*..  
Handelsbez.: A3 Sportback, RS3 Limousine/Sportback;

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 300               | y = 305  | VA    |
| 26P      | x = 250               | y = 255  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 300    | y = 305  | 30                   | VA    |
| 26N      | x = 300    | y = 305  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 300    | y = 275  | 30                   | HA    |
| 27H      | x = 300    | y = 275  | 8                    | HA    |

§22 51514\*13

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 25**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 46 von 81

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: AUDI  
Fahrzeugtyp: F3  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*1900\*..  
Handelsbez.: Q3, Q3 Sportback, Q3 e-tron, Q3 Sportback e-tron

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 300               | y = 250  | VA    |
| 26P      | x = 250               | y = 250  | VA    |
| 27B      | x = 250               | y = 300  | HA    |
| 27I      | x = 200               | y = 250  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 300    | y = 250  | 30                   | VA    |
| 26N      | x = 300    | y = 250  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 250    | y = 300  | 30                   | HA    |
| 27H      | x = 250    | y = 300  | 8                    | HA    |

§22 51514\*13

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 25**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 47 von 81

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: AUDI  
Fahrzeugtyp: 8J  
Genehm.Nr.: e1\*2001/116\*0369\*..  
Handelsbez.: TT Coupe, TTS Coupe, TT Roadster, TTS Roadster

Variante(n): Allradantrieb, Cabrio, Coupe, Frontantrieb

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 350               | y = 290  | VA    |
| 26P      | x = 330               | y = 240  | VA    |
| 27U      | y = 40                | y = 140  | HA    |
| 27V      | y = 40                | y = 140  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26N      | x = 350    | y = 290  | 8                    | VA    |
| 26J      | x = 350    | y = 290  | 30                   | VA    |
| 27H      | x = 280    | y = 350  | 8                    | HA    |
| 27F      | x = 280    | y = 350  | 21                   | HA    |

§22 51514\*13

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 25**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 48 von 81

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: AUDI  
Fahrzeugtyp: GA  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*1552\*..  
Handelsbez.: Q2, SQ2

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 210               | y = 230  | VA    |
| 26P      | x = 260               | y = 280  | VA    |
| 27B      | x = 230               | y = 210  | HA    |
| 27I      | x = 280               | y = 260  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26N      | x = 260    | y = 280  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 280    | y = 260  | 20                   | HA    |
| 27H      | x = 280    | y = 260  | 8                    | HA    |
| 26J      | x = 260    | y = 280  | 15                   | VA    |

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 25**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 49 von 81

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: AUDI  
Fahrzeugtyp: 8U  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*0591\*..  
Handelsbez.: Q3

Variante(n): Allradantrieb, Frontantrieb, Kombilimousine

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 290               | y = 390  | VA    |
| 26P      | x = 240               | y = 340  | VA    |
| 27B      | x = 335               | y = 400  | HA    |
| 27I      | x = 285               | y = 355  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 290    | y = 390  | 30                   | VA    |
| 26N      | x = 290    | y = 390  | 10                   | VA    |
| 27F      | x = 335    | y = 400  | 30                   | HA    |
| 27H      | x = 335    | y = 400  | 10                   | HA    |

§22 51514\*13

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 25**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 50 von 81

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: FORD  
Fahrzeugtyp: SKN  
Genehm.Nr.: e13\*2018/858\*00342\*..  
Handelsbez.: TOURNEO CONNECT, TRANSIT CONNECT

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 330               | y = 285  | VA    |
| 26P      | x = 280               | y = 235  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 330    | y = 285  | 10                   | VA    |
| 26N      | x = 330    | y = 285  | 8                    | VA    |
| 27F      | 0          | y = 300  | 25                   | HA    |
| 27H      | 0          | y = 300  | 8                    | HA    |

§22 51514\*13

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 25**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 51 von 81

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: FORD  
Fahrzeugtyp: SK  
Genehm.Nr.: e13\*2018/858\*00270\*..  
Handelsbez.: TOURNEO CONNECT

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 330               | y = 285  | VA    |
| 26P      | x = 280               | y = 235  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 330    | y = 285  | 10                   | VA    |
| 26N      | x = 330    | y = 285  | 8                    | VA    |
| 27F      | 0          | y = 300  | 25                   | HA    |
| 27H      | 0          | y = 300  | 8                    | HA    |

§22 51514\*13

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 25**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 52 von 81

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: MG  
Fahrzeugtyp: ZP2A  
Genehm.Nr.: e4\*2018/858\*00192\*..  
Handelsbez.: MG3, MG3 Hybrid+

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 250               | y = 300  | VA    |
| 26P      | x = 200               | y = 250  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26N      | x = 250    | y = 300  | 8                    | VA    |
| 26J      | x = 250    | y = 300  | 30                   | VA    |
| 27H      | x = 280    | y = 280  | 8                    | HA    |
| 27F      | x = 280    | y = 280  | 20                   | HA    |

§22 51514\*13

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 25**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 53 von 81

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: MG  
Fahrzeugtyp: AS23P-L  
Genehm.Nr.: e5\*2018/858\*00003\*..  
Handelsbez.: MG RX6-, MG HS-, MG eHS-, MG EHS - Plug-in Hybrid

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 315               | y = 340  | VA    |
| 26P      | x = 265               | y = 290  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 315    | y = 340  | 5                    | VA    |
| 26N      | x = 315    | y = 340  | 8                    | VA    |

§22 51514\*13

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 25**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 54 von 81

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: MG  
Fahrzeugtyp: ZS3E  
Genehm.Nr.: e4\*2018/858\*00236\*..  
Handelsbez.: MG S5 EV

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26P      | x = 260               | y = 250  | VA    |
| 26B      | x = 310               | y = 300  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26N      | x = 310    | y = 300  | 8                    | VA    |
| 26J      | x = 310    | y = 300  | 10                   | VA    |

§22 51514\*13

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 25**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 55 von 81

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: MG  
Fahrzeugtyp: AS23  
Genehm.Nr.: e4\*2018/858\*00111\*..  
Handelsbez.: MG HS, ROEWE HS

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 315               | y = 340  | VA    |
| 26P      | x = 265               | y = 290  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 315    | y = 340  | 5                    | VA    |
| 26N      | x = 315    | y = 340  | 8                    | VA    |

§22 51514\*13

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 25**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 56 von 81

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: SEAT

Fahrzeugtyp: KL

Genehm.Nr.: e9\*2007/46\*3167\*..

Handelsbez.: LEON, LEON SPORTSTOURER, CUPRA LEON, CUPRA LEON SPORTSTOURER

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 265               | y = 265  | VA    |
| 26P      | x = 215               | y = 215  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 265    | y = 265  | 20                   | VA    |
| 26N      | x = 265    | y = 265  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 275    | y = 275  | 20                   | HA    |
| 27H      | y = 275    | y = 275  | 8                    | HA    |

§22 51514\*13

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 25**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 57 von 81

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: SEAT  
Fahrzeugtyp: KS  
Genehm.Nr.: e9\*2018/858\*11812\*..  
Handelsbez.: RAVAL

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 290               | y = 260  | VA    |
| 26P      | x = 240               | y = 210  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 290    | y = 260  | 25                   | VA    |
| 26N      | x = 290    | y = 260  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 290    | y = 295  | 30                   | HA    |
| 27H      | x = 290    | y = 295  | 8                    | HA    |

§22 51514\*13

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 25**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 58 von 81

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: SEAT  
Fahrzeugtyp: 5F  
Genehm.Nr.: e9\*2007/46\*0094\*..  
Handelsbez.: LEON / LEON SC / LEON ST / LEON X-PERIENCE

Variante(n): Frontantrieb, Kombi, 5-türig

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 300               | y = 300  | VA    |
| 26P      | x = 250               | y = 250  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 300    | y = 300  | 25                   | VA    |
| 26N      | x = 300    | y = 300  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 400    | y = 310  | 25                   | HA    |
| 27H      | x = 400    | y = 310  | 8                    | HA    |

§22 51514\*13

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 25**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 59 von 81

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: SEAT  
Fahrzeugtyp: 5F  
Genehm.Nr.: e9\*2007/46\*0094\*..  
Handelsbez.: LEON / LEON SC / LEON ST / LEON X-PERIENCE

Variante(n): Frontantrieb, Kombi, 5-türig

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 200               | y = 300  | VA    |
| 26P      | x = 150               | y = 250  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 200    | y = 300  | 10                   | VA    |
| 26N      | x = 200    | y = 300  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 300    | y = 310  | 30                   | HA    |
| 27H      | x = 300    | y = 310  | 8                    | HA    |

§22 51514\*13

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 25**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 60 von 81

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: SKODA  
Fahrzeugtyp: 5E  
Genehm.Nr.: e11\*2007/46\*0244\*..  
Handelsbez.: SKODA OCTAVIA

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 220               | y = 275  | VA    |
| 26P      | x = 170               | y = 225  | VA    |
| 27B      | x = 170               | y = 250  | HA    |
| 27I      | x = 120               | y = 200  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 220    | y = 275  | 30                   | VA    |
| 26N      | x = 220    | y = 275  | 30                   | VA    |
| 27F      | x = 170    | y = 250  | 30                   | HA    |
| 27H      | x = 170    | y = 250  | 30                   | HA    |

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 25**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 61 von 81

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: SKODA  
Fahrzeugtyp: 3T  
Genehm.Nr.: e8\*2007/46\*0317\*..  
Handelsbez.: SUPERB

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 310               | y = 300  | VA    |
| 26P      | x = 260               | y = 250  | VA    |
| 27P      | x = 300               | y = 300  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 310    | y = 300  | 23                   | VA    |
| 26N      | x = 310    | y = 300  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 300    | y = 300  | 23                   | HA    |
| 27H      | x = 300    | y = 300  | 8                    | HA    |

§22 51514\*13

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 25**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 62 von 81

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: SKODA  
Fahrzeugtyp: 5E  
Genehm.Nr.: e11\*2007/46\*0243\*..  
Handelsbez.: SKODA OCTAVIA

Variante(n): ab e11\*2007/46\*0243\*01, Frontantrieb, Limousine

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 220               | y = 275  | VA    |
| 26P      | x = 170               | y = 225  | VA    |
| 27B      | x = 170               | y = 250  | HA    |
| 27I      | x = 120               | y = 200  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 220    | y = 275  | 30                   | VA    |
| 26N      | x = 220    | y = 275  | 30                   | VA    |
| 27F      | x = 170    | y = 250  | 30                   | HA    |
| 27H      | x = 170    | y = 250  | 30                   | HA    |

§22 51514\*13

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 25**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 63 von 81

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: SKODA  
Fahrzeugtyp: 5E  
Genehm.Nr.: e8\*2007/46\*0318\*..  
Handelsbez.: SKODA OCTAVIA

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 220               | y = 275  | VA    |
| 26P      | x = 170               | y = 225  | VA    |
| 27B      | x = 170               | y = 250  | HA    |
| 27I      | x = 120               | y = 200  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 220    | y = 275  | 30                   | VA    |
| 26N      | x = 220    | y = 275  | 30                   | VA    |
| 27F      | x = 170    | y = 250  | 30                   | HA    |
| 27H      | x = 170    | y = 250  | 30                   | HA    |

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 25**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 64 von 81

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: SKODA  
Fahrzeugtyp: 3T  
Genehm.Nr.: e11\*2001/116\*0326\*..  
Handelsbez.: SUPERB

Variante(n): ab e11\*2001/116\*0326\*32, Allradantrieb, Frontantrieb, Kombi, Limousine

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 310               | y = 300  | VA    |
| 26P      | x = 260               | y = 250  | VA    |
| 27P      | x = 300               | y = 300  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 310    | y = 300  | 23                   | VA    |
| 26N      | x = 310    | y = 300  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 300    | y = 300  | 23                   | HA    |
| 27H      | x = 300    | y = 300  | 8                    | HA    |

§22 51514\*13

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 25**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 65 von 81

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: SKODA

Fahrzeugtyp: NX

Genehm.Nr.: e8\*2007/46\*0355\*..

Handelsbez.: SKODA OCTAVIA, OCTAVIA RS, OCTAVIA SCOUT

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 300               | y = 240  | VA    |
| 26P      | x = 250               | y = 190  | VA    |
| 27B      | x = 280               | y = 270  | HA    |
| 27I      | x = 230               | y = 220  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 300    | y = 240  | 20                   | VA    |
| 26N      | x = 300    | y = 240  | 8                    | VA    |
| 27F      | y = 280    | y = 270  | 10                   | HA    |
| 27H      | y = 280    | y = 270  | 8                    | HA    |

§22 51514\*13

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 25**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 66 von 81

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: 1T  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*0357\*..  
Handelsbez.: TOURAN

Variante(n): ab e1\*2007/46\*0357\*14

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 200               | y = 300  | VA    |
| 26P      | x = 150               | y = 250  | VA    |
| 27U      | y = 100               | y = 200  | HA    |
| 27V      | y = 100               | y = 200  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 200    | y = 300  | 15                   | VA    |
| 26N      | x = 200    | y = 300  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 250    | y = 250  | 15                   | HA    |
| 27H      | x = 250    | y = 250  | 8                    | HA    |

§22 51514\*13

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 25**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 67 von 81

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: SKN  
Genehm.Nr.: e13\*2018/858\*00003\*..  
Handelsbez.: CADDY

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 330               | y = 285  | VA    |
| 26P      | x = 280               | y = 235  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 330    | y = 285  | 10                   | VA    |
| 26N      | x = 330    | y = 285  | 8                    | VA    |
| 27F      | 0          | y = 300  | 25                   | HA    |
| 27H      | 0          | y = 300  | 8                    | HA    |

§22 51514\*13

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 25**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 68 von 81

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: CDV  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*2180\*..  
Handelsbez.: GOLF (GOLF VARIANT)

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 280               | y = 320  | VA    |
| 26P      | x = 230               | y = 270  | VA    |
| 27I      | x = 280               | y = 320  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 280    | y = 320  | 8                    | VA    |
| 26N      | x = 280    | y = 320  | 32                   | VA    |
| 27F      | x = 280    | y = 320  | 8                    | HA    |
| 27H      | x = 280    | y = 320  | 22                   | HA    |

§22 51514\*13

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 25**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 69 von 81

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: CD  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*2014\*..  
Handelsbez.: GOLF, GOLF GTE

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 280               | y = 320  | VA    |
| 26P      | x = 230               | y = 270  | VA    |
| 27I      | x = 280               | y = 320  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 280    | y = 320  | 8                    | VA    |
| 26N      | x = 280    | y = 320  | 32                   | VA    |
| 27F      | x = 280    | y = 320  | 8                    | HA    |
| 27H      | x = 280    | y = 320  | 22                   | HA    |

§22 51514\*13

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 25**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 70 von 81

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: AU  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*0623\*..  
Handelsbez.: GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN, E-GOLF

Variante(n): Allradantrieb, Frontantrieb, Schrägheck

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 300               | y = 300  | VA    |
| 26P      | x = 250               | y = 250  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26N      | x = 300    | y = 300  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 400    | y = 310  | 30                   | HA    |
| 27H      | x = 400    | y = 310  | 8                    | HA    |
| 26J      | x = 300    | y = 300  | 30                   | VA    |

§22 51514\*13

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 25**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 71 von 81

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: A1  
Genehm.Nr.: e13\*2007/46\*1845\*..  
Handelsbez.: T-ROC

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 250               | y = 250  | VA    |
| 26P      | x = 200               | y = 200  | VA    |
| 27B      | x = 270               | y = 300  | HA    |
| 27I      | x = 220               | y = 260  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 250    | y = 250  | 25                   | VA    |
| 26N      | x = 250    | y = 250  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 270    | y = 300  | 20                   | HA    |
| 27H      | x = 270    | y = 300  | 8                    | HA    |

§22 51514\*13

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 25**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 72 von 81

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: 3C  
Genehm.Nr.: e1\*2001/116\*0307\*..  
Handelsbez.: PASSAT

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 400               | y = 300  | VA    |
| 26P      | x = 370               | y = 250  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 400    | y = 300  | 15                   | VA    |
| 26N      | x = 400    | y = 300  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 300    | y = 400  | 30                   | HA    |
| 27H      | x = 300    | y = 400  | 8                    | HA    |

§22 51514\*13

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 25**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 73 von 81

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: A1  
Genehm.Nr.: e13\*2007/46\*1845\*..  
Handelsbez.: T-ROC

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 250               | y = 250  | VA    |
| 26P      | x = 200               | y = 200  | VA    |
| 27B      | x = 270               | y = 300  | HA    |
| 27I      | x = 220               | y = 260  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 250    | y = 250  | 25                   | VA    |
| 26N      | x = 250    | y = 250  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 270    | y = 300  | 15                   | HA    |
| 27H      | x = 270    | y = 300  | 8                    | HA    |

§22 51514\*13

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 25**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 74 von 81

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: 5N  
Genehm.Nr.: e1\*2001/116\*0450\*..  
Handelsbez.: TIGUAN

Variante(n): ab e1\*2001/116\*0450\*24, Allradantrieb, Frontantrieb

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 27B      | x = 300               | y = 330  | HA    |
| 27I      | x = 250               | y = 280  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 27H      | x = 300    | y = 330  | 8                    | HA    |
| 27F      | x = 300    | y = 330  | 30                   | HA    |

§22 51514\*13

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 25**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 75 von 81

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: AUV  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*0627\*..  
Handelsbez.: GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN, GOLF ALLTRACK

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 260               | y = 280  | VA    |
| 26P      | x = 210               | y = 230  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 260    | y = 280  | 10                   | VA    |
| 26N      | x = 260    | y = 280  | 8                    | VA    |
| 27F      | y = 300    | y = 320  | 30                   | HA    |
| 27H      | x = 300    | y = 320  | 8                    | HA    |

§22 51514\*13

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 25**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 76 von 81

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: 5N  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*0487\*..  
Handelsbez.: TIGUAN

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 27B      | x = 300               | y = 330  | HA    |
| 27I      | x = 250               | y = 280  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 27H      | x = 300    | y = 330  | 8                    | HA    |
| 27F      | x = 300    | y = 330  | 30                   | HA    |

§22 51514\*13

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 25**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 77 von 81

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: SK  
Genehm.Nr.: e13\*2018/858\*00002\*..  
Handelsbez.: CADDY

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 330               | y = 285  | VA    |
| 26P      | x = 280               | y = 235  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 330    | y = 285  | 10                   | VA    |
| 26N      | x = 330    | y = 285  | 8                    | VA    |
| 27F      | 0          | y = 300  | 25                   | HA    |
| 27H      | 0          | y = 300  | 8                    | HA    |

§22 51514\*13

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 25**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 78 von 81

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: 1K  
Genehm.Nr.: e1\*2001/116\*0242\*..  
Handelsbez.: GOLF

Variante(n): Cabrio, Frontantrieb

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 280               | y = 380  | VA    |
| 26P      | x = 230               | y = 330  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 280    | y = 380  | 16                   | VA    |
| 26N      | x = 280    | y = 380  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 260    | y = 310  | 36                   | HA    |
| 27H      | x = 260    | y = 310  | 8                    | HA    |

§22 51514\*13

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 25**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 79 von 81

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: 1T  
Genehm.Nr.: e1\*2001/116\*0211\*..  
Handelsbez.: TOURAN

Variante(n): ab e1\*2001/116\*0211\*36

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 200               | y = 300  | VA    |
| 26P      | x = 150               | y = 250  | VA    |
| 27U      | y = 100               | y = 200  | HA    |
| 27V      | y = 100               | y = 200  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 200    | y = 300  | 15                   | VA    |
| 26N      | x = 200    | y = 300  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 250    | y = 250  | 15                   | HA    |
| 27H      | x = 250    | y = 250  | 8                    | HA    |

§22 51514\*13

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 25**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 80 von 81

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: 16  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*0539\*..  
Handelsbez.: JETTA, BEETLE

Variante(n): Frontantrieb, Nur Beetle (Schrägheck)

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 300               | y = 350  | VA    |
| 26P      | x = 250               | y = 300  | VA    |
| 27B      | x = 350               | y = 300  | HA    |
| 27I      | x = 300               | y = 250  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 300    | y = 350  | 18,5                 | VA    |
| 26N      | x = 300    | y = 350  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 350    | y = 300  | 26,5                 | HA    |
| 27H      | x = 350    | y = 300  | 8                    | HA    |

§22 51514\*13

**Gutachten 366-0118-18-LORD/N13**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51514**

**ANLAGE: 25**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 757

Stand: 31.08.2026



Seite: 81 von 81

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: 1KM  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*0492\*..  
Handelsbez.: GOLF, GOLF SPORTSVAN

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 260               | y = 280  | VA    |
| 26P      | x = 210               | y = 230  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 260    | y = 280  | 10                   | VA    |
| 26N      | x = 260    | y = 280  | 8                    | VA    |
| 27F      | y = 300    | y = 320  | 30                   | HA    |
| 27H      | x = 300    | y = 320  | 8                    | HA    |

§22 51514\*13